



RAUTOOL K10/K12/K14

NÁVOD K OBSLUZE 850655 CZ

RAUTOOL K10/K12/K14

OBSAH

Bezpečnostní pokyny	S. 3
Rozsah dodávky	S. 4
Postup montáže	S. 5

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Pozor!

Před uvedením nářadí do provozu si přečtěte bezpečnostní pokyny.



Respektujte pokyny při provozu a přiložte bezpečnostní pokyny vždy k nářadí. Jako doplněk k návodu k obsluze respektujte a dodržujte všeobecně platné pokyny bezpečnosti práce.

1. Nářadí je vhodné pouze pro vytvoření spojů s násuvnými objímkami REHAU, pro rozměry udané na nářadí (např. 10,1 x 1,1, 12 x 2,0 oder 14 x 1,5). Nepoužívejte nářadí k jiným účelům nebo pro jiné rozměry.
 2. Používejte přístroj pouze s originálními díly a příslušenstvím REHAU.
 3. Údržbu a opravy smí provádět pouze osoby autorizované firmou REHAU. Za práce cizího personálu neneseme jakoukoliv odpovědnost a záruku.
 4. Držte přístroj při provozu vždy oběma rukama.
 5. Udržujte pracoviště čisté a bez předmětů, které by překážely. Dbejte vždy na dostatečné osvětlení.
 6. Zamezte v přístupu na pracoviště nepovolaným osobám.
 7. Noste vhodný pracovní oděv. Používejte ochranné brýle.
-



Pozor!

Firma REHAU nepřebírá ručení za škody nebo zranění, které vznikly nebezpečným použitím výrobku, nedostatečnou údržbou nebo neodborným použitím výrobku nebo systému. Pro projektování a montáž používejte, prosím, naši platnou technickou informaci. Aktuální znění technické informace obdržíte od vašeho velkoobchodu, vaší prodejní kanceláře REHAU, případně si ji stáhněte na www.rehau.cz.

RAUTOOL K10/K12/K14

ROZSAH DODÁVKY



RAUTOOL K10/K12/K14

- základní nářadí K10/K12/K14
- dělicí nůžky na trubky 25
- transportní kufřík
- návod k obsluze

RAUTOOL K10/K12/K14

POSTUP MONTÁŽE



1. Trubku zkraťte nůžkami na trubky 25 bez otřepů a v pravém úhlu na požadovaný rozměr.



2. Nářadí uveďte do výchozí polohy. K tomu zcela otevřete pohyblivou páku (> 150 °).



3. Zasuňte násuvnou objímku do náradí.



4. Trubku nasuňte skrz násuvnou objímku až na doraz do náradí.



Pozor!

Přidržíte trubku rukou v bezpečné vzdálenosti od náradí.

Nepoužívejte žádné pily apod.!



Pozor!

Vnitřní zkosení násuvné objímky předem zavedte do náradí.



5. Stlačte páky k sobě a podržte je v koncovém postavení cca 5 sekund.



6. Nářadí uveďte do výchozí polohy a odeberte rozšířenou trubku. (pohyblivou páku plně otevřete).



7. Fitink zastrčte do trubky na doraz. Po krátké době drží fitink pevně v trubce (paměťový efekt).



8. Nářadí nasadíte plně na spoj.



9. Páky stiskněte k sobě plynulým pohybem, neškubejte, a zalisujte násuvnou objímku až k hrdlu fitinku.



Pozor!

Než nastoupí plně paměťový efekt, může fitink vypadnout z trubky! Dbejte na přímé usazení fitinku.



Pozor!

Pozor na vzpříčení! Nářadí musí být nasazeno v celé ploše a v pravém úhlu!

Pokud uživatel zamýšlí jiné použití, než jaké je popsáno v platných technických informacích, musí toto použití konzultovat s firmou REHAU a ještě před montáží si od ní obstarat písemný souhlas, který se na plánované použití výslovně vztahuje. Bez tohoto souhlasu nese veškerou odpovědnost za toto použití výhradně uživatel. Užití, použití a zpracování výrobků jsou v takovém případě mimo naši kontrolu.

Pokud by přesto připadala garance v úvahu, pak se omezuje pro veškeré škody na hodnotu námi dodaného a Vámi instalovaného zboží. Nároky vyplývající z daného prohlášení o záruce zanikají, jakmile bylo zboží použito k účelům, které nejsou v technické informaci popsány.

Dokument je chráněn autorským právem!

Takto založená práva, zvláště práva překladu, dotisku, odběru vyobrazení, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanickou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat, zůstávají vyhrazena.

Veškeré rozměry a hmotnosti jsou pouze orientační.

Změny vyhrazeny.