

## Nehlučný přístroj bez údržby s EC-motorem spolehlivě zapaluje tuhé pohonné hmoty, sřepky, pelety, a silové zrno.



Topný článek je elektronicky chráněn před přetížením, bez optického kontrolního zařízení topného článku a dosahuje spolehlivě udanou maximální teplotu.

V provozu pod tlakem je mezi primární nebo spalovací ventilátor vzduchu a roznětice propojená trubicou na vyrovnávání tlaku. Tím je zabezpečené, že se kouř a karbonizační plyny nevrátí k roznětici.

Trubka na vyrovnání tlaku se nemusí užívat, když se použijí jiná opatření, která zabraňují vrácení kouře a karbonizačních plynů, např. ventilátor v komíně.

### Technické údaje:

číslo výrobku	5200001	5200000
provozní napětí	230 Volt AC, 50 Hz	
tlak	2800 Pa	
váha (včetně napájecího vedení)	ca. 1100 Gramm	
rozměry	335 x 85 x 85 mm (d x s x v)	
průměr těla hořáku Ø	31,5 mm	
spojka trubky na vyrovnání tlaku Ø	38 mm zvenčí	
maximální teplota	650°C	
množství vzduchu při 20°	265 ltr/min	
přípojka	délka kabelu 2m, 3poly, EC motor a topení oddělené	
výkon připojení	1050 W	1400 W
třída zajistění II	☐	

### Způsob funkce:

- naplňte spalovací prostor příslušným palivem
- zapněte zapalování
- **FIREBOX** zapálí palivo horkým vzduchem
- Po zapálení vypněte topení
- Ventilátor poběží ještě ca. 1 minutu, aby ochladil topný článek a dopravil čerstvý vzduch do spalovacího prostoru