

White Line

HCU 300

... HÜRNER Heizwendelschweißgeräte

Die Gerätelinie 300 steht für eine Produktfamilie mit weltweit mehr als 20.000 verkauften Einheiten, welche kompakte Abmessungen mit höchster Leistungsfähigkeit verbinden. Auch Heizwendelfittinge mit einem Durchmesser größer 2000 mm werden mit dieser Gerätelinie ohne Probleme gemeistert.

Mit dem **HÜRNER HCU 300** bekommt die Baureihe 300 ein weiteres Mitglied: erstmals wird ein Heizwendelschweißgerät fest in einen hochfesten Kunststoff-Transportkoffer integriert geliefert. Auch das neue Modell besticht durch professionelle Schweißsteuerung und Schweißdatenrückverfolgbarkeit, inkl. PDF-Datentransfer, bei einem Schweißbereich für Fittinge bis 1200 mm Durchmesser.



Merkmale HCU 300

Automatische Protokollierung	1800 Schweißungen
Schweißbereich	Durchmesser bis 1200 mm
Dateneingabe	Barcode-Scanner, optional Lesestift, manuelle Eingabe von Fittingcode-nummer oder Schweißspannung und Schweißzeit
Schweißüberwachungssystem	Schweißspannung, Widerstand, Schweißstrom, Kontakt, Kurzschluss, Umgebungstemperatur, Eingangsfrequenz, Eingangsspannung, Speicherkontrolle, Gerätetemperatur, Wartungsanzeige
Systemüberwachung	Systemcheck, computergesteuerter Wartungsprozess inkl. Protokollierung
Rückverfolgbarkeit nach ISO 12176-2/4	Kommissionsnummer 32-stellig alphanumerisch, ISO-Schweißercode, Wartungsfirmen-Anzeige, 2. Fittingcode, Zusatzdaten 1 und 2 15- und 20-stellig alphanumerisch, Inventarnummer
Datenausgabe über Menü	USB-Schnittstelle (USB A) zum Übertragen der Daten im PDF-Kurz- oder -Langbericht auf einen USB-Stick, weiterhin auch Übertragung im HÜRNER-DataWork-Format, inkl. umfangreichem Auswahlmenü mit Datumswahl, Kommissionsnummerwahl, Protokollbereichswahl und Gesamtspeicherausgabe
Anzeigeelement	Robustes, hochauflösendes und temperaturerweitertes Display mit 5 mm Zeichenhöhe

Sonstiges	Speicher-Backup-Funktion, Einheitenumstellung (°F/°C), Lautstärkeregelung des Summers und Schweißercodekonfiguration
Sprachen	DE, EN, FR, PL, TR, RU, BG, IT, RO, SP, PT und weitere auf Anfrage
Normen, Zulassung, Qualität, Schutzklasse	CE, DVS, WEEE-Reg.-Nr. DE74849106, ISO 9001:2008, RoHS-Konformität, IP64 (geschlossen)
Ausgangsspannung	8 - 48V
Ausgangsstrom	max. 110 A
Eingangsspannung	180V - 280V (230V), 110V/48V optional
Eingangsfrequenz	40 - 70 Hz
Stromaufnahme	AC 16 A
Temperaturbereich	-20°C bis +60°C
Netzkabel	5 m mit EUR-Stecker
Schweißkabel	4 m mit 4,7 mm Anschlusskontakten
Adapter	4,0mm in Adaptertasche (weitere Adapter optional)
Gewicht	21,8 kg inkl. Koffer und Schweißkabel
Abmessungen	B 550 x H 210 x T 420 mm
Werksgarantie	12 Monate

Artikelnummern für HCU 300 inkl. Zubehör

Bezeichnung	Art. Nr.
HCU 300 inkl. Zubehör. Bedienungsanleitung, Adapter 4,0mm in Adaptertasche (weitere Adapter optional), Operator-Codekarte, Kunststoff-Transportkoffer	200-230-115



HÜRNER
SCHWEISSTECHNIK



ant s.r.o.
Staré Grunty 17/a
841 04, Bratislava
Slovenská republika
02/60 10 37 21
ant@ant.sk
www.hurner.sk