

PRŮVODCE VÝBĚREM UPÍNACÍCH NÁSTROJŮ

SVĚRKY A TECHNICKÉ ÚDAJE	JEDNORUČNÍ SVĚRKY				SVĚRKY HANDI A PRUŽINOVÉ RYCHLOUPÍNKA	
	MICRO	MINI	STŘEDNÍ ZATÍŽENÍ	VYSOKÉ ZATÍŽENÍ	SVĚRKA HANDI	PRUŽINOVÁ RYCHLOUPÍNKA
Upínací síla:	15 kg	63 kg	136 kg	272 kg	20-40 kg	15-30 kg
Maximální rozevření čelistí:	115 mm	150-300 mm	150-900 mm	150-1250 mm	30-100 mm	30-75 mm
Hloubka upnutí:	30 mm (1-3/16")	62 mm (2-7/16")	81 mm (3-3/16")	92 mm (3-5/8")	38-100 mm	30-75 mm
Kapacita rozpírání:	-	-	200 mm - 1120 mm (7-7/8" - 43-3/8")	235 mm - 1496 mm (9-1/4" - 58-7/8")	-	-
Kutílství a méně náročné upínací práce	●	●	◐		◐	○
Dočasné přidržení, rychlé upnutí	●	●	●	●	◐	○
Ploché panely, pevné lepení dřeva, upnutí s hlubokým dosahem				◐		
Nepravidelný tvar, členitý povrch, spojení rohů			◐	◐		
Instalace, demolice, náročné upínací práce			◐	●		

○ = dobré ◐ = lepší ● = nejlepší