

TOP Produkty Klauke

Autorizovaný distribútor Klauke:



ant s.r.o.

Potrubárske, inštalatérske a elektrikárske náradie

Staré grunty 17/a,
841 01 Bratislava,
Slovensko

0945 458 824
ant@ant.sk
www.ant.sk

Káblové oká, spojky a dutinky

Univerzálne nástroje

Krimpovacie nástroje

Ručné náradie

Rezacie nástroje

Technológia ťahania káblov

Dierovacie nástroje

Univerzálne nástroje



Spojovací materiál pre medený vodič



Káblové oká Cu 6 - 400 mm², Sériá R

- Štandardný typ,
- Pre lankové vodiče napr. DIN EN 60228 trieda 2,
- Pre vopred zaoblené sektorovo tvarované vodiče
- K dispozícii aj s kontrolným otvorom,
- Materiál / povrch: meď EN 13600 / pocínované
- K dispozícii s úzkou prírubou pre rozvádzač



mm²	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
6	1R5	1R6	1R8	1R10	1R12			
10	2R5	2R6	2R8	2R10	2R12			
16	3R5	3R6	3R8	3R10	3R12			
25	4R5	4R6	4R8	4R10	4R12	4R14		
35		5R6	5R8	5R10	5R12	5R14	5R16	
50		6R6	6R8	6R10	6R12	6R14	6R16	6R20
70		7R6	7R8	7R10	7R12	7R14	7R16	7R20
95			8R8	8R10	8R12	8R14	8R16	8R20
120			9R8	9R10	9R12	9R14	9R16	9R20
150			10R8	10R10	10R12	10R14	10R16	10R20
185				11R10	11R12	11R14	11R16	11R20
240				12R10	12R12	12R14	12R16	12R20
300					13R12	13R14	13R16	13R20
400					14R12	14R14	14R16	14R20



Spojka Cu 0,75 - 400 mm², Sériá R.

- Štandardný typ,
- Pre lankové vodiče napr. DIN EN 60228 trieda 2
- V kombinácii s EKM 60 ID vhodné pre najpevnejšie vodiče
- Žihnaný materiál optimalizuje vlastnosti materiálu a zvlnenia,
- Materiál / povrch: meď EN 13600 / pocínované



mm²	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
0.75	17R							
1.5	18R							
2.5	19R							
4	20R							
6	21R							



Spojka Cu 1,5 - 50 mm², Pevný vodič

- Plný vodič, napr. DIN EN 60228 trieda 1
- Materiál / povrch: meď EN 13600 / pocínované,
- K dispozícii aj ako konektor



mm²	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
1.5 - 2.5	SV1525							
4	SV4							



Rúrkové káblové oká Cu 10 - 300 mm², Sériá F

- Pre jemné lankové vodiče napr. DIN EN 60228 Trieda 5 a 6,
- K dispozícii aj s kontrolným otvorom
- Materiál / povrch: meď EN 13600 / pocínované,
- K dispozícii aj ako tupý konektor



mm²	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
10	702F5	702F6	702F8	702F10	702F12			
16	703F5	703F6	703F8	703F10	703F12			
25	704F5	704F6	704F8	704F10	704F12			
35		705F6	705F8	705F10	705F12	705F14		
50		706F6	706F8	706F10	706F12	706F14	706F16	
70			707F8	707F10	707F12	707F14	707F16	
95			708F8	708F10	708F12	708F14	708F16	
120				709F10	709F12	709F14	709F16	709F20
150				710F10	710F12	710F14	710F16	710F20
185					711F12	711F14	711F16	711F20
240				712F10	712F12	712F14	712F16	712F20
300					713F12	713F14	713F16	713F20



Lisovacie káblové oká Cu podľa DIN 46235 6 - 400 mm²

- Pre pevné, viacnásobné, jemné a veľmi jemné okružle vodiče, napr. podľa DIN EN 60228 trieda 1, 2, 5 a 6
- Vhodné aj pre vopred zaoblené viaclankové sektorovo tvarované vodiče
- Priradenie nástroja podľa číselného kódu,
- Materiál / povrch: meď EN 13600/pocínované



mm²	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
6	101R5	101R6	101R8					
10	102R5	102R6	102R8					
16		103R6	103R8	103R10	103R12			
25		104R6	104R8	104R10	104R12			
35		105R6	105R8	105R10	105R12	105R14		
50			106R8	106R10	106R12	106R14	106R16	
70			107R8	107R10	107R12	107R14	107R16	
95			108R8	108R10	108R12	108R14	108R16	
120				109R10	109R12	109R14	109R16	109R20
150				110R10	110R12	110R14	110R16	110R20
185				111R10	111R12	111R14	111R16	111R20
240					112R12	112R14	112R16	112R20
300						113R14	113R16	113R20
400						114R14	114R16	114R20
500							115R16	115R20
625							116R16	116R20
800							117R16	117R20
1000							118R16	118R20

Spojovací materiál pre hliníkový vodič



Lisovacie káblové oká Al podľa 46329 16 - 500 mm²

- Pre nenapínacie spojky Al-káblu DIN EN 60228 a Al vzdušné vedenia DIN EN 50182
- Materiál / povrch: E-Al / svetlý,
- K dispozícii aj s rozmermi podľa DIN,
- K dispozícii je aj pocínovaná verzia



mm²	rm/sm *	mm² se *	M6	M8	M10	M12	M16	M20
16		25		263R8	263R10			
25		35		264R8	264R10	264R12		
35		50		265R8	265R10	265R12		
50		70		266R8	266R10	266R12		
70		95		267R8	267R10	267R12		
95		120			268R10	268R12	268R16	
120		150			269R10	269R12	269R16	
150		185			270R10	270R12	270R16	270R20
185		240			271R10	271R12	271R16	271R20
240		300			272R10	272R12	272R16	272R20
300		--				273R12	273R16	273R20
400		--				274R12	274R16	274R20
500		--				275R12	275R16	275R20



Lisovacie káblové oká Al / Cu 16 - 300 mm²

- Rozmery podľa DIN 46329
- Pre nenapínacie spojky Al-káblu podľa DIN EN 60228 a Al vzdušné vedenia podľa DIN EN 50182
- Materiál / povrch: E-Al, meď podľa EN 13600 / svetlý
- Na priskrutkovanie nenapínaných hliníkových spojov pomocou Cu podložky vo vlhkých priestoroch



mm² rm/sm *	mm² se*	M8	M10	M12	M16	M20
16	25	363R8	363R10			
25	35	364R8	364R10	364R12		
35	50	365R8	365R10	365R12		
50	70	366R8	366R10	366R12		
70	95		367R10	367R12		
95	120		368R10	368R12	368R16	
120	150			369R12	369R16	
150	185			370R12	370R16	370R20
185	240		371R10	371R12	371R16	371R20
240	300		372R10	372R12	372R16	372R20
300	—			373R12	373R16	373R20
400	—			374R12		

* re = okrúhly plný vodič, rm = okrúhly viacžilový vodič, sm = sektorový plný vodič, se = sektorový viacžilový vodič

Ručné krimpovačky a nožnice

Klauke Micro

K05/K05D
K06/K06D
K09/K09D

6 - 50 mm²
6 - 120 mm²
25 - 150 mm²

- Synchronizované nastavenie profilov matrice,
- Pre rúrkové káblové oká a konektory štandardného typu (K05, K06, K09), podľa DIN a „blue connection“ (K05D, K06D, K09D)

K118

max. Ø 12 mm

- Na pevné, jemné a veľmi jemné lankové vodiče, DIN EN 60228 trieda 1, 2, 5 a 6,
- Pre jemné a super jemné vodiče, Trieda 5 do 50 mm²
- Vysoký rezný výkon špeciálne navrhnutými reznými plochami

K106/1

max. Ø 34 mm

- Ľahký dizajn so skvelým rezným výkonom
- Práca bez námahy vďaka 2-stupňovému račňovému systému

K106/2

max. Ø 62 mm

- 2-stupňový račňový systém,
- Ľahký dizajn s vysokým rezným výkonom

EK50ML

0.14 - 50 mm²

- Pre vymeniteľné matrice, séria 50
- Ovládanie jednou pákou
- Automatické zatiahnutie
- Veľmi nízka hmotnosť (0,96 kg)
- Lisovacia sila: 15 kN

Ručné rezacie nástroje na Cu a Al káble

Akumulátorové krimpovacie nástroje (k dispozícii aj s akumulátormi Bosch alebo Makita)

EK354

6 - 150 mm²

- Na lisovacie matrice série 4
- Úzka lisovacia hlava,
- Bluetooth na načítanie údajov
- Li-Ion batéria 18 V / 2,0 Ah
- Krimpovacia sila: 35 kN

EK505

6 - 240 mm²

- Na lisovacie matrice série 5
- Inteligentný lisovací systém „IPS“
- Displej pre údaje o nástroji
- Li-Ion batéria 18 V / 2,0 Ah
- Lisovacia sila: 50 kN

EKM6022

6 - 300 mm²

- Veľký krimpovací rozsah do 300 mm²
- Všetky údaje o nástroji vďaka displeju a aplikácii i-press®
- Vyberte si svoj batériový systém: Bosch alebo Makita
- Krimpovacia sila: 60 kN

EK6022

6 - 300 mm²

- Na lisovacie matrice série 22
- Dvojestupňová hydraulika
- Inteligentný lisovací systém „IPS“
- Displej pre údaje o nástroji
- Li-Ion batéria 18 V / 2,0 Ah
- Lisovacia sila: 60 kN

EKM60ID

240 mm²

- Nie sú potrebné žiadne matrice,
- S 2stupňovým teleskopickým valcom
- Inteligentný lisovací systém „IPS“
- Li-Ion batéria 18 V / 2,0 Ah
- Krimpovacia sila: 30-60 kN

Akumulátorové nožnice (k dispozícii aj s akumulátormi Bosch alebo Makita)

ESM 50

max. Ø 50 mm

- Na rezanie Al / St-drôtov (ACSR), guľatý materiál (Cu, Al), pancierované káble a naplnacie drôty
- Li-Ion batéria 18 V / 5 Ah
- Rezná sila: 67 kN

ES65

max. Ø 65 mm

- Reže pancierovú meď z ľahkej ocele a hliníkové káble (v závislosti od typu kábla), vhodné pre jemné lankové káble
- Inovatívny mechanizmus otvárania,
- Li-Ion batéria 18 V / 5 Ah
- Rezná sila: 40 kN

EK12042

10 - 400 mm²

- Na lisovacie matrice, séria 13
- Hlava C so šírkou otvoru 42 mm
- Inteligentný lisovací systém „IPS“
- Automatické zastavenie zahŕňovania (ARS)
- Li-Ion batéria 18 V / 5 Ah
- Krimpovacia sila: 120 kN, široké krimpovanie

EK 60 VP

10 - 240mm²

- Patentovaný centrovací systém vždy zaručuje optimálne lisovanie
- Rýchle krimpovacie cykly vďaka automatickému zastaveniu spätného chodu (ARS)
- Všetky údaje o nástroji vďaka displeju a aplikácii i-press®
- Krimpovacia sila: 55 kN

EK 60 VP/FT

16 - 300mm²

- Vhodný na krimpovanie rúrkových káblových očíek a konektorov „štandardného typu“ a jemných a veľmi jemných lankových vodičov do 300 mm²
- Všetky údaje o nástroji vďaka displeju a aplikácii i-press®
- Krimpovacia sila: 55 kN

Lisovacie a rezacie hlavy, bezpečnostný rezací nástroj, čerpadlá

PK25/2

16 - 625 mm²

- Hydraulická lisovacia hlava,
- Na matrice podľa DIN 48083 list 3, séria 25
- Lisovacia sila: 250 kN,
- Na pripojenie k hydraulickému pohonu jednotka s prevádzkovým tlakom 700 bar

SDG105

max. Ø 105 mm

- Hydraulická rezacia hlava,
- Reže pancierovú meď a hliníkové káble
- Rezná sila: 120 kN
- Na pripojenie k hydraulickému pohonu jednotka s prevádzkovým tlakom 700 bar

PK1000

700 bar

- Krimpovacia hlava na pripojenie čerpadiel,
- Pre vymeniteľné matrice,
- Poniklované vyhotovenie,
- Rýchlospojka,
- Prevádzkový tlak: 700 bar

ASSG120SL

max. Ø 120 mm

- Bezpečnostný rezný nástroj BG
- Rôzne veľkosti hlavy (otvorené alebo gilotinový tvar) až do 120 mm
- Vrátane 2 x 18 V / 5 Ah Li-Ion batérie

AHP700L

pohodlná jednotka

- Na lisovanie, rezanie a dierovanie
- Inteligentný lisovací systém „IPS“
- Multifunkčná LED dióda pre komunikáciu s PC Li-Ion batéria 2 x 18 V / 3,0 Ah
- Prevádzkový tlak: max. 700 barov

Izolované káblové spojky a káblové koncovky

		Izolované bezspájkové vývody 0,5 - 6 mm ²									Izolované pinové svorky 0.5 - 6 mm ²	
		mm ²	M3	M3.5	M4	M5	M6	M8			mm ²	
		0.5 - 1.0	6203	62035	6204	6205	6206	6208			0.5 - 1.0	705
		1.5 - 2.5	6303	63035	6304	6305	6306	6308			1.5 - 2.5	710
		4 - 6			6504	6505	6506	6508			4 - 6	715

		Izolované bezpájkové koncovky vidlicového typu 0,5 - 6 mm ²								Izolované objímky (plne izolované)	
		mm ²	M3.5	M4	M5	M6	M8			mm ²	
		0.5 - 1.0	620C35	620C4	620C5	620C6				0.5 - 1.0	720V
		1.5 - 2.5	630C35	630C4	630C5	630C6				1.5 - 2.5	730V
		4 - 6		650C4	650C5	650C6	650C8			4 - 6	750V

		Izolované objímky 0.5 - 6 mm ²									Izolované objímky viacnásobný typ	
		mm ²	2.8 x 0.5	2.8 x 0.8	4.8 x 0.5	4.8 x 0.8	6.3 x 0.8	7.7 x 0.5			mm ²	
		0.5 - 1.0	8201	8201A	8202	8203	720	7208			0.5 - 1.0	720AZ
		1.5 - 2.5	8301	8301A	8302	8303	730	7308			1.5 - 2.5	730AZ
		4 - 6				8503	750				4 - 6	750AZ

		Izolované konektory 0.5 - 6 mm ²								Izolované tupé konektory 0.5 - 6 mm ²	
		mm ²	0.5 - 1.0	1.5 - 2.5	4 - 6					mm ²	
		2.8 x 0.5	8201C							0.5 - 1.0	670
		2.8 x 0.8	8201B							1.5 - 2.5	680
		4.8 x 0.5	8202B		8302B		8502B			4 - 6	700
		4.8 x 0.8	8203B		8303B		8503B				
		6.3 x 0.8	820		830		850				


		Izolované káblové koncovky 0,5 - 50 mm ² podľa DIN 46228 str. 4														Izolované spojky s uzavretým koncom	
		mm ²	L1	L2		mm ²	L1	L2		mm ²					mm ²		
		0.5	12	6	4696	6	20	12	47512						1.5 - 2.5	1130	
			14	8	4698		26	18	47518						4 - 6	1150	
		0.75	14	8	4708	10	22	12	47612								
			16	10	47010		28	18	47618								
		1	14	8	4718	16	24	12	47712								
			16	10	47110		28	18	47718								
			14	8	4728	25	30	16	47816								
		1.5	16	10	47210		32	18	47818								
			18	12	47212	35	30	16	47916								
			14	8	4738		32	18	47918								
		2.5	18	12	47312	50	36	20	48020								
			17	10	47410		40	25	48025								
		4	20	12	47412												

		ST 11 B krabička s izol. koncovkami kábľa 0,5 - 2,5 mm ² podľa DIN 46228 str. 4								Izolovaný dvojité káblové koncovky 2 x 0.5 - 2 x 16 mm ²		
		50 x 0.5 mm ²	100 x 0.75 mm ²	50 x 4 mm ²	20 x 6 mm ²	20 x 10 mm ²	10 x 16 mm ²			mm ²	L1	L2
		100 x 1 mm ²	100 x 1.5 mm ²							2 x 0.5	15	8
		50 x 2.5 mm ²								2 x	15	8
										0.75	17	10
										2 x 1	15	8
										17	10	87110
										2 x 1.5	16	8
										20	12	87212
										18.5	10	87310
										2 x 2.5	21.5	13
										2 x 4	23	12
										2 x 6	26	14
										2 x 10	26	14
										2 x 16	30	14

		ST 12 B krabička s izol. koncovkami kábľa 4 - 16 mm ² podľa DIN 46228 str. 4								Izolovaný dvojité káblové koncovky 2 x 0.5 - 2 x 16 mm ²		
		50 x 0.5 mm ²	100 x 0.75 mm ²	50 x 4 mm ²	20 x 6 mm ²	20 x 10 mm ²	10 x 16 mm ²			mm ²	L1	L2
		100 x 1 mm ²	100 x 1.5 mm ²							2 x 0.5	15	8
		50 x 2.5 mm ²								2 x	15	8
										0.75	17	10
										2 x 1	15	8
										17	10	87110
										2 x 1.5	16	8
										20	12	87212
										18.5	10	87310
										2 x 2.5	21.5	13
										2 x 4	23	12
										2 x 6	26	14
										2 x 10	26	14
										2 x 16	30	14

• Na viacúčelové použitie svoriek

Mechanické lisovacie nástroje

 		 		 		 		 		 	
K4	0.5 - 2.5 mm ²	K301/4K	0.14 - 10 mm ²	K304K/	0.08 - 16 mm ²	K28	10 - 50 mm ²	K82	0.5 - 6 mm ²	K507	0.5 - 10 mm ²
K3	0.5 - 16 mm ²		2 x 0.25 - 2 x 4 mm ²	K306K	2 x 0.5 - 2 x 10 mm ²		2 x 4 - 2 x 16 mm ²				
• Pružinové otváranie nástroja (K4) • S rezačkou drôtu (K3) • Pre káblové koncovky											
• S račňou • Pozicionér na presné lisovacie výsledky											
• Jeden krimpovací profil pre všetky sekcie • K304K: Štvorcové lisovanie • K306K: Šesťhranné lisovanie											
• S račňou • Lichobežníkové krimpovanie											
• Lisovanie a izolovanie vodiča v jednom kroku • S račňou • Pre izolované káblové spojenia											
• Vymeniteľné matrice integrované v rukoväti  0.5 - 6 mm²  0.5 - 10 mm²  0.5 - 10 mm²											

Pre káblové koncovky a dvojité koncovky kábľa

Akumulátorové krimpovacie nástroje Orange Line s integrovanou ochranou proti napätiu do 1 000 V

	300 mm ²	Cu/Al	
EKM6022IS	max. 300 mm ²	• Izolované a VDE certifikované do 1 000 V • Veľký krimpovací rozsah až 300 mm² • Lisovacia sila: 60 kN	
	240 mm ²	Cu/Al	
EKM60IDIS	max. 240 mm ²	• Izolované a VDE certifikované do 1 000 V • Mimoriadne veľká krimpovacia plocha vďaka inovatívnemu 2-stupňovému teleskopickému valcu (patent) • Krimpovacia sila: 30-60 kN	
	Ø 32 mm	Cu/Al	
ES32IS	max. Ø 32 mm	• Izolované a VDE certifikované do 1 000 V • Na rezanie lankových Cu a Al káblov • Rezná sila: 15 kN	
	Ø 35 mm	Cu/Al	
ESM35IS	max. Ø 35 mm	• Izolované a VDE certifikované do 1 000 V • Na rezanie Cu a Al káblov (aj jemné drôty) • Rezná sila: 25 kN	
	Ø 50 mm	Cu/Al ACSR	
ESM50IS	max. Ø 50 mm	• Izolované a VDE certifikované do 1 000 V • Na rezanie Cu a Al káblov (aj jemné drôty) • Rezná sila: 38 kN	

VDE náradie

				
Klauke VDE bočné štikacie kliešte KL040160IS	Klauke VDE Power bočné štikacie kliešte KL044200IS	Klauke VDE káblové nožnice KL010210IS	Klauke VDE Power kombinované kliešte KL020180IS	Klauke VDE kliešte na jemnú mechaniku, zahnuté KL055205IS
• Vysoký rezný výkon, ideálne na tvrdé a mäkké drôty • Dĺžka: 160 mm	• 18 ° sklonená hlava • Indukčná kalená presnosť rezných hrán pre veľmi jemné drôty • Strihá mäkké a stredne tvrdé drôty • Dĺžka: 200 mm	• Odizolovanie a rezanie medi a hliníkových káblov • Nastaviteľný kĺb • Dĺžka: 210 mm	• Drží plochý a guľatý materiál, reže tvrdé a mäkké drôty • S kombinovaným očkovým kľúčom 11-17 mm (M8 - M10)	• Zúbkované čeľuste, sklonené 45 ° ploché okružle čeľuste • S rezačkou drôtu • Dĺžka: 205 mm
				
VDE skrutkovač Slim Line – PZ1/PZ2	VDE skrutkovač Slim Line – Z1/Z2	Sada skrutkovačov VDE KL390IS, 6 ks	VDE skrutkovač Slim Line KL390ISLIM, 5 ks	Klauke E-smart box KL301IS, 13 ks
• pre Pozidriv skrutky • PZ1: KL120PZ1SLIM • PZ2: KL120PZ2SLIM	• pre skrutky plus/mínus • pre rozvádzače • Z1: KL130PM1ISLIM • Z2: KL130PM2ISLIM	• Phillips: 80 x PH1 / 100 x PH2 • drážkované: 2,5 x 0,4 x 75 / 4,0 x 0,8 x 100 / 5,5 x 1,0 x 125 mm • Jednopolový tester napätia, 150 V - 250 V	• Pozidriv slim line: 80 x PZ1 / 100 x PZ2 • drážkované: 3,5 x 0,6 x 100 / 5,5 x 1,0 x 125 mm • Jednopolový tester napätia, 150 V - 250 V	• Vymeniteľná IEC sada čepelí skrutkovača pre všetky štandardné skrutky, s testerom napätia GT-12A

Štandardné nástroje na odizolovanie a odizolovacie nástroje

				
Profesionálny kufrík pre inžinierov KL905B15, 15 ks	Sada bitov s vnútornou hlavou 1/4" KL361, 28 ks	Nástroj na automatické odizolovanie drôtu K43/3	Odizolovač káblov K400	Elektrikársky nôž s rovnou čepeľou KL745GK so zahnutou čepeľou KL745HK
• Taška na notebook / náradie pre technikov • Vybavené VDE a štandardnými nástrojmi • Materiál: odolný nylon	• Račňa 1/4" 16 bitov, 1 rýchlopínacie skľučovadlo • Inteligentná rukoväť • 2 nadstavce 75 mm, 150 mm	• Nastaviteľný rezací a odizolovací nástroj vr. frézy na jemný lankový kábel • Náhradný odizolovací nôž v rukoväti • Rozsah odizolovania: 0,03 - 16 mm ²	• Vymeniteľné háky, šírka 4,5 - 40 mm • Priemer odizolovania max. 21/40 mm	• Presné, rýchle a bezpečné odizolovanie všetkých štandardných okrúhlych káblov od priemeru 4 - 28 mm



Dierovacie hlavy



SLUG-BUSTER dierovacie hlavy

- Vhodné pre mäkkú oceľ, plast a hliník do 3,5 mm

Veľkosť			Max. hrúbka materiálu mm (mäkká oceľ)	Kompletný set kat.č.
Rozmer v mm	Standard	Pg ISO		
12.5	7	12	1.5	50067273
15.2	9		2.0	50319892
16.2		16	2.0	50351770
18.6	11		2.0	50319906
20.4	13	20	2.0	50319914
22.5	16		2.0	50319620
25.4		25	2.0	50351788
28.3	21		3.0	50319639
28.3	21		2.0	50319930
30.5			2.0	50365088
30.5			3.0	50602462
32.5		32	3.0	50351796

Veľkosť			Max. hrúbka materiálu mm (mäkká oceľ)	Kompletný set kat.č.
Rozmer v mm	Standard	Pg ISO		
34.6			3.0	50319647
37.0	29		3.0	50319957
40.5		40	3.0	50351800
43.2			3.0	50319655
47.0	36		3.0	50319965
49.6			3.0	50319663
50.8		50	3.0	50351818
54.0	42		3.0	50361716
60.0	48		3.0	50319981
61.5			3.0	50319671
64.0		63	3.0	50351826



Speed Punch dierovacie hlavy

- Až 3x rýchlejší ako bežné dierovacie nástroje
- Jednoduché ovládanie a veľká úspora času vďaka systému rýchlostného uzamknutia

Veľkosť			Max. hrúbka materiálu mm (mäkká oceľ)	Kompletný set kat.č.
Rozmer v mm	Standard	Pg ISO		
16.2		16	3.5	52055431
20.4		20	3.5	52055432
22.5	16		3.5	52055433
25.4		25	3.5	52055434
32.5		32	3.5	52055435
40.5		40	3.5	52055436
50.8		50	3.5	52055437
64.0		63	3.5	52055438

Dierovače



Hydraulický dierovač Kwik Draw 7804E KwikDraw 90 7904E

- Okrúhle dierovanie až do ISO 63 (priemer 64 mm)
- Dierovače špeciálneho tvaru do max. 68 x 68 mm alebo 35 x 65 mm



Ručný hydraulický dierovač

- Na všetky druhy hláv až do 144,1 mm
- Max hrúbka 3,5 mm (nerez, oceľ)
- S hydraulickou hadicou 1,5 m



Akumulátorový stroj na dierovanie LS50FLEX

- Okrúhle dierovanie do 144,1 mm
- Špeciálne tvary hláv 104.80 x 104.80 (ST37 2mm)
- 18 V/3.0 Ah Li-Ion akumulátor
- Dierovacia sila: 60 kN



Rezačka na elektroinštaláciu

- Strihacie dĺžky bez otrepu aj pre bez halogénový káblový kanál
- Štandardný a bez halogénový plastový profil
- Bezúdržbové

Špeciálne rezné nástroje a násady

Dierovače



Slug Buster sada ručného dierovača, PG 9 do PG 21

- Vhodné pre oceľový plech (St37), plast, hliník do 3,5 mm
- Balenie obsahuje: Ručná račaňa; sada na dierovanie PG 9 – 21, 30.5mm; ťažný čap pre manuálne dierovanie 9.5 x 40 mm; stupňový vrták 9.7 mm; kufor.



Slug Buster sada hydraulického dierovača, PG 9 - PG 21

- Vhodný pre oceľový plech (St37), plast, hliník do 3,5 mm
- Balenie obsahuje: hydraulický dierovač 7904E, ťažné čapy, vymedzovacia vložka, dierovacie hlavy, kufor



Slug Buster hydraulické dierovacie hlavy 90°, ISO 16 - 40,

- Vhodný pre oceľový plech (St37), plast, hliník do hrúbky 3,5 mm
- Hydraulický dierovač s dierovaním pod uhlom 90° pre jednoduchšiu manipuláciu.
- Balenie obsahuje hydraulický dierovač, ťažné čapy, dierovacie hlavy a kufor

Technológia navíjania káblov



Dura Spinner

- S otočnou pružinovou vodiacou hlavou
- čistiaci drôt vrátane súpravy príslušenstva a pomôcky na vkladanie

Priemer	Dĺžka
3.8mm	20m
3.8mm	30m

www.klauke.sk

Klauke®

Autorizovaný distribútor Klauke:



ant s.r.o.

Potrubárske, inštalatérske a elektrikárske náradie

Staré grunty 17/a,
841 01 Bratislava,
Slovensko

0945 458 824
ant@ant.sk
www.ant.sk