

Stroje a nástroje
na opracovanie
rúrok

01/2017

NOVINKA

Odvlhčovač vzduchu/stavebný
vysúšač
REMS Secco 80 (viac str. 36)




REMS
for Professionals

REMS App – všetky informácie o produktoch vždy a všade pri ruke * – jednoducho a rýchlo.

Na stavbe alebo u predajcu: všetky návody na použitie, súpisu náhradných dielov, všetky informácie o produktoch alebo tiež filmy o produktoch ai. sú okamžite k dispozícii.

- SCAN** Zadarmo na stiahnutie App pre iOS v Apple AppStore alebo pre Android u Google Play.
- INFO** Skenovať logo produktu, zobrazenie produktu alebo QR-kód.
- Získať popisy produktov, návody na použitie, súpisu náhradných dielov, filmy o produktoch a ďalšie.



REMS App

Užívateľský softvér zadarmo k stiahnutiu cez Apple App Store alebo Android App u Google Play.



REMS Multi-Push - len jeden prístroj s viac ako 10 automaticky prebiehajúcimi preplachovacími a tlakovými skúšobnými programami.

Ohlásený patent EP 2 816 231!

Permanentné sledovanie procesu.

Protokolovanie.

USB-rozhranie.

**EN 806-4
ZVSHK¹⁾
DVGW²⁾**

Preplachovanie

Preplachovanie rozvodov pitnej vody pomocou vody alebo zmesi vody a vzduchu s impulzným dodávaním stlačeného vzduchu podľa EN 806-4:2010 a podľa návodu "Preplachovanie, dezinfekcia a uvedenie rozvodov pitnej vody do prevádzky" (august 2014) od nemeckého Ústredného zväzu spoločnosti z odboru sanity, kúrenie a klimatizácia (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK) a na preplachovanie radiátorových a plošných vykurovacích systémov. Tiež na preplachovanie potrubných systémov pomocou zmesi vody a vzduchu s konštantným tlakom vzduchu.

Dezinfekcia

Dezinfekčná jednotka REMS V-Jet TW na dezinfekciu rozvodov pitnej vody podľa EN 806-4:2010 a podľa návodu "Preplachovanie, dezinfekcia a uvedenie rozvodov pitnej vody do prevádzky" (august 2014) nemeckého Ústredného zväzu spoločnosti z odboru sanity, kúrenie a klimatizácia (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK), a iných systémov potrubných rozvodov, ako príslušenstvo. REMS peroxy Color, pozostávajúci z 1 l fláštecky červeného farbiva REMS Color na zafarbenie dávkovacieho rozotoku ku kontrole napinenia a vypláchnutia. Pipeta na kontrolu účinnosti dávkovacieho rozotoku. Privádzanie dezinfekčného rozotoku bez prídavného dávkovacieho čerpadla (ohlásený patent EP 2 954 960).

Čistenie a konzervácia

Čistiacia a konzervačná jednotka REMS V-Jet H na čistenie a konzerváciu vykurovacích systémov, ako príslušenstvo. Čistiaci prostriedok, ku kontrole napinenia a vypláchnutia zafarbený na zeleno, a ochrana proti korózii, ku kontrole napinenia zafarbená na modro, pre každých ca. 100 l objemu potrubného rozvodu. Privádzanie čistiaceho prostriedku a ochrany proti korózii bez prídavného dávkovacieho čerpadla (ohlásený patent EP 2 954 960).

Tlaková skúška pomocou stlačeného vzduchu

Skúška tesnosti rozvodov pitnej vody pomocou stlačeného vzduchu podľa návodu "skúška tesnosti rozvodov pitnej vody pomocou stlačeného vzduchu, inertného plynu alebo vody" (január 2011) nemeckého Ústredného zväzu spoločnosti z odboru sanity, kúrenie a klimatizácia (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK), skúšky tesnosti rozvodov plynu pomocou stlačeného vzduchu podľa technických pravidiel "DVGW-TRGI 2008, technické pravidlá pre inštalácie rozvodov plynu – DVGW pracovný list G 600" nemeckého spolku DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.), a skúšky tesnosti ďalších potrubných rozvodov a nádob pomocou stlačeného vzduchu.

Zátažová skúška rozvodov pitnej vody pomocou stlačeného vzduchu podľa návodu "Skúška tesnosti rozvodov pitnej vody pomocou stlačeného vzduchu, inertného plynu alebo vody" (január 2011) nemeckého Ústredného zväzu spoločnosti z odboru sanity, kúrenie a klimatizácia (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK), zátažová skúška rozvodov plynu pomocou stlačeného vzduchu podľa technických pravidiel pre inštalácie rozvodov plynu podľa technických pravidiel "DVGW-TRGI 2008, technické pravidlá pre inštalácie rozvodov plynu – DVGW pracovný list G 600" nemeckého spolku DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.), a zátažová skúška ďalších potrubných rozvodov a nádob pomocou stlačeného vzduchu.

Tlaková skúška pomocou vody

REMS Multi-Push SLW s hydropneumatickým vodným čerpadlom na vykonávanie hydrostatických tlakových skúšok rozvodov pitnej vody pomocou vody podľa EN 806-4: 2010, skúšobný postup A, B alebo C, resp. skúšobný postup B, s úpravou podľa návodu "Skúška tesnosti rozvodov pitnej vody pomocou stlačeného vzduchu, inertného plynu alebo vody" (január 2011) nemeckého Ústredného zväzu spoločnosti z odboru sanity, kúrenie a klimatizácia (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK), a na tlakové skúšky ďalších potrubných rozvodov a nádob pomocou vody.

Pneumatické čerpadlo

Pneumatické čerpadlo k riadenému plneniu nádob všetkého druhu stlačeným vzduchom ≤ 0,8 MPa / 8 bar/116 psi, s automatickým vypínaním po dosiahnutí prednastaveného tlaku vzduchu, napr. na čerpanie vzduchu do expanzných nádob alebo pneumatík.

Prevádzka pneumatického náradia

Prípojka pre pneumatické náradie do spotreby vzduchu ≤ 230 Nl / min s možnosťou nastavenia na prispôsobenie spotreby vzduchu podľa príslušného používanejho pneumatického náradia. Manometer na kontrolu tlaku vzduchu dodávaného zo zásobníka stlačeného vzduchu. Hadica na stlačený vzduch s rychlospojkami DN 7,2, ako príslušenstvo.

Protokolovanie

Výsledky programov preplachovania a skúšok sa ukladajú vo zvolenom jazyku spolu s dátumom, časom a číslom protokolu a je možné ich preniesť na účely dokumentácie na zášuvnú pamäť USB alebo na tlačiareň. Na externých zariadeniach (napr. stolný alebo prenosný počítač, tablet, smartphone) je možné realizovať požadované doplnenie uložených dát, napr. meno zákazníka, číslo projektu, skúšobný komisár atď.



Tlaková skúška pomocou vody



Preplachovanie radiátorov a plošných vykurovacích systémov



Preplachovanie rozvodov pitnej vody



Dezinfeckcia rozvodov pitnej vody

REMS Multi-Push SL Set

Elektronická preplachovacia jednotka a jednotka pre vykonávanie tlakových skúšok s bezolejovým kompresorom. K preplachovaní vodou alebo zmesou vody a vzduchu, dezinfikovanie, čistenie, konzervovanie potrubných rozvodov, na vykonávanie tlakových skúšok potrubných rozvodov a nádob pomocou stlačeného vzduchu, ako pneumatické čerpadlo k riadenému plneniu nádob všetkého druhu stlačeným vzduchom, $p \leq 0.8 \text{ MPa} / 8 \text{ bar} / 116 \text{ psi}$, a k prevádzke pneumatického náradia $\leq 230 \text{ NI} / \text{min}$. Vstupná a riadiaca jednotka. Piestový kompresor s kľukovým pohonom, kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1500 W, ochranný vypínač (PRCD). Pojazdný oceľový rúrkový rám. Uzávery pre vstupy a výstupy vody k REMS Multi-Push. 2 kusy sacej-/ tlakové hadice Ø 1", s tkaninovou vložkou, 1,5 m dlhé, s hadicovými šróbeniami 1", s uzávermi. 1 kus hadice na stlačený vzduch Ø 8 mm, 1,5 m dlhej, s rýchlospojkou DN 5 a hadicovým šróbením 1/2", k tlakové skúške pomocou stlačeného vzduchu. Spojovacej hadice kompresor / pripojka vody, 0,6 m dlhá, s rýchlospojkou DN 7,2 a hadicovým šróbením 1", obojstrannou vsuvkou 1", k vyfukovaniu zvyškov vody z REMS Multi-Push a sacích / tlakových hadic po skončení práce. Bez dezinfekčnej jednotky, bez čistiacej a konzervačnej jednotky. V kartóne.

Obj.č. 115610 € 2590,-

€ 2 090,-

+ Štartovacia sada TW-H

1 REMS V-Jet TW
2 REMS Peroxi Color
1 REMS V-Jet H
2 REMS CleanH
2 REMS NoCor
v hodnote € 771,20

Obj.č. 1156X1

€ 2 490,-

REMS Multi-Push SLW Set

Ako obj.č. 115610, navýše s hydropneumatickým vodným čerpadlom a 1 kusom vysokotlakovej hadice 1/2", 1,5 m dlhej, s hadicovými šróbeniami 1/2", s uzávermi, na vykonávanie tlakových skúšok potrubných rozvodov a nádob pomocou vody. V kartóne.

Obj.č. 115611 € 3230,-

€ 2 690,-

+ Štartovacia sada TW-H

1 REMS V-Jet TW
2 REMS Peroxi Color
1 REMS V-Jet H
2 REMS CleanH
2 REMS NoCor
v hodnote € 771,20

Obj.č. 1156X2

€ 3 090,-

REMS V-Jet TW

Dezinfeckná jednotka pre rozvod pitnej vody, k privedeniu dávkovacieho roztoku pre dezinfekciu. Obj.č. 115602

€ 226,-

REMS Peroxi Color

1 l fľaša dávkovacieho roztoku REMS Peroxi na dezinfekciu ca. 100 l objemu potrubného rozvodu a 20 ml fľaštička červeného farbiva REMS Color k zafarbeniu dávkovacieho roztoku ku kontrole plnenia a vypláchnutia, Pipeta na kontrolu účinnosti dávkovacieho roztoku.

€ 65,90

REMS V-Jet H

Čistiacia a konzervačná jednotka pre vykurovacie systémy, k privedeniu čistiaceho prostriedku a protikoróznej ochrany. Obj.č. 115612

€ 226,-

REMS CleanH

1 l fľaša čistiaceho prostriedku pre vykurovacie systémy, pre kontrolu plnenia a vypláchnutia zelene sfarbený, pre ca. 100 l objemu potrubného rozvodu. Obj.č. 115607

€ 45,30

REMS NoCor

1 l fľaša protikoróznej ochrany na konzerváciu vykurovacích systémov, pre kontrolu plnenia modro sfarbená, pre ca. 100 l objemu potrubného rozvodu. Obj.č. 115608

€ 48,40

¹⁾ Skúška tesnosti rozvodov pitnej vody pomocou stlačeného vzduchu podľa návodu "Skúška tesnosti rozvodov pitnej vody" (január 2011) nemeckého Ústredného zväzu spoločností z odboru sanity, kúrenia a klimatizácie (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK). Dezinfeckcia rozvodov pitnej vody podľa EN 806-4: 2010 a podľa návodu "Preplachovanie, dezinfekcia a uvedenie rozvodov pitnej vody do prevádzky" (august 2014) nemeckého Ústredného zväzu spoločností z odboru sanity, kúrenie a klimatizácia (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK).

²⁾ Skúška tesnosti rozvodov plynu pomocou stlačeného vzduchu podľa technických pravidiel "DVGW-TRGI 2008, technické pravidlá pre inštalácie rozvodov plynu - DVGW pracovný list G 600" nemeckého spolku DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.)

Ohľásený patent EP 2 816 231!
Ohľásený patent EP 2 954 960!



SLW Set

Kvalitný nemecký výrobok

S farebným kódovacím systémom!

Účinné látky na dezinfekciu, čistenie a konzerváciu sú rôzne zafarbené. Vďaka zafarbeniu môže byť sledované, či sú účinné látky kompletné privádzané popr. opäť vypláchané.



Peroxi CleanH NoCor



Tlačiareň

K tlači uložených výsledkov preplachovacích a skúšobných programov
Obj.č. 115604

€ 329,-

REMS Solar-Push – plniť, preplachovať a odvzdušňovať počas jedného pracovného kroku. Samonasávacia. Vysoký čerpací výkon. Ideálna pre solárne zariadenia, zemné tepelné čerpadlá a systémy podlahového kúrenia.



Jednoduché čistenie a ľahké naplnenie vďaka obzvlášť veľkému otvoru v plastovej nádrži.

Dve praktické rukoväte k ľahkému prenášaniu plastového zásobníka.



Kvalitný nemecký výrobok



REMS Solar-Push K 60

Elektrická plniaca a preplachovacia jednotka k jednoduchému a rýchlemu plneniu, preplachovaniu a odvzdušňovaniu uzavretých systémov. Čerpané množstvo ≤ 36 l/min, objem nádrže 30 l. S odstredivým rotačným čerpadlom, teplotne odolné pre trvalé zaťaženie ≤ 60°C. Čerpací tlak ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 860 W. 2 kusy ohybných, priehľadných PVC hadic s tkanivom 1/2" T60, 3 m dlhých, teplotne odolných ≤ 60°C. V kartóne. Obj.č. 115312 € 750,-

€ 549,-

REMS Solar-Push I 80

Elektrická plniaca a preplachovacia jednotka k jednoduchému a rýchlemu plneniu, preplachovaniu a odvzdušňovaniu uzavretých systémov. Čerpané množstvo ≤ 27 l/min, objem nádrže 30 l. S lamelovým čerpadlom, teplotne odolné pre trvalé zaťaženie ≤ 80°C. Čerpací tlak ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Ventil pre znižovanie tlaku. 2 kusy ohybných EPDM-hadic s tkanivom 1/2" T100, 3 m dlhých, teplotne odolných ≤ 100°C. V kartóne. Obj.č. 115311 € 830,-

€ 669,-



Jemný filter so sáčkom jemného filtra 70 mikrometrov

pozostávajúci zo skrútokacieho uzáveru s pripojením spätného vedenia pre spätné vedenie s pripojkou 3/4", adaptérom, 1 kusom sáčku jemného filtra 70 mikrometrov, na preplachovanie podlahových kúrení / stenových kúrení a odstraňovanie nánosov kalov
Obj.č. 115220

€ 74,-

Jemný filter s vložkou jemného filtra 90 mikrometrov

vymývateľný, s veľkou nádobou na záchytenie nečistôt, pre spätné vedenie s pripojkou 3/4", na preplachovanie podlahových kúrení / stenových kúrení a odstraňovanie námosov kalov
Obj.č. 115323

€ 169,-

Vratný ventil smeru prúdenia

komplet s tkanou hadicou z EPDM 1/2" T100, na preplachovanie podlahových kúrení / stenových kúrení a k efektívnemu odstraňovaniu námosov kalov vďaka tlakovým rázom pri zmene smeru prúdenia
Obj.č. 115326

€ 224,-

REMS Pull-Push – rýchle odstránenie upchania.

Optimálne prispôsobenie požiadaviek na čistenie vďaka 2 manžetám:

Krátká manžeta pre umývadla a vane, dlhá manžeta pre toaletu.

Vysoká prítlakná sila vďaka prednej prestaviteľnej rukoväti.



REMS Pull-Push

Saci a tlakový čistiaci prístroj k rýchlemu odstráneniu upchania.

S krátkou a dlhou manžetou. V kartóne.

Obj.č. 170300 € 109,-

€ 89,-

REMS E-Push 2 – elektricky naplniť a odskúšať.

Vysoko výkonná piestová pumpa.

Vysoký čerpací objem 6,5 l / min.

Nastaviteľné obmedzenie tlaku.

Vysokotlaková hadica s textilnou vložkou zabiera skresleniu výsledkov meraní.

Nasávacia hadica s nasávacím filtrom.



Do 60 bar. 1300 W.
Samonasávacia.

REMS E-Push 2

Elektrická skúšobná tlaková pumpa s manometrom pre skúšky tlaku a tesnosti potrubných systémov a nádrži do 6 MPa/60 bar/870 psi, s nastaviteľným obmedzením tlaku. Čerpací agregát s kondenzátorovým motorom 230 V, 50 Hz, 1300 W, 1,5 m nasávacia hadica s 1/2"-pripojením, 1,5 m vysokotlaková hadica s 1/2"-pripojením. Spätný ventil. V kartóne. Obj.č. 115500 € 730,-

€ 599,-

REMS Push – spoľahlivo tesné.

Tlakový piest z mosadze.



REMS Push

Ručná skúšobná tlaková pumpa s manometrom, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, pre skúšku tlaku a tesnosti potrubných systémov a nádrží do $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$. Proti korózii odolná nádrž z oceľového plechu pre plniaci objem 12 l, s povrchovou úpravou práškovým lakom. 1,5 m vysokotlaká hadica s $\frac{1}{2}''$ prípojkou. V kartóne.

Obj.č. 115000 € 214,-

€ 169,-



REMS Push INOX

Ručná skúšobná tlaková pumpa s manometrom, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, pre skúšku tlaku a tesnosti potrubných systémov a nádrží do $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$. Nádrž z nerezovej ocele pre plniaci objem 12 l, 1,5 m vysokotlaká hadica s $\frac{1}{2}''$ prípojkou. V kartóne.

Obj.č. 115001 € 274,-

€ 219,-

Bleskurýchla zmena smeru otáčania pri posuve špirály vpred a späť prostredníctvom rýchleho prepínania tiež pri plnom zaťažení bez zmeny smeru otáčania motora.

Patent EP 3 059 022



REMS Mini-Cobra S Set

Elektrický prístroj na čistenie rúrok s rýchlym prepínáním, na rúry Ø 20–50 (75) mm. Pre čistiacie špirály Ø 8 a 10 mm. Pohonný stroj s prevodom nevyžadujúcim žiadnu údržbu, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 600 W, mimoriadne silným krútiacim momentom favého a pravého chodu pri nízkych otáčkach, bezpečnostným spínačom. Plynná, elektronická regulácia otáčok (akceleračný spínač). Špirálový bubon z nárazuvzdorného plastu zosilneného sklenením vláknom. Špirála Ø 8 mm, s dušou, 7,5 m dĺžka. V pevnom kufri z oceľového plechu.

Obj.č. 170023 € 500,-

€ 389,-

Osvedčený, ľahko ovládateľný prístroj pre rýchle použitie pri upchatí potrubia v kuchyni, kúpeľni, WC.



Kvalitný nemecký výrobok



REMS Mini-Cobra

Prístroj na čistenie rúrok o Ø 20–50 (75) mm, s ručnou kľukou a šestihraným unášacom pre bežné pohonné stroje – (elektrické, pomaly bežiace vŕtačky alebo skrutkovače s plynulým pohonom). Pre čistiacie špirály Ø 6, 8 a 10 mm. Špirálový bubon z nárazuvzdorného plastu zosilneného sklenením vláknom. Rýchlopínanie skľúčovadlo. Špirála Ø 8 mm, 7,5 m dĺžka. V kartóne.

Obj.č. 170010 € 153,-

€ 119,-



Kvalitný nemecký výrobok

REMS Cobra 32 Set 22+32

Elektrický stroj na čistenie rúrok Ø 20–250 mm. Pohonný stroj s ozubeným remeňom nevyžadujúcim údržbu, kondenzátorovým motorom 230 V, 50 Hz, 1050 W, pravý a ľavý chod, vodiaca hadica. Osobný ochranný spínač (PRCD). 5 delených špirál 22 × 4,5 m v špirálovom koši, priamy vŕtak 22, vytáhovací vŕtak 22, lievokovitý vŕtak 22, ozubený križový listový vŕtak 22/35, kolik na rozpojovanie špirál 22/32, 4 delené špirály 32 × 4,5 m v špirálovom koši, priamy vŕtak 32, vytáhovací vŕtak 32, lievokovitý vŕtak 32, ozubený križový listový vŕtak 32/45, kolik na rozpojovanie špirál 22/32, 2 páry vodiacich rukavíc, kufor z oceľového plechu/kufor na každú sadu nástrojov. V kartóne.

Obj.č. 174011 € 3400,-

€ 2 659,-

REMS Cobra – Vyčistí potrubie – ľahko a rýchlo.

Rýchlootáčavé zariadenie s delenými špirálami pre pracovnú dĺžku do 70 m. Účinné omieňanie reťazami a frézovanie až 740 min^{-1} .

Uzavreté hnacie vretno chráni motor a pohon pred nečistotami a vodou.

REMS Cobra 22 Set 16+22

Elektrický stroj na čistenie rúrok Ø 20–150 mm. Pohonný stroj s ozubeným remeňom nevyžadujúcim údržbu, kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 750 W, pravý a ľavý chod, vodiaca hadica. Ochranný vypínač (PRCD). 5 delených špirál 16 × 2,3 m v špirálovom koši, priamy vŕtak 16, súdkovity vŕtak 16, ozubený listový vŕtak 16/25, kolik na rozpojovanie špirál 16, 5 delených špirál 22 × 4,5 m v špirálovom koši, priamy vŕtak 22, vytáhovací vŕtak 22, lievokovitý vŕtak 22, ozubený križový listový vŕtak 22/35, kolik na rozpojovanie špirál 22/32, 2 páry vodiacich rukavíc, kufor z oceľového plechu na každú sadu náradia. V kartóne.

Obj.č. 172012 € 1860,-

€ 1 329,-

REMS RAS P – vysoko zaťažiteľné rezáky na delenie plastových a vrstvených rúrok.

International Design Award



REMS RAS P 10–40

Rezák na rúry Ø 10–40 mm, ½–1¾".

Obj.č. 290050 € 117,-

€ 93,90

Kvalitný nemecký výrobok



REMS RAS P 10–63

Rezák na rúry Ø 10–63 mm, ½–2"

Obj.č. 290000 € 127,-

€ 101,90



REMS RAS P 50–110

Rezák na rúry Ø 50–110 mm, 2–4"

Obj.č. 290100 € 180,-

€ 144,90

Kvalitný nemecký výrobok



REMS RAS P 110–160

Rezák na rúry Ø 110–160 mm, 4–6"

Obj.č. 290200 € 224,-

€ 182,90

REMS ROS P – ľahko ovládateľné nožnice na čisté, rýchle delenie plastových a vrstvených rúrok.



REMS ROS P 26

Rýchle delenie jedným strihom.

Nožnice na rúry pre ovládanie jednou rukou.

Pre rúry Ø ≤ 26 mm, 1".

Obj.č. 291240 € 43,70

€ 32,90



REMS ROS P 42

Nožnice na rúry s rýchlym spätným chodom na rúry Ø ≤ 42 mm, 1¾".

Obj.č. 291250 € 84,70

€ 69,90



REMS ROS P 35

Nožnice na rúry s rýchlym spätným chodom na rúry Ø ≤ 35 mm, 1¾".

Obj.č. 291200 € 47,50

€ 38,90



REMS ROS P 35 A

Nožnice na rúry s automatickým rýchlym spätným chodom na rúry Ø ≤ 35 mm, 1¾".

Obj.č. 291220 € 60,30

€ 49,90

Novinka



REMS ROS P 42 S

Nožnice na rúry s rýchlym spätným chodom na rúry Ø ≤ 42 mm, 1¾".

Obj.č. 291000 € 64,50

€ 49,90

Novinka



REMS ROS P 63 S

Nožnice na rúry s rýchlym spätným chodom na rúry Ø ≤ 63 mm, 2".

Obj.č. 291270 € 131,-

€ 101,90

REMS RAS Cu-INOX S – Rezáky rúrok pre veľmi vysoké namáhanie s uložením v ihlových ložiskách pre delenie rúrok z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, medi a.i.

Pre obzvlášť ľahké rezanie.



V ihlových ložiskách uložené oporné valčeky. V ihlových ložiskách uložené rezné koliesko.



Rýchlo prestavenie nastavovacieho vretena v oboch smeroch (REMS RAS Cu-INOX 8–64 S).



REMS RAS Cu-INOX 3–28S Mini

V ihlových ložiskách uložený.

Na rúry Ø 3–28 mm, ½–1¼".

Obj.č. 113241 € 43,60

€ 35,90



REMS RAS Cu-INOX 3–35S

V ihlových ložiskách uložený, s integrovaným odhrotačom rúrok. Na rúry Ø 3–35 mm, ½–1¾".

Obj.č. 113351 € 63,10

€ 46,90



International Design Award

Kvalitný nemecký výrobok

REMS RAS Cu-INOX 8–64S

V ihlových ložiskách uložený, s rýchlo prestaviteľným. Na rúry Ø 8–64 mm, ¾–2½".

Obj.č. 113401 € 169,-

€ 120,90

REMS RAS St – Robustné kvalitné nástroje na delenie rúrok. Pre vysoké nároky a dlhú životnosť.



REMS RAS St 1/8-2"

Rezák na rúrky Ø 1/8"-2", 10–60 mm.
Obj.č. 113000 € 162,-

€ 132,90

Rezák na rúrky pre oceľové rúrky.

Kvalitný nemecký výrobok



REMS RAS St 1 1/4-4"

Rezák na rúrky Ø 1 1/4"-4", 30–115 mm.
Obj.č. 113100 € 324,-

€ 265,90

REMS RAS Cu-INOX – vysoko zaťažiteľné rezáky na rúrky z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, medi ai.



REMS RAS Cu-INOX 3-16

Rezák na rúrky Ø 3–16 mm, 1/8"-1".
Obj.č. 113200 € 21,80

€ 17,90

International Design Award



REMS RAS Cu-INOX 6-64

Rezák na rúrky Ø 6–64 mm, 1/4"-2 1/2".
Obj.č. 113400 € 145,-

€ 114,90



REMS RAS Cu-INOX 3-28 Mini

Rezák na rúrky Ø 3–28 mm, 1/8"-1 1/8".
Obj.č. 113240 € 32,60

€ 26,90

Kvalitný nemecký výrobok



REMS RAS Cu-INOX 3-28

Rezák na rúrky Ø 3–28 mm, 1/8"-1 1/8".
Obj.č. 113300 € 25,50

€ 19,90



REMS RAS Cu-INOX 3-35

Rezák na rúrky Ø 3–35 mm, 1/8"-1 1/8", s integrovaným odhrotovačom rúrok.
Obj.č. 113350 € 46,60

€ 30,90

Kvalitný nemecký výrobok



REMS RAS Cu-INOX 6-42

Rezák na rúrky Ø 6–42 mm, 1/4"-1 1/8".
Obj.č. 113380 € 122,-

€ 99,90



REMS RAS Cu-INOX 3-42

Rezák na rúrky Ø 3–42 mm, 1/8"-1 1/8", s integrovaným odhrotovačom rúrok.
Obj.č. 113330 € 59,30

€ 39,90

REMS RAS Cu – vysoko zaťažiteľné rezáky špeciálne na delenie medených rúrok.

International Design Award

Rýchle prestavenie nastavovacieho vretna v obidvoch smeroch.

Zvlášť stabilné vretno, dlhé vedenie vretna a špeciálne kalené oporné valčeky. Tým pádom presné vedenie na rúrku, ľahké nastavovanie, ľahké rezanie a presný, pravouhlý rez.



REMS RAS Cu 8-42

Rezák na rúrky Ø 8–42 mm, 3/8"-1 1/8".
Obj.č. 113370 € 109,-

€ 89,90



REMS RAS Cu 3-35

Rezák na rúrky Ø 3–35 mm, 1/8"-1 1/8", s integrovaným odhrotovačom rúrok.
Obj.č. 113340 € 42,90

€ 30,90

Kvalitný nemecký výrobok



REMS RAS Cu 8-64

Rezák na rúrky Ø 8–64 mm, 3/8"-2 1/2".
Obj.č. 113410 € 135,-

€ 101,90



REMS RAS Cu 3-42

Rezák na rúrky Ø 3–42 mm, 1/8"-1 1/8", s integrovaným odhrotovačom rúrok.
Obj.č. 113320 € 53,90

€ 39,90

Robustné kvalitné náradie pre tvrdé zaťaženie a dlhú životnosť.

Robustné prevedenie z chrom-vanadovej ocele, celokovovo záustkovovo kované, zušľachtené, s práškovým nástrekom. Kalené ozubenie, vysoko odolné proti opotrebeniu.



REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

Hasák s čefušťami tvaru S, švédsky model DIN 5234 – tvar C. Sika kliešte s prestrčeným klboom (remeslo), nastaviteľne do 7 polôh. ISO 8976.
Obj.č. 116X01 € 116,-

€ 69,90

REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

Hasák s čefušťami tvaru S, švédsky model DIN 5234 – tvar C. Obj.č. 116X02 € 170,-

€ 98,90

REMS Akku-ROS P 40 – rýchle, delenie rúrok bez námahy. Vysoko výkonné, napr. vrstvenú rúrku Ø 20 mm iba za 4 s.

Až 200 odrezkov na jedno nabitie akumulátoru!



Len 1,2 kg!

Klinovitá čepeľ k univerzálnemu deleniu plastových a vrstvených rúrok.

REMS Akku-ROS P 40 Set

Akumulátorové nožnice na rúrky, na rýchle delenie plastových a vrstvených rúrok Ø ≤ 40 mm, Ø ≤ 1½", s ≤ 6,7 mm bez námahy. Elektrický pohon so silným akumulátorovým motorom 9,6 V, 70 W, prevodom nevyžadujúcim údržbu, bezpečnostným tukacím spínačom, spínačom zapnuté/vypnuté. Akumulátor NiMH 9,6 V, 1,0 Ah, nabíjačka NiMH 100–240 V, 50–60 Hz, 6 W. S klinovitou čepelou. V kartónevej krabiči.

Obj.č. 291310 € 142,-

€ 89,90

REMS Helix VE – vŕtať, skrutkovat' a odhortovať.



REMS Helix VE Li-Ion Set

Akumulátorový vŕiaci skrutkovač s vario-elektronikou (VE) k vŕtaniu do ocele, tehly, Ø ≤ 10 mm, dreva Ø ≤ 28 mm a iných materiálov a k zaskrutkovaniu/povoleniu skrutiek Ø ≤ 7 mm. Pohony stroj s bezklúčovým rýchlopriehľadom, upínací rozsah 0,8–10 mm, pravý a ľavý chod. Elektromechanický pohon s výkonným akumulátorovým motorom 14,4 V, 300 W, 2-stupňovou robustnou planetovou prevodovkou. 2 plynule nastaviteľné rozsahy otáčok 0–300 min⁻¹ a 0–1250 min⁻¹, 25 stupňov krútiaceho momentu plus vŕiaci stupne, vysoký krútiaci moment 31 Nm od nízkych otáčok. Bezpečnostný spínač. Integrovaná LED-pracovné svietidlo. Spona na opasok. Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, rychlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. 1 Bit so zdvojenou čepeľou plochá drážka/križová drážka, 50 mm dlhý. V prenosnej taške.

Obj.č. 190010 € 384,-

+ darčeková sada v hodnote € 226,60

1 Bit-Set zdarma

2. akumulátor Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah zdarma

1 vesta XL

Obj.č. 190X02 **€ 399,-**



REMS sada vrtákov na obklady 6-8-10

Diamanty osadenej vŕtacej korunky pre vŕtanie na sucho so špeciálnou voskovou náplňou. Do keramiky, jemnej kameniny, granitu, mramoru a iných materiálov. 3 vrtáky na obklady Ø 6, 8, 10 mm, navŕtavacia pomôcka s vákuovým upevnením. Pre elektrický pohon prostredníctvom vŕtacieho skrutkovača.

Obj.č. 181700 € 181,-



€ 122,-



REMS REG 10-54 E

Vonkajší-/vnútorný odhortovač na rúrky Ø 10–54 mm, Ø ½–2½". Pre elektrický pohon prostredníctvom vŕtacieho skrutkovača.

Obj.č. 113835 € 107,-

€ 85,90



Unášač k REMS REG 10-42

Pre elektrický pohon prostredníctvom vŕtacieho skrutkovača.

Obj.č. 113815

€ 39,60



REMS REG 10-42

Vonkajší-/vnútorný odhortovač na rúrky Ø 10–42 mm, Ø ½–1¾".

Obj.č. 113810

€ 93,10

REMS Swing – ohýbajte rúrky tam, kde budú položené do Ø 32 mm.

Super rýchla práca vďaka praktickej multifunkčnej páke pre rýchly posun vpred a vzad. Ozubený hrebeň z kalenej oceľe.

Kvalitný nemecký výrobok



REMS Hydro-Swing – ľahká práca bez námaha vďaka olejovému hydraulickému prevodu sily. Ideálny pre vrstvené rúrky do Ø 32 mm.

Tiež pre nerezové oceľové rúrky do Ø 22 mm.



Kvalitný nemecký výrobok

REMS Swing

Jednoručná ohýbačka rúrok Ø 10–32 mm, Ø ¾–1¼", do 90°. Mäkké medené rúrky Ø 10–22 mm, Ø ¾–1¼", s ≤ 1mm, mäkké opláštene medené rúrky Ø 10–18 mm, Ø ¾–1¼", s ≤ 1mm, mäkké opláštene uhlíkové oceľové rúrky systémov s lisovanými tvarovkami Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, mäkké presné oceľové rúrky Ø 10–18 mm, s ≤ 1mm, vrstvené rúrky Ø 14–32 mm. Do Ø 26 mm s pohonom ohýbačky, ohýbacími segmentami, unášačom šmykadiel S Ø 10–26 mm so šmykadlami, v pevnom kufri z oceľového plechu / kufri. Do Ø 32 mm s pohonom ohýbačky, ohýbacími segmentami, 2 unášačmi šmykadiel Ø 10–26 mm a Ø 32 mm so šmykadlami, v pevnom kufri.

Medené rúrky ai.

Set 12-15-18-22

Obj.č. 153025 € 281,-

€ 229,—

Vrstvené rúrky ai.

Set 14-16-18-20-25/26

Obj.č. 153022 € 291,-

€ 239,—

Vrstvené rúrky ai.

Set 16-18-20-25/26-32

Obj.č. 153023 € 472,-

€ 389,—



3-nohy podstavec (príslušenstvo)

Kvalitný nemecký výrobok

REMS Python – ušetríte drahé tvarovky. Super ľahké ohýbanie do Ø 2", Ø 75 mm.

REMS Python

Olejová hydraulická ručná ohýbačka pre rozmerovo presné ohýbanie rúr do 90 °. Oceľové rúrky EN 10255 Ø ¾ - 2", vrstvené rúrky Ø 32 - 75 mm. Pohonné zariadenie s držiakom šmykadiel, vrchným držiakom klznej valčekov so stranovo posuvnou doskou pre klznej valčeky, 2 klznejmi valčekmi, s ohýbacími segmentami St popr. V.

Oceľové rúrky

Set St ¾ - ½ - ¾ - 1 - 1¼"

Obj.č. 590020 € 1270,-

€ 979,—

Oceľové rúrky

Set St ½ - ¾ - 1 - 1¼ - 1½ - 2"

Obj.č. 590021 € 1390,-

€ 1 119,—

Vrstvené rúrky

Set V 40-50-63 mm

Obj.č. 590022 € 1280,-

€ 1 079,—

3-nohy podstavec

Obj.č. 590150

€ 129,—

Ohýbací segment a šmykadlá 75 mm

Obj.č. 590063

€ 520,—

REMS Sinus – ohyby rúrok bez vrások.

Kvalitný nemecký výrobok



REMS Sinus Set

Ručná ohýbačka rúrok Ø 10–32 mm, Ø $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", do 180°. Tvrde, polotvrdé, mäkké medené rúrky, i tenkostenné, Ø 10–22 mm, Ø $\frac{1}{4}$ – $\frac{7}{8}$ ", mäkké opláštené medené rúrky, i tenkostenné, Ø 10–18 mm, rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, C-ocele opláštené, Ø 12–18 mm, C-ocele Ø 12–22 mm, mäkké vrstvené ocelové presné rúrky Ø 10–20 mm, elektroinštalačné rúrky EN 50086 Ø 16–20 mm, -vrstvené rúrky Ø 14–32 mm, a. Pohonné zariadenia, nástrčný čap. Ohýbacie segmenty a šmykadlá. REMS sprej pre ohýbanie. V pevnom kufri z oceľového plechu.

Set 15-18-22

Obj.č. 154001 € 620,-

€ 459,-

Set 14-16-18

Obj.č. 154002 € 600,-

€ 459,-

Set 12-15-18-22

Obj.č. 154003 € 710,-

€ 529,-

Set 10-12-14-16-18-22

Obj.č. 154004 € 820,-

€ 629,-

REMS Curvo – ohýbanie rúrok bez vrások do Ø 40 mm, 180°.

Ohýbať, miesto drahých tvaroviek! REMS Curvo sa už po niekoľkých málo ohyboch zaplatí.

Bez zveráku.

Bez nastavovania okamžite použiteľná.



Kvalitný nemecký výrobok

REMS Curvo

Elektrická ohýbačka rúrok Ø 10–40 mm, Ø $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ ", do 180°. Tvrde, polotvrdé, mäkké medené rúrky, i tenkostenné, Ø 10–35 mm, Ø $\frac{3}{8}$ – $\frac{1}{2}$ ", mäkké opláštené medené rúrky, i tenkostenné, Ø 10–18 mm, rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele Ø 12–28 mm, uhlíkovej ocele, taktiež opláštené, Ø 12–28 mm, mäkké rúrky z presnej ocele Ø 10–28 mm, ocelové rúrky DIN EN 10255 Ø $\frac{1}{4}$ – $\frac{3}{4}$ ", elektroinštalačné rúrky EN 50086 Ø 16–32 mm, vrstvené rúrky Ø 14–40 mm, a. Pohonný stroj s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu s bezpečnostnou kľuzou trecom spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, plynulým, elektronickým bezpečnostným spínačom, pravým a ľavým chodom. Rýchly a plazívý chod pre rozmerovo presné ohýbanie. Nástrčný čap. Ohýbacie segmenty a šmykadlá. V pevnom kufri z oceľového plechu.

Set 15-18-22

Obj.č. 580026 € 1 430,-

€ 1 179,-

Set 15-22-28^{R102}

Obj.č. 580022 € 1 490,-

€ 1 309,-

Set 15-18-22-28^{R102}

Obj.č. 580027 € 1 620,-

€ 1 379,-

Set 15-18-22-28^{R114}

Obj.č. 580035 € 1 680,-

€ 1 479,-

Držiak prístroja 3B

výškovo nastaviteľný, 3 nohy
Obj.č. 586100 € 187,-

€ 109,-





1000 W

Kvalitný nemecký výrobok



REMS Curvo 50 – ohýbanie veľkých rúr bez vrások do Ø 50 mm, 90°.

Bez zveráku.

Bez nastavovania okamžite použiteľná.

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Elektrická ohýbačka rúrok Ø 10–50 mm, do 90°. Oceľové rúrky EN 10255 Ø ¼–1½", tvrdé, polotvrdé, mäkké medené rúrky, Ø 10–42 mm, tenkostenné medené rúrky Ø 10–35 mm, rúry systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcim ocele Ø 12–42 mm, C-ocele Ø 12–42 mm, C-ocele (opláštene) Ø 12–28 mm, vrstvené rúrky Ø 14–50 mm, a i. Pohonné jednotky s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu s bezpečnostnou klinzou trecou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, plynulým, elektronickým bezpečnostným spínačom, pravým a ľavým chodom. Štvorhranný unášač 35–50, podpora 35–50 (pre ohýbacie segmenty a šmykadlá Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1½" R 100, Ø 1½" R 140), nástrčný čap. V pevnnej transportnej dební.

Obj.č. 580110 € 2 700,-

€ 2 399,-

Štvorhranný unášač 10-40, podpora 10-40

pre ohýbacie segmenty a šmykadlá REMS Curvo, REMS Akku-Curvo, REMS Sinus, pozri tabuľku.

Obj.č. 582120

€ 232,-

Ohýbací segment a šmykadla pre Rúrky Ø mm / palce	R mm	X mm 90°	X mm 45°	→ REMS Sinus				→ REMS Curvo				→ REMS Akku-Curvo				→ REMS Curvo 50				Obj.č.	€						
				Cu	Cu-U	St 10217	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu-U	St 10217	St 10305-U	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu-U	St 10217	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	
10	40	45	20	●							●							●						▲	581400	203,00	
12	45	49	22	●	●	●					●							●	●	●	●	●	●	●	▲	581410	131,00
14, 10 U, ¼" (DN 6)	50	53	23	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	581420	146,00
15, 12 U	55	56	25	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	581430	146,00
16, 12 U	60	62	28	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	581440	146,00
17, 15 U	56	60	27								●							●	●	●	●	●	●	●	▲	581110	167,00
18, 14 U, 15 U, ¾" (DN 10)	70	75	33	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	581450	146,00
20, 16 U, 18 U	75	80	36	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	581080	191,00
22, 18 U, ½" (DN 15)	77	81	36	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	581460	180,00
22, 18 U, ½" (DN 15)	88	91	41								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	581470	232,00
24, 22 U	75	85	38								●							●						▲	581130	232,00	
25	98	103	46								●	●						●	●	●	●	●	●	●	▲	581180	304,00
26	98	108	49								●							●						▲	581270	287,00	
28, ¾" (DN 20)	102 ¹⁾	108	49								●							●						▲	581070	219,00	
28, ¾" (DN 20)	102	110	50								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	581260	304,00
28, ¾" (DN 20)	114	120	54								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	581310	307,00
30, 28 U	98 ¹⁾	105	47								●							●						▲	581150	304,00	
32	98	110	50								●							●						▲	581280	316,00	
32	114	121	54								●							●						▲	581320	384,00	
1" (DN 25)	100	105	47																	■					■	581520	413,00
35	100	105	47																■	■	■			■	581500	413,00	
35	140	150	68								●							▲	▲	▲			■	581350	496,00		
40	140	148	67								●													▲	581330	510,00	
42	140	155	70																■	■	■			■	581510	494,00	
1¼" (DN 32)	140	150	68																					■	581530	485,00	
50	135	143	64																					■	581540	496,00	
¾" (9,5 mm)	43	48	22	●							●							●						▲	581200	171,00	
½" (12,7 mm)	52	60	27	●							●							●						▲	581210	176,00	
¾" (15,9 mm)	63	70	32	●							●							●						▲	581220	200,00	
¾" (19,1 mm)	75	82	37	●							●							●						▲	581230	206,00	
⅝" (22,2 mm)	98	107	48	●							●							●						▲	581240	284,00	
1" (25,4 mm)	101	112	50								●							●						▲	581370	327,00	
1⅛" (28,6 mm)	102	110	44								●							●						▲	581260	304,00	
1⅛" (28,6 mm)	115	117	53								●							●						▲	581380	391,00	
1⅜" (31,8 mm)	114	123	55								●							●						▲	581320	384,00	
1⅜" (31,8 mm)	133	145	65								●													▲	581390	550,00	
1⅜" (34,9 mm)	140	150	68								●							●						▲	581350	496,00	
1⅜" (41,3 mm)	140	155	70																					■	581510	494,00	

R mm polomer ohybu mm neutrálnej osi obľúka (DVGW GW 392)

X mm Korekturná miera v mm pre ohybú 90° popr. 45°

¹⁾ Podľa pracovného listu DVGW GW 392 pre medené rúrky Ø 28 mm

je nutný minimálny polomer ohybu 114 mm. Hrubká steny ≥ 0,9 mm.

▲ Potrebný je štvorhranný unášač 10–40, podpora 10–40 (obj.č. 582120).

■ Potrebný je štvorhranný unášač 35–50, podpora 35–50 (obj.č. 582110).

Cu: tvrdé, polotvrdé, mäkké medené rúrky, i tenkostenné, EN 1057

St 10217: nehrdzavejúcej oceľovej rúrky systémov s lisovanými tvarovkami EN 10217-7 (DIN 2463)

St 10305-U: opláštenej rúrky z uhlíkovej ocele systémov s lisovanými tvarovkami EN 10305-3 (DIN 2394)

St 10305: mäkké presné oceľové rúrky EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3 (DIN 2391-2394), rúrky z uhlíkovej ocele EN 10305-3 (DIN 2394)

St 10255: oceľové rúrky (závitové rúrky) EN 10255 (DIN 2440)

St 50086: elektroinstalačné rúrky EN 50086

U: opláštene

V: vrstvené rúrky systémov s lisovanými tvarovkami

Pri odbornom ohýbaní za studena nesmú vznikať žiadne trhliny alebo vráske. Ak to kvalita a rozmeru rúrok nezaručujú, nie sú tie rúry vhodné na ohýbanie na ohýbačkach REMS, Sinus, REMS Curvo, REMS Curvo 50 a REMS Akku-Curvo.

Jeden systém – 4 použitia!

Ideálny pre inštalatérov.

Speed-Regulation (Patent EP 2 085 191)

K regulácii použíta tacho-otáčková elektronika udržuje predvolený počet otáčok konštantný i pri zaťažení.



Kvalitný nemecký výrobok

REMSS Picus SR Set Titan

Elektrická diamantová jadrová vŕtačka s reguláciou rýchlosťi. Pre jadrové vŕtanie v betóne, železobetóne do Ø 162 (200) mm, murive a iných materiáloch do Ø 250 mm. K vŕtaniu ako nasucho i s výplachom, vedené ručne alebo s vŕtacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1 1/4 pre vŕtaciu korunku, vo vnútri G 1/2, 2-stupňovou prevodovkou nevyžadujúcou údržbu, s bezpečnostnou kľuzou treccou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Plynnú elektronickú reguláciu otáčok 200 min⁻¹ až 500 min⁻¹ (1. rýchlosť) resp. 500 min⁻¹ až 1200 min⁻¹ (2. rýchlosť), ochranu proti prehriatiu. Viacúčelová elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením voľnoběžných otáčok, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Dotykový spínač s areláciou. Osobný ochranný spínač (PRCD). Zariadenie na prívod vody s nastaviteľným uzavírácím ventilom a rýchlospojkou s možnosťou blokáciu priesahu vody a hadicovou prípojkou 1/2". Protismerný držiak. Sada dištančných dielov. Jednostranný kľúč SW 32. V pevnom kufri z ocelového plechu. Vŕtací stojan REMS Titan vrátane upevňovacej sady pre murivo a betón. Bez diamantových jadrových vŕtacích koruniek.

Obj.č. 183022 € 2370,-

€ 2 019,-

REMSS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Ako Obj.č. 183022, avšak s univerzálnymi diamantovými jadrovými vŕtacími korunkami REMS UDKB Ø 62, 82, 132 mm.

Obj.č. 183023 € 2810,-

€ 2 339,-

... teraz s vŕtacím stojanom REMS Titan – pre najvyššie nároky. Pre jadrové vŕtanie do Ø 300 mm.

REMSS Picus S2/3,5 – na jadrové vŕtanie do železobetónu. do Ø 300 mm.



REMSS Picus S2/3,5 Set Titan

Elektrická diamantová jadrová vŕtačka pre jadrové vŕtanie v betóne, železobetóne, murive a iných materiáloch do Ø 300 mm. K vŕtaniu ako nasucho i s výplachom s vŕtacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1 1/4 pre vŕtaciu korunku, 2-stupňovou prevodovkou nevyžadujúcou údržbu, s bezpečnostnou kľuzou treccou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Viacúčelová elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením voľnoběžných otáčok, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Koliskový prepínač. Osobný ochranný spínač (PRCD). Otáčky vŕtacieho vretena pri zaťažení 320 min⁻¹, 760 min⁻¹. Zariadenie na prívod vody s nastaviteľným uzavírácím ventilom a rýchlospojkou s možnosťou blokáciu priesahu vody a hadicovou prípojkou 1/2". Krúžok k fahkemu uvoľneniu korunky. Jednostranný kľúč SW 32. Vŕtací stojan REMS Titan vrátane upevňovacej sady pre murivo a betón. Bez diamantových jadrových vŕtacích koruniek. V kartóne.

Obj.č. 180030 € 4 270,-

€ 3 299,-

REMSS Picus S1 – cenovo výhodná alternatíva



... teraz s vŕtacím stojanom REMS Simplex 2

Robustný, ľahko ovládateľný vŕtací stojan k jadrovému vŕtaniu do Ø 200 mm. Vŕtací stôp zo 4-hranného oceľového profilu Ø 50 mm, pevného v chybe a krute, spevneného za studena, s extra malými toleranciami, pre vedenie posuvových saní bez vibrácií.

REMSS Picus S1 Basic-Pack

Elektrická diamantová jadrová vŕtačka pre jadrové vŕtanie v betóne, železobetóne do Ø 102 (132) mm, murive a iných materiáloch do Ø 162 mm. K vŕtaniu na sucho alebo s výplachom, vedené ručne alebo s vŕtacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1 1/4 vonkajším, G 1/2 vnútorným pre vŕtacie korunku, prevody nevyžadujúce údržbu, s bezpečnostnou kľuzou treccou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Viacúčelová elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením voľnoběžných otáčok, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Dotykový spínač s areláciou. Osobný ochranný spínač (PRCD). Otáčky vŕtacieho vretena pri zaťažení 580 min⁻¹. Zariadenie na prívod vody s nastaviteľným uzavírácím ventilom a rýchlospojkou s možnosťou blokáciu priesahu vody a hadicovou prípojkou 1/2". Protismerný držiak. Navŕtavacia pomôcka G 1/2 s vŕtakom Ø 8 mm, šesthranný nástrčný kľúč SW 3. Jednostranný kľúč SW 32. V pevnom kufri z ocelového plechu.

Obj.č. 180010 € 1 430,-

€ 899,-

REMSS Picus S1 Set Simplex 2

Ako Obj.č. 180010, avšak s vŕtacím stojanom REMS Simplex 2 vrátane upevňovacej sady pre murivo a betón. Bez diamantových jadrových vŕtacích koruniek.

Obj.č. 180032 € 2 190,-

€ 1 449,-



**Štartovacia sada za nízku cenu.
Ideálna pre inštalatéra.**

-40 %

REMS UDKB Set 62-82-132

Ø 62, 82, 132 mm
Obj.č. 181101 € 580,-

€ 349,-

REMS UDKB LS Set 62-82-132

Ø 62, 82, 132 mm
Obj.č. 181111 € 640,-

€ 389,-

Univerzálné diamantové jadrové vŕtacie korunky REMS

Indukčne spájkované na plne automatických spájkovacích zariadeniach pre konštantne vysokú kvalitu spájkovaného spoja. Vŕtacie rúry so spájkovaným diamantovým segmentom sú jednoduchy spájovaním natrvalo znova osadiťné.

Univerzálné použiteľné pre mnohé materiály, pre vŕtanie na sucho i na mokro, ručne vedené alebo s vŕtacím stojanom. Jednotrnný vnútorný pripojovací závit UNC 1¼. Vŕtacia hĺbka 420 mm. Diamantové segmenty s klinovitým rezom ("tvor strechy") na rýchle, ľahké a kľudné navŕtanie. Špeciálne vyvinuté, vysoko kvalitné diamantové segmenty s vysokým podielom diamantu a špeciálnym pojivom pre znamenitý vŕiaci výkon a zvlášť dlhú životnosť. Ideálny k univerzálnemu použitiu v železobetóne a murive.

Pohon prostredníctvom všetkých pohonných strojov REMS Picus a vhodných pohonných strojov iných výrobcov s pripojovacím vonkajším závitom UNC 1¼.

**Indukčne spájkované!
Možnosť opäťovného osadenia!**



-25 %



Kvalitný nemecký výrobok

Ø x vŕtacia hĺbka x pripojenie		Obj.č.	€	Akcia €
UDKB 32 x 420 x UNC 1¼	4	181010	114,00	85,50
UDKB 42 x 420 x UNC 1¼	4	181015	120,00	90,00
UDKB 52 x 420 x UNC 1¼	5	181020	134,00	100,50
UDKB 62 x 420 x UNC 1¼	6	181025	152,00	114,00
UDKB 72 x 420 x UNC 1¼	7	181030	167,00	125,25
UDKB 82 x 420 x UNC 1¼	7	181035	171,00	128,25
UDKB 92 x 420 x UNC 1¼	8	181040	190,00	142,50
UDKB 102 x 420 x UNC 1¼	8	181045	196,00	147,00
UDKB 112 x 420 x UNC 1¼	9	181050	218,00	163,50
UDKB 125 x 420 x UNC 1¼	10	181057	262,00	196,50
UDKB 132 x 420 x UNC 1¼	11	181060	257,00	192,75
UDKB 152 x 420 x UNC 1¼	12	181065	301,00	225,75
UDKB 162 x 420 x UNC 1¼	12	181070	308,00	231,00
UDKB 182 x 420 x UNC 1¼	12	181075	329,00	246,75
UDKB 200 x 420 x UNC 1¼	12	181080	341,00	255,75
UDKB 225 x 420 x UNC 1¼	13	181085	492,00	369,00
UDKB 250 x 420 x UNC 1¼	14	181090	520,00	390,00
UDKB 300 x 420 x UNC 1¼	22	181095	560,00	420,00

Univerzálné diamantové jadrové vŕtacie korunky REMS LS (LASER)

Zvarované laserom na plne automatických zvarovacích zariadeniach pre konštantne vysokú kvalitu zvaru. Odolné proti vysokým teplotám – i pri extrémnom teplinom zaťažení sa segmenty následkom prehriatia neoddelia.

Univerzálné použiteľné pre mnohé materiály, pre vŕtanie na sucho i na mokro, ručne vedené alebo s vŕtacím stojanom. Jednotrnný vnútorný pripojovací závit UNC 1¼. Vŕtacia hĺbka 420 mm. Diamantové segmenty s klinovitým rezom ("tvor strechy") na rýchle, ľahké a kľudné navŕtanie. Špeciálne vyvinuté, vysoko kvalitné diamantové segmenty s vysokým podielom diamantu a špeciálnym pojivom pre znamenitý vŕiaci výkon a zvlášť dlhú životnosť. Ideálny k univerzálnemu použitiu v železobetóne a murive.

Pohon prostredníctvom všetkých pohonných strojov REMS Picus a vhodných pohonných strojov iných výrobcov s pripojovacím vonkajším závitom UNC 1¼.

**Zvarované laserom!
Odolné proti vysokým teplotám!**



-25 %



Ø x vŕtacia hĺbka x pripojenie		Obj.č.	€	Akcia €
UDKB LS 32 x 420 x UNC 1¼	1	181410	149,00	111,75
UDKB LS 42 x 420 x UNC 1¼	4	181415	132,00	99,00
UDKB LS 52 x 420 x UNC 1¼	5	181420	148,00	111,00
UDKB LS 62 x 420 x UNC 1¼	6	181425	168,00	126,00
UDKB LS 72 x 420 x UNC 1¼	6	181430	184,00	138,00
UDKB LS 82 x 420 x UNC 1¼	7	181435	189,00	141,75
UDKB LS 92 x 420 x UNC 1¼	8	181440	209,00	156,75
UDKB LS 102 x 420 x UNC 1¼	9	181445	216,00	162,00
UDKB LS 112 x 420 x UNC 1¼	9	181450	240,00	180,00
UDKB LS 125 x 420 x UNC 1¼	10	181457	289,00	216,75
UDKB LS 132 x 420 x UNC 1¼	10	181460	283,00	212,25
UDKB LS 152 x 420 x UNC 1¼	11	181465	332,00	249,00
UDKB LS 162 x 420 x UNC 1¼	12	181470	339,00	254,25
UDKB LS 182 x 420 x UNC 1¼	13	181475	395,00	296,25
UDKB LS 200 x 420 x UNC 1¼	14	181480	410,00	307,50

REMS Pull – pre suché a mokré vysávanie.

Konštantne vysoký sací výkon vďaka permanentnému automatickému čisteniu filtra. Certifikovaný pre zachytávanie zdravie ohrozujúceho prachu podľa EN 60335-2-69¹⁾.

REMS Pull

Elektrický suchý a mokrý vysávač pre priemyselné použitie. Pre vysávanie prachu, nečistôt a tekutín. Ideálny pre odsávanie prachu pri drážkovani, prerezávaní, delení, vŕtaní, jadrovom vŕtaní a brúsení. Bypass-Motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Spínač zapnute/vypnute a spínač pre automatické čistenie filtra s integrovanou zelenou LED. Spínač sacieho výkonu k plynulému nastavaniu množstva vzduchu ≤ 74 l/s. Obmedzenie výšky hladiny s automatickým vypínaním. Automatické čistenie filtra. Prístrojová zásuvka pre elektrické náradie do 2200 W, s elektronickou zapínačou a vypínačou automatikou. Veľký obsah nádoby 35 l, plniače množstvo pre tekutinu 19 l. Pojazdné, 2 hnanci kolesá, vodiaci valček/vodiaci valček s aretáciou. Prívodné vedenie 7,5 m, 1 kus papierového filtračného sáčku, 1 kus plochýho skladaného papierového filtra. 2 kusy kovových sacích rúrok po 0,5 m, rukováť, sacia hadica 2,5 m, predĺženie sacej hadice 2,5 m. Nástavec pre vysávanie plôch nasucho/namoko 300 mm s valčekmi, páskami s kefami, gumové stieracie pásy. Štrbinový nástavec. Adaptér sacej hadice/elektrické náradie. Integrované držiaky pre prívodné vedenie, saciu hadicu a príslušenstvo. V kartóne.



REMS Pull L Set

Certifikovaný ako vysávač a odsávač prachu pre zachytávanie zdravie ohrozujúceho prachu prachovej triedy L¹⁾. Medzná hodnota expozícia/medzná hodnota pracovného miesta > 1 mg/m³, priestupnosť ≤ 1 %.
Obj.č. 185500 € 620,-

€ 479,-

REMS Pull L Set W

REMS Pull L Set W – ideálny na odsávanie vrtného kalu pri vŕtaní na mokro s vŕtacími stojanmi REMS. REMS Pull L Set s vode odolným plochým skladaným filtrom PES a prípravkom pre odsávanie vody.
Obj.č. 185503 € 1020,-

€ 869,-

REMS Pull M Set

Certifikovaný ako vysávač a odsávač prachu pre zachytávanie zdravie ohrozujúceho prachu prachovej triedy M¹⁾. Medzná hodnota expozícia/medzná hodnota pracovného miesta > 0,1 mg/m³, priestupnosť ≤ 0,1 %. S antistatickým systémom. Elektronická kontrola objemu toku, spínač volby priemeru sacej hadice, uzatváracia zátku pre pripojovacie hrdlo sacej hadice.

REMS Pull M s antistatickým systémom: Statický náboj je odvedený prostredníctvom elektricky vodivej kovovej sacej rúry, elektricky vodivej rukováte E, elektricky vodivej sacej hadice E, elektricky vodivému predĺženiu sacej hadice E a elektricky vodivému pripojovaciemu hrdlu na sacej hadici na uzemnený vrchný diel vysávača.
Obj.č. 185501 € 870,-

€ 659,-

REMS Pull M Set D

REMS Pull M Set D – ideálny na odsávanie zdravie ohrozujúceho prachu pri vŕtaní na sucho s REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3 ai. REMS Pull M Set so sacím rotorom pre odsávanie prachu.
Obj.č. 185504 € 990,-

€ 879,-



REMS Contact 2000 – najmenší, najsilnejší a najrýchlejší prístroj tohto druhu.



Prevádzkový výkon = spájkovací výkon = 2000 W!
Vďaka tomu doba spájkowania napr. pre Ø 18 mm iba 18 s.

Kvalitný nemecký výrobok



REMS Contact 2000 Super-Pack

Elektrický spájkovací prístroj na spájkanie medených rúrok bez plameňa Ø 6–54 mm, Ø ¼–2½". 230 V, 50–60 Hz, 2000 W, riadiace napätie 24 V. Spájkovacie kliešte s 4 m dlhým káblom, bezpečnostný transformátor, 4 kusy prizmatických elektród, 2 kusy tyčových elektród, 250 g kvalitnej spájky REMS Lot Cu 3, 250 g kvalitnej pasty na mäkké spájkovanie REMS Paste Cu 3, 1 rezák rúrok REMS RAS Cu-INOX 3-35, balenie s 10 kusmi čistiacich žiniek REMS Cu-vlies. V pevnom kufri z oceľového plechu.
Obj.č. 164050 € 770,-

€ 669,-

Odsávanie zdravie ohrozujúceho prachu podľa EN 60335-2-69

Pri opracovaní minerálnych stavebných látok, napr. betón, železo, murivo, mazanina, sa vo vysokej miere vyskytuje kremen obsahujúci zdravie ohrozujúci minerálny prach (jemný kremenný prach). Nádychnutie jemného kremenného prachu je zdraviu škodlivé. Podľa EN 60335-2-69 je pre vysávanie zdravie ohrozujúceho prachu s medznou hodnotou expozície/medznou hodnotou pracovného miesta $> 0,1 \text{ mg/m}^3$ predpísané použiť minimálne jeden priemyselný vysávač prachovej triedy M¹⁾. REMS Pull M, suchý a mokrý vysávač, certifikovaný pre vysávanie zdravie ohrozujúceho prachu prachovej triedy M, viac vľavo.

REMS Krokodil – prerezat’ namiesto vysekávať²⁾.

Celou plochou doléhajúci dosedací plocha během celého procesu drážkování a delení pro řízené zanovení diamantových dělicích kotoučů, bezprašná, bezpečná práce a snadný, rovnoramenný posuv.



Speed-Regulation (Patent EP 2 085 191)

K regulácii použitá tacho-otáčková elektronika udržuje predvolený počet otáčok konštantný i pri zaťažení.



REMS Krokodil 180 SR



REMS Krokodil 125 + REMS Pull M



Kvalitný nemecký výrobok



+ darčeková sada v hodnote € 175,80*

2 REMS univerzálny diamantový deliaci kotúč LS H-P Ø 180 mm



+ darčeková sada v hodnote € 54,80*

2 REMS univerzálny diamantový deliaci kotúč LS-Turbo Ø 125 mm

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Elektrická diamantová drážkovacia a deliacia brúška s elektronickou reguláciou rýchlosťi (Speed-Regulation). Na drážkovanie a delenie, napr. betónu, železobetónu, muriva všetkého druhu, prírodného kameňa, mazaniny všetkého druhu. Hĺbka drážky $\leq 61 \text{ mm}$, plynule nastaviteľná. Šírka drážky $\leq 62 \text{ mm}$, odstupňovaná dištančnými podložkami 3, 6, 10, 20 mm. Pohonný stroj s pohonnou hriadeľom Ø 22,2 mm, pre 1 alebo 2 diamantové deliacie kotúče podľa EN 13236, Ø $\leq 180 \text{ mm}$, s prevodmi pracujúcimi bez údržby, univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Multifunkčná elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením otáčok naprázdno, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti prehriatiu. Prívodne vedenie 5,7 m. Ochrana opäťovného hriadeľa pri výpadku sieti. Bezpečnostný spínač s blokáciou opäťovného zapnutia. Otáčky pri zaťažení 5000 min⁻¹. Odsávacie hrdo pre pripojenie vysávača /odsávača prachu (napr. REMS Pull M). Nástrčný kľúč SW 13. V pevnom kufri z ocelového plechu.

Obj.č. 185011 € 1020,-

Obj.č. 185X03 € 879,-



REMS univerzálny diamantový deliaci kotúč LS-Turbo Ø 180 mm

Zvarovaný laserom, odolný vysokým teplotám, pre rýchle rezy a rezy do tvrdých materiálov, s kovovým základným telom podľa EN 13236

Obj.č. 185026

€ 50,50

REMS univerzálny diamantový deliaci kotúč LS H-P Ø 180 mm

High-Performance, zvarovaný laserom, odolný vysokým teplotám, pre rýchle rezy a rezy do obzvlášť tvrdých materiálov, dlhá životnosť, s kovovým základným telom podľa EN 13236.

Obj.č. 185027

€ 87,90

¹⁾Dbajte národných predpisov pre zachytávanie a likvidáciu zdravie ohrozujúceho prachu.

REMS Krokodil 125 Basic-Pack

Elektrická diamantová drážkovacia a deliacia brúška pre drážkovanie a delenie, napr. betónu, železobetónu, muriva všetkého druhu, prírodného kameňa, mazaniny všetkého druhu. Hlbka drážky $\leq 38 \text{ mm}$, plynule nastaviteľná. Šírka drážky $\leq 43 \text{ mm}$, odstupňovaná dištančnými podložkami 3, 6, 10, 20 mm. Pohonný stroj s pohonnou hriadeľom Ø 22,2 mm, pre 1 alebo 2 diamantové deliacie kotúče podľa EN 13236, Ø $\leq 125 \text{ mm}$, s prevodmi pracujúcimi bez údržby s bezpečnostnou klzknou spojkou, univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Multifunkčná elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením otáčok naprázdno, poistkou proti preťaženiu. Prívodne vedenie 2,3 m. Bezpečnostný spínač s blokáciou opäťovného zapnutia. Otáčky pri zaťažení 5000 min⁻¹. Odsávacie hrdo pre pripojenie vysávača /odsávača prachu (napr. REMS Pull M). Nástrčný kľúč SW 13. V pevnom kufri z ocelového plechu.

Obj.č. 185010 € 940,-

Obj.č. 185X02 € 749,-



REMS univerzálny diamantový deliaci kotúč LS-Turbo Ø 125 mm

Zvarovaný laserom, odolný vysokým teplotám, pre rýchle rezy a rezy do tvrdých materiálov, s kovovým základným telom podľa EN 13236

Obj.č. 185021

€ 27,40

REMS univerzálny diamantový deliaci kotúč LS-H-P Ø 125 mm

High-Performance, zvarovaný laserom, odolný vysokým teplotám, pre rýchle rezy a rezy do obzvlášť tvrdých materiálov, dlhá životnosť, s kovovým základným telom podľa EN 13236.

Obj.č. 185022

€ 54,90



REMS CamScope / REMS CamScope S – brillantné obrázky a videa z dutín, šacht a potrubí. Dokumentácia na MicroSD karte.

Odnímateľná riadiaca jednotka pre prenos signálu bezdrôtovou technikou!

+

+

vrátane karty MicroSD 2 GB

REMS technology Li-Ion

Dátum a čas záznamu sa dá uložiť voliteľne bud v obrázku alebo vo videu. Okamžité prehrávanie uložených záznamov alebo prenos na iné prístroje prostredníctvom MicroSD karty. USB prípojka pre priame spojenie s počítačom alebo laptopom.



REMS CamScope

Mobilná, príručná kamera-endoskop s bezdrôtovou technikou pre nízkonákladovú inšpekciu a analýzu poškodení ľahko dostupných miest ako sú dutiny, šachty, potrubia a Dokumentácia snímkov a videozáznamov na karte MicroSD. Ručný prístroj so 4 batériami 1,5 V, AA, LR6. Odnímateľná kontrolná jednotka s bezdrôtovou technikou, farebným displejom 3,5" TFT-LCD, zásuvkou pre kartu MicroSD, USB portom, výstupom na video PAL / NTSC, integrovaným akumulátorom Li-Ion 3,7 V, 1,2 Ah. Karta MicroSD 2 GB. Napájový napájač / nabíjačka Li-Ion 100–240 V, 50–60 Hz, 9 W, pre kontrolnú jednotku. Kábel USB, videokábel. V pevnom kufrí. Voliteľne so sadou kamery a kábla 4,5-1, sadou kamery a kábla 9-1 alebo sadou kamery a kábla 16-1.

REMS CamScope Set 16-1

Sada kamery a kábla Color 16-1, pozostávajúce z farebnej kamery Ø 16 mm, 704×576 Pixel, s tlmitelným svetlom bielych LED a nemennú funkciu zaostrovania (Fixed-Focus) a 1 m tvárnym posuvným káblom. Nasadzovacie zrkadlo, nasadzovací hák, nasadzovací magnet.

Obj.č. 175110 € 394,-

€ 329,-

REMS CamScope Set 9-1

Sada kamery a kábla Color 9-1, pozostávajúce z farebnej kamery Ø 9 mm, 640×480 Pixel, s tlmitelným svetlom bielych LED a nemennú funkciu zaostrovania (Fixed-Focus) a 1 m tvárnym posuvným káblom. Nasadzovacie zrkadlo, nasadzovací hák, nasadzovací magnet.

Obj.č. 175111 € 400,-

€ 359,-

REMS CamScope Set 4,5-1

Sada kamery a kábla Color 4,5-1, pozostávajúce z farebnej kamery Ø 4,5 mm, 320×240 Pixel, s tlmitelným svetlom bielych LED a nemennú funkciu zaostrovania (Fixed-Focus) a 1 m ohybným posuvným káblom. Ideálny na inšpekcii malých ohybov rúrok a úzkych miest.

Obj.č. 175112 € 462,-

€ 379,-



REMS CamScope S – s hlasovým záznamom.

Mobilná, príručná kamera-endoskop s bezdrôtovou technikou pre nízkonákladovú inšpekciu a analýzu poškodení ľahko dostupných miest ako sú dutiny, šachty, potrubia a Dokumentácia snímkov a videozáznamov s hlasovým záznamom na karte MicroSD. Ručný prístroj so 4 batériami 1,5 V, AA, LR6. Odnímateľná kontrolná jednotka s bezdrôtovou technikou, farebným displejom 3,5" TFT-LCD, 3-násobným digitálnym zväčšením, zásuvkou pre kartu MicroSD, USB portom, výstupom na video PAL / NTSC, integrovaným akumulátorom Li-Ion 3,7 V, 1,2 Ah. Karta MicroSD 2 GB. Napájový napájač / nabíjačka Li-Ion 100–240 V, 50–60 Hz, 9 W, pre kontrolnú jednotku. Kábel USB, videokábel. V pevnom kufrí. Voliteľne so sadou kamery a kábla 4,5-1, sadou kamery a kábla 9-1 alebo sadou kamery a kábla 16-1.

REMS CamScope S Set 16-1

Sada kamery a kábla Color 16-1, pozostávajúce z farebnej kamery Ø 16 mm, 704×576 Pixel, s tlmitelným svetlom bielych LED a nemennú funkciu zaostrovania (Fixed-Focus) a 1 m tvárnym posuvným káblom. Nasadzovacie zrkadlo, nasadzovací hák, nasadzovací magnet.

Obj.č. 175130 € 488,-

€ 409,-

REMS CamScope S Set 9-1

Sada kamery a kábla Color 9-1, pozostávajúce z farebnej kamery Ø 9 mm, 640×480 Pixel, s tlmitelným svetlom bielych LED a nemennú funkciu zaostrovania (Fixed-Focus) a 1 m tvárnym posuvným káblom. Nasadzovacie zrkadlo, nasadzovací hák, nasadzovací magnet.

Obj.č. 175131 € 493,-

€ 439,-

REMS CamScope S Set 4,5-1

Sada kamery a kábla Color 4,5-1, pozostávajúce z farebnej kamery Ø 4,5 mm, 320×240 Pixel, s tlmitelným svetlom bielych LED a nemennú funkciu zaostrovania (Fixed-Focus) a 1 m ohybným posuvným káblom. Ideálny na inšpekcii malých ohybov rúrok a úzkych miest.

Obj.č. 175132 € 560,-

€ 469,-



Predĺženie vystuženého kábla 900 mm

spojiteľné až do pracovnej dĺžky 4,5 m

Obj.č. 175105

€ 40,60

Sada kamery a kábla Color 16-1 90°

90° do boku lomená farebná kamera Ø 16 mm,

640×480 Pixel, s 1 m tvárnym posuvným káblom.

Obj.č. 175106

€ 136,-

REMS CamScope Wi-Fi – brilantné obrázky a videa z dutín, šacht a potrubí.



Bezdrôtový prenos obrázkov a videí na smartphony / tablety s operačnými systémami Android a iOS.



REMS CamScope Wi-Fi – s hlasovým záznamom.

Mobilná, príručná kamera-endoskop s Wi-Fi-prenosovým štandardom pre nákladovo výhodnú inšpeku a analýzu škôd ľahko prístupných miest ako sú dutiny, šachty, potrubia aj. Bezdrôtový prenos obrázkov a videí s hlasovým záznamom na smartphony / tablety s operačnými systémami Android alebo iOS *. Kontrolná jednotka so 4 batériami 1,5 V, AA, LR6. V pevnom kufrí. Voliteľne so sadou kamery a kábla 4,5-1, sadou kamery a kábla 9-1 alebo sadou kamery a kábla 16-1.

REMS CamScope Wi-Fi Set 16-1

Sada kamery a kábla Color 16-1, pozostávajúce z farebnej kamery Ø 16 mm, 704×576 Pixel, s tlmitelným svetlom bielych LED a nemennú funkciu zaostrovania (Fixed-Focus) a 1 m tvárnym posuvným káblom. Nasadzovacie zrkadlo, nasadzovací hák, nasadzovací magnet.

Obj.č. 175140 € 268,-

€ 229,-

REMS CamScope Wi-Fi Set 9-1

Sada kamery a kábla Color 9-1, pozostávajúce z farebnej kamery Ø 9 mm, 640×480 Pixel, s tlmitelným svetlom bielych LED a nemennú funkciu zaostrovania (Fixed-Focus) a 1 m tvárnym posuvným káblom. Nasadzovacie zrkadlo, nasadzovací hák, nasadzovací magnet.

Obj.č. 175141 € 273,-

€ 239,-

REMS CamScope Wi-Fi Set 4,5-1

Sada kamery a kábla Color 4,5-1, pozostávajúce z farebnej kamery Ø 4,5 mm, 320×240 Pixel, s tlmitelným svetlom bielych LED a nemennú funkciu zaostrovania (Fixed-Focus) a 1 m ohybným posuvným káblom. Ideálny na inšpeku malých ohybov rúrok a úzkych miest.

Obj.č. 175142 € 336,-

€ 289,-



REMS CamScope App

* Užívateľský softvér zadarmo k stiahnutiu cez Apple App Store alebo Android App u Google Play.



REMS CamSys – elektronický kamerový inšpekčný systém k nákladovo výhodnej inšpekcii a analýze poškodenia.



REMS CamSys Set S-Color

Elektronický kamerový inšpekčný systém k nákladovo výhodnej inšpekcii a analýze poškodenia. Dokumentácia snímkov a videozáznamov na SD-karte s údajom o dátume, čase a hĺbke zasunutia. Kontrolná jednotka v mikroprocesorovej technike s 3,5" TFT-LCD-farebným displejom, zásuvkou pre SD-kartu, USB-prípojkou, výstupom na video PAL / NTSC, integrovaným akumulátorom Li-Ion 3,7 V, 2,5 Ah, v pevnom, nárazom odolnom plastovom kryte, chránenom pred ostrekom vodou. 2 m prepojovací kábel od kontrolnej jednotky k sade kamery a káblu, napäťový napájač / nabíjačka 100–240 V, 50–60 Hz, 10 W, SD-karta 4 GB, USB-kábel, videokábel, v pevnom kufrí. Sada kamery a kábla S-Color so špeciálnou farebnou kamerou s vysokým rozlíšením Ø 25 mm s CMOS obrazovým senzorom a posuvným káblom.

REMS CamSys Set S-Color 10 K

10 m posuvný kábel Ø 4,5 mm s označením dĺžky, veľmi ohybný, v káblom koši. Pre malé priemery rúrok a malé a tesné ohyby Ø (40) 50–150 mm, kanály, šachty, komíny a iné duté priestory.

Obj.č. 175008 € 1 980,-

€ 1 579,-

REMS CamSys Set S-Color 20 H

20 m posuvný kábel Ø 4,5 mm, veľmi ohybný, v navijacom buben s elektronickým počítaním metrov. Pre malé priemery rúrok a malé a tesné ohyby Ø (40) 50–150 mm, kanály, šachty, komíny a iné duté priestory.

Obj.č. 175007 € 2 460,-

€ 1 989,-

REMS CamSys Set S-Color 30 H

30 m posuvný kábel Ø 5,4 mm, ohybný, v navijacom buben s elektronickým počítaním metrov. Pre rúry Ø 50–150 mm, kanály, šachty, komíny a iné duté priestory.

Obj.č. 175010 € 2 470,-

€ 2 039,-

**REMS Puma VE – výkonná univerzálna píla s antivibračným systémom.
Rýchla výmena pilového listu, bez náradia.
Prestaviteľná opora.**

Použiteľný je i pilový list nasadený a otočený o 180°.



REMS Puma VE Set

Elektrická univerzálna šabľová píla s vario-elektronikou (VE) pre rezanie voľne z ruky, s antivibračným systémom. Pohonné jednotky s uzavretou rukoväťou s mäkkým uchopením, kľukovým ústrojenstvom, pracujúcim bez údržby, silným, výkonným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1300 W, bezpečnostným spínačom, prívodným vedením 4 mm. Plynulé elektronické riadenie počtu zdvihov (akceleračný spínač) až 2800 min⁻¹. 30 mm zdvih. Upínač pilového listu s rychlosvietiacím systémom. Prestaviteľná opora. 1 kus REMS pilového listu 210-1,8/2,5. V pevnom kufri o ceľovom plechu.

Obj.č. 560023 € 316,-

€ **199,-**

REMS pilové listy na kovy

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Akku-Cat, REMS Tiger, etc.



Označenie	Dĺžka mm	Rozteč zubov mm	Materiál*	Ozubenie	Množstvo kusov/balenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS pilový list 150-1 plech, kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi flexibilný	zvlňné	5	561105	20,50	15,38
REMS pilový list 200-1 plech, kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi flexibilný	zvlňné	5	561106	26,80	20,10
REMS pilový list 90-1,4, kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,5 mm kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi	zvlňné	5	561107	18,20	13,65
REMS pilový list 150-1,4 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi flexibilný	zvlňné	5	561104	21,40	16,05
REMS pilový list 200-1,4 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi flexibilný	zvlňné	5	561108	26,80	20,10
REMS pilový list 100-1,8 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi flexibilný	zvlňné	5	561101	18,30	13,72
REMS pilový list 150-1,8 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi flexibilný	zvlňné	5	561103	21,40	16,05
REMS pilový list 200-1,8 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi flexibilný	zvlňné	5	561102	26,80	20,10
REMS pilový list 200-2,5 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561109	26,80	20,10
REMS pilový list 280-2,5 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561112	33,90	25,42

REMS pilové listy na drevo a kov

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Akku-Cat, REMS Tiger, etc.



Označenie	Dĺžka mm	Rozteč zubov mm	Materiál*	Ozubenie	Množstvo kusov/balenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS pilový list 210-1,8/2,5 guľatý hrot, žiadne zaháknutie palety, drevo, drevo s klincami, kov ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561113	27,50	20,55
REMS pilový list 150-2,5 drevo, drevo s klincami, palety, kov ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561110	20,50	15,38
REMS pilový list 225-2,5, extra silný, k demontáži drevo, drevo s klincami, kov ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi	zvlňné	3	561114	26,20	19,65
REMS pilový list 300-2,5, extra silný, k demontáži drevo, drevo s klincami, kov ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi	zvlňné	3	561116	34,80	26,10
REMS pilový list 300-4,2 drevo	300	4,2	WS	striedavo rozvedené	5	561111	24,70	18,52
REMS pilový list 225-3,2/5,0 drevo, drevo s klincami	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561117	31,10	23,32
REMS pilový list 290-5,0/6,35 zelené surové drevo	290	Combo 5,0/6,35	WS	striedavo rozvedené	5	561118	33,70	25,28
REMS pilový list 150-6,35 drevo	150	6,35	WS	striedavo rozvedené	5	561119	14,30	10,72

REMS pilové listy pre rôzne účely

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Akku-Cat, REMS Tiger, etc.



Označenie	Dĺžka mm	Rozteč zubov mm	Materiál*	Ozubenie	Množstvo kusov/balenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS pilový list 150-4,2 pórobetón, sadrokartónové dosky	150	4,2	WS	striedavo rozvedené	5	561115	17,90	13,42
REMS pilový list 225-8,5 pórobetón, tvrdé drevo	225	8,5	HM	striedavo rozvedené	1	561120	46,60	34,95
REMS pilový list 300-8,5 pórobetón, tvrdé drevo	300	8,5	HM	striedavo rozvedené	1	561121	55,50	41,62
REMS pilový list 400-8,5 pórobetón, tvrdé drevo	400	8,5	HM	striedavo rozvedené	1	561122	79,50	59,62
REMS pilový list 235-12 pórobetón, pemza, tehla	235	12	HM	priame	1	561123	64,30	48,22
REMS pilový list 300-12 pórobetón, pemza, tehla	300	12	HM	priame	1	561124	74,50	55,88
REMS pilový list 300-12, extra vysoký list pórobetón, pemza, tehla	300	12	HM	priame	1	561125	88,60	66,45
REMS pilový list 200 latitina až.	200		HM-G		2	561126	26,40	19,80

*HSS-Bi: rychlorezná oceľ-bimetal; WS: nástrojová oceľ; HM: tvrdokov; HM-G: tvrdokov-granulát

REMS špeciálne pílové listy

→ REMS Tiger, etc.



REMS

- 25 %

Označenie	Dĺžka mm	Rozteč zubov mm	Materiál*	Ozubenie	Množstvo kusov/balenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS špeciálny pílový list 2"/140-2,5 ocelové rúrky ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi	zvlnené	5	561007	48,80	36,60
REMS špeciálny pílový list 2"/140-3,2 ocelové rúrky ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi	zvlnené	5	561001	46,50	34,88
REMS špeciálny pílový list 4"/200-3,2 ocelové rúrky ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi	zvlnené	5	561002	61,80	46,35
REMS špeciálny pílový list 6"/260-3,2 ocelové rúrky ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi	zvlnené	5	561008	78,40	58,80

Na ľahko obrobiteľné materiály, napr. nehrdzavejúce ocele, tvrdé liatinové rúrky, použite namiesto špeciálneho pílového listu REMS univerzálny pílový list REMS s jemným ozubením v spojení s REMS Tiger ANC SR s elektronickou reguláciou počtu zdvihov. * HSS-Bi: rýchlorezná ocel-bimetal

REMS univerzálné pílové listy

→ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Akku-Cat, etc.




REMS

- 25 %

Označenie	Dĺžka mm	Rozteč zubov mm	Materiál*	Ozubenie	Množstvo kusov/balenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS univerzálny pílový list 100-1,8/2,5 pre všetky práce rezania	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561006	31,80	23,85
REMS univerzálny pílový list 150-1,8/2,5 pre všetky práce rezania	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561005	45,30	33,98
REMS univerzálny pílový list 200-1,8/2,5 pre všetky práce rezania	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561003	60,30	45,22
REMS univerzálny pílový list 300-1,8/2,5 pre všetky práce rezania	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561004	88,90	66,68

Tiež na drevo s klincami, palety. Na ľahko obrobiteľné materiály, napr. nehrdzavejúce ocele, tvrdé liatinové rúrky, nutný nízky počet zdvihov, napr. prostredníctvom REMS Tiger ANC SR s elektronickou reguláciou počtu zdvihov. * HSS-Bi: rýchlorezná ocel-bimetal

**REMS Cat ANC VE – reže čokoľvek kdekoľvek.
Nesmierne mnohostranná a vysoko výkonná.
Robustná a dobre padnúca do ruky.**



Kvalitný nemecký výrobok

1050 W – 3,0 kg

ANC – pre maximálne namáhanie.

REMS Cat ANC VE Set

Elektrická šabľová píla na rúrky s vario elektronikou (VE) pre rezanie voľne z ruky. Pohonná jednotka s uzavretou rukoväťou, proti vode a prachu chráneným oscilačným pohonom nevyžadujúcim údržbu, s všeobecne v ihlových ložiskách uloženým kľukovým ústrojenstvom (ANC), agresívnym orbitálnym pohybom, výkonným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, bezpečnostným dotykovým spínačom. Plynule elektronické riadenie počtu zdvihov (akceleračný spínač) 0 do 2400 min⁻¹. Univerzálna upínka pílového listu. Šesthranný kľúč. 1 univerzálny pílový list REMS 150-1,8/2,5. V pevnom kufri z oceľového plechu.

Obj.č. 560040 € 461,-

€ 339,-

**REMS Tiger ANC – šabľová píla na rúrky.
Reže bez námahy, bleskurýchlo, kolmo.**



Pevne nastavený, optimálny počet zdvihov špeciálne pre rezanie oceľových rúrok.



Vodiaci držiak pre o 400% viacnej reznej sily

Kvalitný nemecký výrobok

1050 W – len 3 kg



ANC – pre maximálne namáhanie.

REMS Tiger ANC Set

Elektrická šabľová píla na rúrky pre ľahké, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom a pre rezanie voľne z ruky. Pohonná jednotka s priamou rukoväťou, proti vode a prachu chráneným oscilačným pohonom nevyžadujúcim údržbu, s všeobecne v ihlových ložiskách uloženým kľukovým ústrojenstvom (ANC), agresívnym orbitálnym pohybom, výkonným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, bezpečnostným dotykovým spínačom. Pevne nastavený počet zdvihov 2400 min⁻¹. Ochrana proti preťaženiu. Univerzálna upínka pílového listu. Šesthranný kľúč. Vodiaci držiak do 2°. 2 kusy špeciálnych pílových listov REMS 2"/140-3,2. V pevnom kufri z oceľového plechu.

Obj.č. 560020 € 590,-

€ 479,-

REMS Tiger ANC VE – píla pre inštalatéra. Reže bez námahy, bleskurýchlo, kolmo.

S vario elektronikou a uzavretou rukoväťou.



ANC – pre maximálne namáhanie.

REMS Tiger ANC VE Set

Elektrická šablová píla na rúry s vario elektronikou (VE) pre ľahké, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom a pre rezanie voľne z ruky. Pohonná jednotka s uzavretou rukoväťou, proti vode a prachu chráneným oscilačným pohonom nevyžadujúcim údržbu, s všeobecne v ihlových ložiskách uloženým kľukovým ústrojenstvom (ANC), agresívnym orbitálnym pohybom, výkonným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, bezpečnostným dotykovým spínačom. Plynulé elektronické riadenie počtu zdviarov (akceleračný spínač) od 2400 min⁻¹. Univerzálna upínka pilového listu. Šesthranný kľúč. Vodiaci držiak do 2". 2 kusy špeciálnych pilových listov REMS 2"/140-3,2. V pevnom kufri z oceľového plechu.

Obj.č. 560027 € 610,-

€ 499,-

REMS Tiger ANC SR – s reguláciou rýchlosi. Reže bez námahy, bleskurýchlo, kolmo.

Plynulá elektronická regulácia počtu zdviarov. Ideálna taktiež k rezaniu rúrok z nerezovej ocele. S tacho elektronikou k riadeniu počtu otáčok.



ANC – pre maximálne namáhanie.

REMS Tiger ANC SR Set

Elektrická šablová píla na rúry s reguláciou rýchlosi (Speed Regulation - SR) pre ľahké, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom a pre rezanie voľne z ruky. Pohonná jednotka s priamou rukoväťou, proti vode a prachu chráneným oscilačným pohonom nevyžadujúcim údržbu, s všeobecne v ihlových ložiskách uloženým kľukovým ústrojenstvom (ANC), pevne nastaveným orbitálnym pohybom, výkonným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1400 W, bezpečnostným dotykovým spínačom. Plynulá elektronická regulácia počtu zdviarov od 700 do 2200 min⁻¹ s pozvoľným rozbehom, tachogenerátorom, kontrolou teploty a ochranou proti zablokovaniu. Univerzálna upínka pilového listu. Šesthranný kľúč. Vodiaci držiak do 2". 2 kusy špeciálnych pilových listov REMS 2"/140-3,2. V pevnom kufri z oceľového plechu.

Obj.č. 560026 € 680,-

€ 569,-

REMS Aquila 3B

Prenosná stanica pre opracovanie rúrok. Bezpečné upínanie rúrok do 6". Kdekoľvek.

Ø 10–165 mm, ¼–6"



REMS Aquila 3B

Stanica pre opracovanie rúrok s reťazovým upinacím zverákom pre upínanie rúrok Ø 10–165 mm, Ø ¼–6". Pracovná doska s integrovaným reťazovým upinacím zverákom s dvojitou upinácou čefustou, podperou rúrok, držiakmi nástrojov, 3 ohýbacimi prípravkami pre ohýbanie rúrok Ø 10–26 mm, Ø ¾–¾", upinácom hlavou. Skladací trojnohý podstavec s odkladacou doskou. V kartóne.

Obj.č. 120270 € 406,-

€ 339,-

REMS Aquila WB

Bezpečné upínanie rúrok do 6".

Ø 10–165 mm, ¼–6"



Kvalitný nemecký výrobok

REMS Aquila WB

Vysoko kvalitný reťazový upinací zverák na upínanie rúrok Ø 10–165 mm, Ø ¼–6". Základná doska s integrovaným reťazovým upinacím zverákom pre upínanie rúrok s dvojitoj upinácou čefustou, podperou rúrok, ohýbacím prípravkom.

Na pracovný stôl. V kartóne.

Obj.č. 120250 € 248,-

€ 189,-

Ideálny pre systémy s lisovanými tvarovkami.



REMS Turbo Cu-INOX – prakticky bez otrepov, pravouhlo, rýchlo.

napr. Ø 22 mm len za 4 s.

REMS Turbo Cu-INOX Basic

Kotúčová pila na rúrky s univerzálnym paralelým zverákom pre rýchle, pravouhlé rezanie takmer bez otrepov. Ideálne pre nerezové oceľové rúrky a medené rúrky systémov s lisovanými tvarovkami. Pre REMS pilový kotúč Ø 225 mm. S prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 500 W, bezpečnostným spínačom, ochranným krytom pilového kotúča. Počet otáčok 60 min⁻¹. Klúč s očkom. Šesthranný klúč. Bez pilového kotúča.

Pre pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podstavec. V kartóne.

Obj.č. 849006 € 1 030,-



+ darčeková sada v hodnote € 442,-*

1 REMS pilový kotúč na kovy HSS-E (legovaný kobaltom), jemne ozubený, 225 x 2 x 32, 220 zubov, veľmi dlhá životnosť.
1 podstavec

Obj.č. 849X01 € 1 019,-

Pre priame rezy a rezy na pokos do 45°.



S automatickým zariadením na chladenie a mazanie.

REMS Turbo K – prakticky bez otrepov, pravouhlo, rýchlo.

napr. 2" oceľovú rúrku len za 5 s.

REMS Turbo K Basic

Univerzálna kotúčová pila na kovy, s automatickým zariadením na mazanie a chladenie. Na rovné rezanie a rezanie na pokos do 45 °. Pre REMS pilový kotúč Ø 225 mm. Prevody nevyžadujúci údržbu, osvedčený univerzálny motor so silným tahom 230 V, 50-60 Hz, 1200 W, bezpečnostný spínač, ochranný kryt pilového kotúča, dĺžkový doraz. Upínací nadstavec na tenkostenné rúrky. Počet otáčok 115 min⁻¹. Klúč s očkom. Šesthranný klúč. Balenie mazacieho a chladiaceho oleja REMS Spezial. Bez pilového kotúča. Pre pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podstavec. V kartóne.

Obj.č. 849007 € 1 250,-



+ darčeková sada v hodnote € 311,-
1 REMS pilový kotúč na kovy HSS, jemne ozubený,
225 x 2 x 32, 120 zubov, veľmi dlhá životnosť.
1 podstavec

Obj.č. 849X02 € 1 149,-



Pracovná doska 1100 x 700 mm
Pracovná výška 800 mm
Hmotnosť 28 kg
Nosné zaťaženie ≤ 300 kg

REMS Jumbo – ľahko prenosný a ľahký. Bleskurýchlo postavený a zložený.



REMS Jumbo

Skladací pracovný stôl s lomeným pákovým uzáverom. Pracovná doska podľa DIN 68 705. V kartóne.

Obj.č. 120200 € 340,-

€ 269,-

REMS Jumbo E

Skladací pracovný stôl s lomeným pákovým uzáverom. Pracovná doska podľa DIN 68 705. V kartóne.

Obj.č. 120240 € 230,-

€ 179,-

Super rýchlo, napr. INOX Ø 54 mm len za 4 s.

Jedinečný! Patent EP 1 782 904

Poháňané rezné koliesko a priamočiary posuv pre rýchle delenie.

1200 W
len 17 kg

Kvalitný nemecký výrobok



REMS Cento – Delenie a odhrotovanie do Ø 115 mm.

Pravouhlé. Bez triesok. Bez vonkajšieho otrepú. Nasucho.

REMS Cento Basic

Stroj na delenie rúrok k rýchlemu, pravouhlému deleniu rúrok Ø 8–115 mm, bez vonkajšieho otrepú. Pre rúry systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, medi, Ø 8–108 mm. Pre ocelové rúry EN 10255 (DIN 2440) DN 10–100, Ø ¼–4", liatinové rúry (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastové rúry SDR 11, hrubky steny s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, vrstvené rúry Ø 10–110 mm. S prevodom, pracujúcimi bez údržby, osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Počet otáčok 115 min⁻¹. Vodiace valčeky z kalenej presnej oceľovej rúry na rúry Ø 22–115 mm, Ø ¼–4". Bezpečnostný nožný spinač. Očkový kľúč. Bez rezného kolieska. Pre pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podstavec. V kartóne.

Obj.č. 845001 € 1 160,-

ZADARMO*

Rezné koliesko REMS Cu-INOX zadarmo!

Hodnota € 84,40

Obj.č. 845X02

€ 1 069,-

Rezné koliesko REMS Cu-INOX

na rúry systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, medi, uhlíkovej ocele

Obj.č. 845050

€ 84,40

Rezné koliesko REMS Cu

špeciálne na rúry systémov s lisovanými tvarovkami z medi

Obj.č. 845053

€ 84,40

Rezné koliesko REMS St

na ocelové, liatinové rúry (SML)

Obj.č. 845052

€ 84,40

Rezné koliesko REMS V, s 10

na plastové a vrstvené rúry, hrubka steny s ≤ 10 mm

Obj.č. 845051

€ 84,40

Rezné koliesko REMS C-SF

na delenie uhlíkovych oceľových rúrok pri súčasnom vytvorení zrazenia hrany pre zvarovanie

Obj.č. 845055

€ 84,40

Rezné koliesko REMS RF

na delenie pozdĺžne zvarovaných nerezových oceľových rúrok EN 1124 (dažďových zvodov) s REMS Cento RF.

Obj.č. 845054

€ 84,40

Sada príslušenstva 1

obsahujúca podstavec a REMS Herkules 3B

Obj.č. 120X01 € 428,-

€ 359,-

Sada príslušenstva 2

obsahujúca Jumbo, Herkules 3B a Herkules Y

Obj.č. 120X02 € 760,-

€ 619,-

Sada príslušenstva 3

obsahujúca Jumbo E a Herkules 3B

Obj.č. 120X03 € 490,-

€ 369,-

Sada príslušenstva 4

obsahujúca pojazdný podvozok a REMS Herkules 3B

Obj.č. 120X04 € 540,-

€ 439,-

Vnútorný odhrotovač rúrok do DN 100 – ideálne pre rúry systémov s lisovanými tvarovkami

REMS REG 28–108

Vnútorný odhrotovač rúrok pre rúry Ø 28–108 mm, Ø ¾–4".

Pre elektrický pohon prostredníctvom stroja na delenie rúrok REMS Cento.

Obj.č. 113840 € 255,-

€ 219,-

Patent EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – taktiež na elektrický pohon

Odhrotovač na vonkajšie a vnútorné odhrotovanie rúrok Ø 10–54 mm, ½–2½". Taktiež pre elektrický pohon prostredníctvom REMS Helix (vz. strana 10) a ďalším vŕťacím skrutkovačmi (počet otáčok ≤ 300 min⁻¹), strojom na delenie rúrok REMS Cento (od výrobného dátumu 09/2011), alebo kotúčovou pilou na rúry REMS Turbo Cu-INOX (od výrobného dátumu 09/2011).

Obj.č. 113835 € 107,-

€ 85,90

Jedinečný! Patent EP 1 782 904

Poháňané rezné koliesko a priamočiary posuv pre rýchle delenie.




Kvalitný nemecký výrobok

REMS Cento RF – delenie pozdĺžne zváraných nerezových oceľových rúrok EN 1124 (dažďových zvodov) Ø 40–110 mm.

REMS DueCento – delenie do Ø 225 mm.

Pravouhlé. Bez triesok. Vhodné pre zvarovanie. Rýchle. Bez vonkajšieho otrepú. Na sucho. Univerzálny pre mnoho druhov rúrok.



do
Ø 225 mm



Kvalitný nemecký výrobok

REMS Cento RF Set

Stroj na delenie rúrok špeciálne pre rýchle, pravouhlé delenie pozdĺžne zváraných nerezových oceľových rúrok EN 1124 (dažďových zvodov) Ø 40–110 mm. Ako obj.č. 845001, avšak s vodiacimi kladkami z polyamidu a rúkovými vedeniami Ø 75 a 110 mm. Bezpečnostný nožný spínač. Očkový kľúč. S rezným kolieskom RF. Pre pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podstavec. V kartóne.

Obj.č. 845003 € 1870,-

€ 1 719,—

REMS DueCento Basic

Stroj na delenie rúrok pre rýchle, pravouhlé delenie rúrok Ø 40–225 mm, bez vonkajšieho otrepú. Pre rúry systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, medi, Ø 54–225 mm. Pre oceľové rúry EN 10255 (DIN 2440) DN 50–150, Ø 2–6", liatinové rúry (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, plastové rúry SDR 11, hrúbka steny s ≤ 21 mm, Ø 40–225 mm, vrstvené rúry Ø 40–110 mm. S bezúdržbovou prevodovkou, osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Otáčky 115 min⁻¹. Vodiace kladky z kalených presných oceľových rúrok na rúry Ø 100–225 mm, Ø 4–6". Bezpečnostný nožný spínač. Prstencový kľúč. Bez rezného kolieska. 2 kusy výškovo nastaviteľných podpier rúrok Ø 100–225 mm, Ø 4–6". V kartóne.

Obj.č. 845004 € 2300,-

Jedinečný! Patent EP 1 782 904

Poháňané rezné koliesko a priamočiary posuv pre rýchle delenie.

Ohlášený patent EP 2 740 556

Rezné koliesko REMS Cu-INOX

na rúry systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, medi, uhlíkovej ocele
Obj.č. 845050

€ 84,40

Rezné koliesko REMS Cu

špeciálne na rúry systémov s lisovanými tvarovkami z medi
Obj.č. 845053

€ 84,40

Rezné koliesko REMS St

na oceľové, liatinové rúry (SML)
Obj.č. 845052

€ 84,40

Rezné koliesko REMS V, s 10

na plastové a vrstvené rúry, hrúbka steny s ≤ 10 mm
Obj.č. 845051

€ 84,40

Rezné koliesko REMS P, s 21

na plastové a vrstvené rúry, hrúbka steny s ≤ 21 mm
Obj.č. 845057

€ 107,—

Rezné koliesko REMS C-SF

špeciálne pre rúry systémov s lisovanými tvarovkami / s nástrčnými tvarovkami z uhlíkovej ocele, súčasne sa vytvára zrazená hrana
Obj.č. 845055

€ 84,40

Nástavec s vodiacimi kladkami

pre delenie rúrok Ø 40–100 mm, Ø 1½–3½"
Obj.č. 845060

€ 187,—

Podpera rúrok Ø 40–100 mm

výškovo nastaviteľná, pre rúry Ø 40–100 mm, Ø 1½–3½"
Obj.č. 845230

€ 120,—

Podpera rúrok Ø 100–225 mm,

výškovo nastaviteľná, pre rúry Ø 100–225 mm, Ø 4–6"
Obj.č. 845220

€ 120,—

Super-ponuka!*

Pri zakúpení REMS DueCento Basic obdržíte 3 rezné kolieska podľa Vášho výberu zadarmo!
Ušetríte navyše medzi € 253,20 až € 321,-.

Obj.č. 845X03 € 2 299,—





Kvalitný nemecký výrobok



len 2,1 kg

REMS Akku-Nano – delenie do Ø 40 mm.

Super ľahko. Rýchlo. Pravouhlo. Bez triesok.
Bez vonkajšieho otrepú. Nasucho.

Jedinečný! Patent EP 2 077 175

Optimálny bod záberu rezného kolieska na delenej rúrke.

REMS Akku-Nano Basic-Pack

Akumulátorový rezák na rúrky pre rýchle, pravouhlé delenie rúrok Ø 10–40 mm, bez vonkajšieho otrepú. Na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, Ø 12–28 mm, medi Ø 10–35 mm. Vrstvené rúrky Ø 10–40 mm. S prevodmi, pracujúcimi bez údržby, osvedčeným akumulátorovým motorom 10,8 V, 270 W. Počet otáčok 130 min⁻¹. Bezpečnostný spínač. Akumulátor Li-Ion 10,8 V, 1,3 Ah, rychlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60Hz, 65 W. Oporné valčeky z kalenej presnej ocele. Jednostranný kľúč SW 8. Bez rezného kolieska. V prenosnej taške.

Obj.č. 844011 € 580,-

€ 449,-

Rezné koliesko REMS Cu-INOX

na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami
z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, medi Obj.č. 844050

€ 29,-

Rezné koliesko REMS V

na vrstvené rúrky Obj.č. 844051

€ 29,-

Kvalitný nemecký výrobok



len 1,9 kg

REMS Nano – delenie do Ø 40 mm.

Super ľahko. Rýchlo. Pravouhlo. Bez triesok.
Bez vonkajšieho otrepú. Nasucho.

Jedinečný! Patent EP 2 077 175

Optimálny bod záberu rezného kolieska na delenej rúrke.

REMS Nano Basic-Pack

Elektrický rezák na rúrky pre rýchle, pravouhlé delenie rúrok Ø 10–40 mm, bez vonkajšieho otrepú. Na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, Ø 12–28 mm, medi Ø 10–35 mm. Vrstvené rúrky Ø 10–40 mm. S prevodmi, pracujúcimi bez údržby, osvedčeným jednosmerným motorom 230 V, 50–60 Hz, 200 W. Počet otáčok 130 min⁻¹. Oporné valčeky z kalenej presnej ocele. Bezpečnostný spínač. Jednostranný kľúč SW 8. Bez rezného kolieska. V prenosnej taške.

Obj.č. 844010 € 417,-

€ 369,-

Rezné koliesko REMS Cu-INOX

na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami
z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, medi Obj.č. 844050

€ 29,-

Rezné koliesko REMS V

na vrstvené rúrky Obj.č. 844051

€ 29,-

REMS REG – robustný kvalitný nástroj na vonkajšie a vnútorné odhrotovanie rúrok.



Na oceľové nerezové rúrky, iné oceľové rúrky, medené, mosadzné, hliníkové a plastové rúrky.

REMS REG 8–35

Odhrotovač na vnútorné a vonkajšie odhrotovanie rúrok pre priemery Ø 8–35 mm, $\frac{3}{8}$ –1 $\frac{1}{4}$ ".
Obj.č. 113825 € 51,-

€ 37,90

REMS REG 10–54

Odhrotovač na vnútorné a vonkajšie odhrotovanie rúrok pre priemery Ø 10–54 mm, $\frac{1}{2}$ –2 $\frac{1}{8}$ ".
Obj.č. 113830 € 58,10

€ 43,90

Patent EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – taktiež na elektrický pohon

Odhrotovač na vonkajšie a vnútorné odhrotovanie rúrok Ø 10–54 mm, $\frac{1}{2}$ –2 $\frac{1}{8}$ ". Taktiež pre elektrický pohon prostredníctvom REMS Helix (vz strana 10) a ďalšími vŕiacimi skrutkovačmi (počet otáčok ≤ 300 min⁻¹), strojom na delenie rúrok REMS Cento (od výrobného dátumu 09/2011), alebo kotúčovou pilou na rúrku REMS Turbo Cu-INOX (od výrobného dátumu 09/2011).

Obj.č. 113835 € 107,-

€ 85,90



REMS TECHNOLOGY LI-ION 22V



- Akumulátory Li-Ion 21,6 V s kapacitou 1,5 alebo 2,5 Ah pre dlhú dobu prevádzky.
- Ešte výkonnejší: o 50 % viac zalisovaní! ²⁾
 - Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah pre ca. 250 zalisovaní na Viega Profipress DN 15 na jedno nabitie akumulátora.
 - Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pre ca. 390 zalisovaní na Viega Profipress DN 15 na jedno nabitie akumulátora.
- Nízka hmotnosť.
- Rozšírený rozsah pracovných teplôt –10 až +60 °C.
- Ochrana proti hlbokému vybitiu a prebitiu so sledovaním a kontrolou jednotlivých článkov.
- Sledovanie a kontrola teploty v priebehu procesu nabíjania.
- Krátke časy nabíjania.

REMS Mini-Press 22V ACC – skutočne jednoručný radiálny lis!

Len 2,5 kg! Univerzálny do Ø 40 mm. Super ľahký. Super malý.
Super ľahko ovládateľný. Super rýchly. Otočný o 360°.



Pohonný stroj s lisovacími kliešťami V 15 len 31 cm dlhý.
Preto je použiteľný všade, voľne z ruky, nad hlavou,
takisto na obzvlášť úzkych miestach.

Patent EP 1 952 948
Obzvlášť kompaktná konštrukcia a nepatrná
hmotnosť lisovacích klieští REMS Mini
vďaka špeciálному umiestneniu pripojenia
lisovacích klieští.

Patent EP 2 347 862
Do lisovacích čelustí zapustené zahĺbenie
k istému a bezpečnému vedeniu spojovacích
príložiek pre lisovanie bez presadenia.



REMS Mini-Press 22V ACC Basic-Pack

Akumulátorový radiálny lis s nútenským chodom na výrobu lisovaných spojov Ø 10–40 mm,
Ø ¾–1¼". Pre pohon lisovacích klieští REMS Mini. Otočné uchytenie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorom 21,6 V, 380 W, s vysokou tāžnou silou, robustnou planetovou prevodovkou, mimoosým piestovým čerpadlom a kompaktným vysokovýkonným hydraulickým systémom, bezpečnostný spínač. Integrované LED-pracovné svetlo. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, rýchlonabíjačka Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 70 W. V pevnom kufri z oceľového plechu.

Obj.č. 578010 € 1 430,-

Super-ponuka!*

Pri nákupu REMS Mini-Press 22V ACC Basic-Pack dostanete 3 lisovacie kliešťe Mini do 35 mm na základe Vášho výberu zadarmo. Ušetríte naviac medzi € 276,- až € 600,-.

Obj.č. 578X05 € 1 269,-

Napäťový napájač 230 V/21,6 V

pre sieťovú prevádzku 230V miesto akumulátora Li-Ion 21,6 V
Obj.č. 571567 € 329,-

€ 289,-



¹⁾ Záručné podmienky a registráciu predĺženia záruky výrobca na 5 rokov nájdete pod www.rems.de/service.

²⁾ Akumulátor Li-Ion 21,6V v porovnaní s akumulátorom Akku Li-Ion 14,4V



ZADARMO*



←ACC→

Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok



S kontrolou nabitia



len 2,4 kg

LED-pracovné svetlo

**Len 2,4 kg! Univerzálny do Ø 40 mm.
Super ľahký. Super malý. Super ľahko
ovládateľný. Super rýchly. Otočný o 360°.**

REMS Mini-Press ACC Basic-Pack

Akumulátorový radiálny lis s automatickým spätným chodom po ukončení lisovania (nútený chodom), na výrobu lisovaných spojov Ø 10–40 mm, Ø %–1". K pohonu lisovacích klieští REMS Mini. Otočné uchytanie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorom 14,4 V, 380 W, robustnou planétovou prevodovkou, výstredníkovým piešťovým čerpadlom a kompaktným, vysoko výkonným hydraulickým systémom, bezpečnostným spínačom. Integrované LED-pracovné svetlo. Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, rychlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. V pevnom kufri z oceľového plechu.

Obj.č. 578012 € 1 210,-

Super-ponuka!*

Pri nákupe REMS Mini-Press ACC Basic-Pack dostanete 3 lisovacie klieše Mini do 35 mm na základe Vášho výberu zadarmo. Ušetríte naviac medzi € 276,- až € 600,-.



Obj.č. 578X04

€ 1 099,-

←ACC→

Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok



S kontrolou nabitia



len 4,3 kg

LED-pracovné svetlo

**Univerzálny do Ø 110 mm. Kompaktný.
Bleskovo rýchly. Otočný o 360°.**

REMS Akku-Press Basic-Pack

Akumulátorový radiálny lis s vypínacím signálom po ukončení lisovania, na výrobu lisovaných spojov Ø 10–108 (110) mm, Ø %–4". Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah, rychlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. V pevnom kufri z oceľového plechu.

Obj.č. 571013 € 1 210,-

Obj.č. 571X01

€ 1 099,-

REMS Akku-Press ACC Basic-Pack

Akumulátorový radiálny lis s automatickým spätným chodom po ukončení lisovania (nútený chodom), na výrobu lisovaných spojov Ø 10–108 (110) mm, Ø %–4".

Zostávajúci obsah dodávky vid. hore.

Obj.č. 571014 € 1 390,-

Obj.č. 571X02

€ 1 209,-



+ Darčekový balíček ku každému Basic-Packu:

- 1 akumulátorové LED-svetidlo zadarmo
 2. akumulátor Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah zadarmo
- Hodnot € 219,50

**Power-Edition – pre sietovú prevádzku.
Tiež vhodný pre akumulátorovú prevádzku.**

←ACC→

Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok



len 4,5 kg

LED-pracovné svetlo

**Univerzálny do Ø 110 mm. Kompaktný.
Bleskovo rýchly. Otočný o 360°.**

Basic-Pack pre sietovú prevádzku:

REMS Akku-Press ACC Power-Edition

Elektrohydraulický radiálny lis s automatickým spätným chodom po ukončenom lisovacom cykle (nútený chod), na výrobu lisovaných spojov Ø 10–108 (110) mm, Ø %–4". K pohonu lisovacích klieští / lisovacích krúžkov REMS a vhodných lisovacích klieští / lisovacích krúžkov iných výrobcov. Otočné uchytanie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorom 14,4 V, 380 W, robustnou planétovou prevodovkou, mimoosobným piešťovým čerpadlom a kompaktným vysokovýkonným hydraulickým systémom, s bezpečnostným spínačom. Sietový zdroj Li-Ion 230 V/14,4 V pre sietovú prevádzku 230 V namiesto akumulátora Li-Ion 14,4 V. V pevnom kufri z oceľového plechu.

Obj.č. 571015 € 1 430,-

€ 1 069,-

Príslušenstvo pre akumulátorovú prevádzku:

Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah

Obj.č. 571555

€ 180,-

Rychlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 230 V

Obj.č. 571560

€ 142,-

←ACC→

Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok



Univerzálny do Ø 110 mm. Kompaktný. Bleskovo rýchly. Otočný o 360°.

REMS Power-Press Basic-Pack

Elektrohydraulický radiálny lis s vypínačom signálom po ukončení lisovania, na výrobu lisovaných spojov Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". K pohonu lisovacích klieští/lisovacích krúžkov REMS a vhodných lisovacích klieští/lisovacích krúžkov iných výrobcov. Otočné uloženie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robustnými planétovými prevodmi, výstredníkovým piestovým čerpadlom a kompaktným, vysoko výkonným hydraulickým systémom, bezpečnostným spínačom. V pevnom kufrí z oceľového plechu.

Obj.č. 577011 € 1 060,-

€ 929,-

REMS Power-Press ACC Basic-Pack

Elektrohydraulický radiálny lis s automatickým spätným chodom po ukončení lisovania (nútenským chodom), na výrobu lisovaných spojov Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4".

Zostávajúci obsah dodávky vidie hore.

Obj.č. 577010 € 1 170,-

€ 1 009,-



REMS Power-Press SE – univerzálny do Ø 110 mm. Rýchle, len v niekoľkých sekundách hotové, bezpečné lisovanie.

REMS Power-Press SE Basic-Pack

Elektrický radiálny lis na výrobu lisovaných spojov Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". K pohonu lisovacích klieští/lisovacích krúžkov REMS a vhodných lisovacích klieští/lisovacích krúžkov iných výrobcov. Usadenie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektromechanický pohon s osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 450 W, s prevodmi pracujúcimi bez údržby, s bezpečnostnou kľužnou spojkou a systémom posuvu s trapézovým závitovým vretenom. Ochrana proti pretáženiu, s bezpečnostným spínačom. V pevnom kufrí z oceľového plechu.

Obj.č. 572111 € 820,-



€ 609,-

REMS Eco-Press – univerzálne použiteľný až do Ø 26 mm. Bleskové, bezpečné lisovanie.

Kvalitný nemecký výrobok

Patent EP 1 223 008



Hnací mechanizmus REMS Eco-Press

Radiálny ručný lis s aretovačelným koncovým dorazom na výrobu lisovaných spojov s plastovými a vrstvenými rúrkami Ø 10–26 mm, Ø ¾–1". K pohonu lisovacích klieští REMS. S deliteľnými rúrkovými ramenami. V balení v zmršťovacej fólii.

Obj.č. 574000 € 175,-

€ 139,-

Lisovacie krúžky REMS pre veľké rozmery. Nasadiť. Zalisovať. Hotovo.

Lisovacie krúžky REMS (PR-3S) s 3-mi na kľobom krúžku výkyvne uloženými lisovacími segmentmi pre náročné lisovanie veľkých rozmerov. Optimálne lisovanie vďaka radiálne riadenému pohybu lisovacích segmentov. Lisovací obrys M pre Geberit Mapress a iné vhodné systémy.

Lisovací krúžok REMS M 42 (PR-3S)

Obj.č. 572706

€ 550,-

Lisovací krúžok REMS M 54 (PR-3S)

Obj.č. 572708

€ 550,-

Medzikliešte Z2

k pohonu lisovacích krúžkov REMS (PR-3S) 42–54 mm

Obj.č. 572795

€ 121,-

Kufor z oceľového plechu

Obj.č. 572810

€ 75,90

Kompletná sada lisovacích krúžkov

Obj.č. 572060

€ 1 300,-



Kvalitný nemecký výrobok

€ 1 239,-

REMS Power-Press XL ACC – univerzálny do Ø 110 mm.

Aj pre Geberit Mapress Uhlíková ocel¹, Nerezová ocel¹, Med¹ v inštalácii pitnej vody a kúrenia do Ø 108 mm.

Lisovanie do Ø 110 mm v len jednej pracovnej operácii. Superrýchle, napr. Geberit Mapress Nerezová ocel Ø 108 mm len za 15 s. Na pohon REMS lisovacích klieští / lisovacích krúžkov / lisovacích krúžkov XL a vhodných lisovacích klieští / lisovacích krúžkov iných výrobcov. Otočné uchytenie lisovacích klieští s automatickým zaistením.



←ACC→

Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok



Novinka

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack

Elektrohydraulický radiálny lis s núténym chodom na výrobu lisovaných spojov Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". K pohonu REMS lisovacích klieští / lisovacích krúžkov / lisovacích krúžkov XL a vhodných lisovacích klieští / lisovacích krúžkov iných výrobcov. Otočné uchytenie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robustnou planétovou prevodovkou, mimoosým piestovým čerpadlom a kompaktným vysoko výkonným hydraulickým systémom, bezpečnostným spínačom. V transportnej bedni.
Obj.č. 579010

€ 1 870,—

Napr. pre systémy s lisovanými tvarovkami Geberit Mapress Uhlíková ocel¹, Nerezová ocel¹, Med¹ v inštalácii pitnej vody a kúrenia do Ø 108 mm.

REMS lisovací krúžky XL (PR-3S)

Vysoko zatažiteľné lisovacie krúžky XL (PR-3S) a medzi klieše Z6 XL z kovanej a zvlášť tvrdenej špeciálnej ocele. Lisovacie obrys REMS lisovacích krúžkov XL (PR-3S) sú špecifické pre daný systém a zodpovedajú lisovacím obrysom príslušných systémov s lisovanými tvarovkami. Vďaka tomu nezávadné, systému zodpovedajúce, bezpečné lisovanie.



M 66,7 XL (PR-3S)²⁾

Obj.č. 579107

€ 940,—

M 76,1 XL (PR-3S)²⁾

Obj.č. 579101

€ 990,—

M 88,9 XL (PR-3S)²⁾

Obj.č. 579102

€ 1 050,—

M 108,0 XL (PR-3S)²⁾

Obj.č. 579103

€ 1 100,—

Medziklieše Z6 XL

na pohon REMS lisovacích krúžkov M 64,0–108,0 XL (PR-3S)
s REMS Power-Press XL
Obj.č. 579120

€ 330,—

²⁾K pohonu lisovacích krúžkov XL (PR-3S) sú nutné medziklieše Z6 XL.

Jedinečný!

Patent EP 1 223 008

Všetky lisovacie kliešte REMS, ktoré sú v katalógu označené * majú ďalšie pripojenie a pasujú tiež do ručného radiálneho lisu REMS Eco-Press. Vďaka tomu jednoduché, nákladovo výhodné skladovanie.



Patent EP 2 027 971

REMS lisovacie kliešte ACZ, SFZ, RFZ, RFZ s ozubením zabraňujú tvorbe otrepov na lisovacom puzdre.

Kvalitný nemecký výrobok

Týmto spätným dosledovaním splňuje REMS doporučenie európskej normy EN 1775:2007 pri inštalácii systémov s lisovanými tvarovkami na plyn.



Príklad lisovacích kliešť REMS M: Otláčok "M" na lisovanej tvarovke za účelom spätného dosledovania podľa EN 1775:2007

Lisovacie klieše REMS – miliónkrát osvedčené. Pre všetky bežné systémy s lisovanými tvarovkami.

Vysoko zatažiteľné lisovacie klieše z pevnej, húževnej, zvlášť kalenej špeciálnej ocele.

Lisovacie obrysly lisovacích kliešť REMS sú špecifické pre daný systém a zodpovedajú lisovacím obrysom daného systému s lisovanými tvarovkami. Vďaka tomu nezávadné, systému odpovedajúce, bezpečné lisovanie. Lisovacie čefustle lisovacích kliešť s veľmi presne zapracovaným a na CNC obrábacích centrach strojovo presne zaobleným lisovacím obrysom. Vďaka tomu významne menšie výrobné tolerancie než u iba liateho lisovacieho obrysu.

Spätné dosledovanie podľa EN 1775:2007

Lisovacie klieše / lisovacie krúžky REMS s lisovacím obrysom M, V, SA, B, RN a UP majú vždy vytvorené špecifické značenie v lisovacom obryse, ktoré zanechá po ukončení lisovacieho cyklu trvalý otláčok priamo na lisovanej tvarovke. Toto umožňuje užívateľovi tiež i po ukončení lisovania ďalej jednu kontrolu, či boli pre zhotovenie lisovaného spoju použité vhodné lisovacie klieše resp. lisovacie krúžky.

Lisovacie klieše REMS / Lisovacie klieše Mini M, V do 35 mm

€ 92,-

Lisovacie klieše REMS / Lisovacie klieše Mini do 32 mm. TH, U, UP, VP, G, B

€ 109,-

REMS lisovacie krúžky 45° (PR-2B) – riešenie problému pre ťažko prístupné miesta.

Napr. výlomy múrov, voľne položené rúrky, šachty.

Patent EP 2 774 725

REMS lisovacie krúžok 45 ° (PR-2B), s 2 lisovacimi čefustami, pre bezpečné nasadenie lisovacích čefustí na zle prístupných miestach vďaka šikmej polohe v uhle 45°.



Kvalitný nemecký výrobok

Lisovacie krúžky REMS 45° (PR-2B)

Lisovací obrys	Obj. č.	€	Lisovací obrys	Obj. č.	€
V 12 45° (PR-2B)	574502	102,00	M 12 45° (PR-2B)	574520	102,00
V 14 45° (PR-2B)	574532	102,00	M 15 45° (PR-2B)	574522	102,00
VG 14 45° (PR-2B)	574536	102,00	M 18 45° (PR-2B)	574524	102,00
V 15 45° (PR-2B)	574504	102,00	M 22 45° (PR-2B)	574526	102,00
V 16 45° (PR-2B)	574534	102,00	M 28 45° (PR-2B)	574528	102,00
VG 16 45° (PR-2B)	574538	102,00	M 35 45° (PR-2B)	574530	113,00
V 18 45° (PR-2B)	574506	102,00			
V 22 45° (PR-2B)	574508	102,00			
V 28 45° (PR-2B)	574510	102,00			
V 35 45° (PR-2B)	574512	113,00			



Medzikliese Mini Z1

k pohunu REMS lisovacích krúžkov 45° (PR-2B)

Vhodné pre REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC.

Obj. č. 578558

€ 121,-

Medzikliese Z1

k pohunu REMS lisovacích krúžkov 45° (PR-2B). Vhodné pre všetky REMS radiálne lisy (mimo REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC).

Obj. č. 574500

€ 121,-

Kufor z oceľového plechu

s vložkou (pre Medzikliese Mini Z1 a Medzikliese Z1 ako aj 6 kusov lisovacích krúžkov REMS V 12 - 35 45 ° (PR-2B) popr. M 12 - 35 45 ° (PR-2B)).

Obj. č. 574516

€ 75,90



Deliace kliešte s 1 párem otočnými deliacimi vložkami na oceľ, nehrdzavejúcu oceľ, M6–M12, až do pevnostnej triedy 4.8 (400 N/mm²).



Kvalitný nemecký výrobok

Patent EP 1 952 948

Deliace kliešte REMS M – delenie závitových tyčí. Bleskovo rýchle.

Jedinečné! – Patent EP 1 223 008

Všetky deliacie kliešte M označené * majú ďalšie pripojenie pre ručný pohon prostredníctvom ručného radiálneho lisu REMS Eco-Press. Vďaka tomu jednoduché, nákladovo výhodné skladovanie.

Pre REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC:

Deliace kliešte REMS Mini – delia iba behom 2 sekúnd!

M 6 Obj.č. 578620

M 8 Obj.č. 578621

M 10 Obj.č. 578622

miesto € 193,– teraz len

Pre radiálne lisy REMS (okrem REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC) a vhodné radiálne lisy iných výrobcov:

Deliace kliešte REMS

M 6* Obj.č. 571890

M 8* Obj.č. 571895

M 10 Obj.č. 571865

M 12 Obj.č. 571870

miesto € 193,– teraz len

€ 169,—



Kvalitný nemecký výrobok

REMS kálové nožnice – jednoducho deliť elektrické káble.



Z kovanej a obzvlášť tvrdenej špeciálnej ocele. Výmenné kálové brity s vysoko precízne na CNC-obrábach centrál spracovanú reznou geometriou pre dlhú životnosť. Veľký rozsah strihania. Pohon prostredníctvom elektrických radiálnych lisov REMS (okrem REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC) a vhodnými radiálnymi lismi iných výrobcov.

REMS kálové nožnice

Nožnice na káble s 2 kusmi vymeniteľných kálových britov pre elektrické káble ≤ 300 mm² (Ø 30 mm). V kartóne.
Obj.č. 571887 € 330,–

€ 219,—



REMS Ax-Press 25 ACC – univerzálny do Ø 40 mm. Super ľahký, super malý, super ľahko ovládateľný. Super rýchly. S automatickým spätným chodom. Otočné lisovacie zariadenie. Kompletný sortiment lisovacích hláv REMS, rýchlo vymeniteľných.

REMS Ax-Press 25 ACC Basic-Pack

Akumulátorový axiálny lis na výrobu spojov s tlakovými objímkami Ø 12–40 mm. Zdvih 40 mm, na lisovanie tlakových spojovacích krúžkov s napínacím rozstupom ≤ 82 mm. Pre pohon lisovacích hláv REMS. Pohonné jednotky s automatickým spätným chodom. Integrované LED-pracovné svetlo. Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, rýchlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. Bez lisovacích hláv. V pevnom kufru z oceľového plechu.
Obj.č. 573033 € 1210,–

Super ponuka!*

Pri kúpe Basic-Packu obdržíte 3 sady lisovacích hláv podľa Vášho výberu zadarmo. Ušetríte naviac medzi € 246,30 až € 372,–.



Obj.č. 573X01

€ 1 019,—



Kvalitný nemecký výrobok



REMS EMMSG 160 – automatické zváranie. Elektronické riadenie. Akustická a optická kontrola priebehu zvárania.

Tepelné články v súlade s DVS.
Vysoko hodnotný PTFE poťah.



REMS MSG – racionálne polyfúzne zvarovanie tvaroviek.



REMS MSG 63 FM Set 20-25-32

Prístroj s tepelným článkom pre polyfúzne zvarovanie plastových rúrok a tvaroviek z PB, PE, PP, PVDF. Tepelný článok 230 V, s PTFE potiahnutými varnými hrdlami, varnými objímkami pre Ø 20, 25, 32 mm. Pevne nastavená teplota na 260°C pre PP trubky, s mechanickou reguláciou teploty. Odkladací stojan. Držiak pre pracovný stôl k pripevneniu prístroja v horizontálnej alebo vertikálnej polohe. Šesthranný kľúč pre montáž a demontáž varných hrdiel a varných objímkov. V pevnom kufri z oceľového plechu.

Obj.č. 256231 € 384,-

€ 509,-



Ideálny pre inštalatéra!

Tepelný článok podľa DVS.
Elektronické riadenie teploty.
Rýchlopínacie zariadenie vhodné i pre šikmé odbočky.

REMS SSM 160RS

Stroj s tepelným článkom pre zvarovanie na tupo plastových rúrok a tvaroviek z PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Prístroj s tepelným článkom pre zvarovanie na tupo s tepelným článkom povlakovaným teflonom 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Nastaviteľná teplota 180–290°C, prednastavené na PE rúry. Elektrická regulácia teploty. Elektrický hoblík 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Prítačné zariadenie. Ochranný kryt na tepelný článok. Elektrický hoblík 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Prítačné zariadenie. Rýchlopínacie zariadenie, i pre šikmé odbočky, skladajúci sa z 2 zverákov majúcich po 2 upínacích vložkách pre rúry Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 podpery rúrok Ø 160 mm s vložkami podpíer Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Pracovný kľúč. Kufor z oceľového plechu na upínacie vložky a vložky podpier. Rúrkový podstavec = Podstavec = Transportné zariadenie.

Obj.č. 252026 € 3 690,-

€ 2 949,-

do
2"



Kvalitný nemecký výrobok

*Okolitá teplota/teplota vody cca 18°C.

REMS Eskimo - zmrazit' miesto vyprázdníť. Super rýchly. Automatický prívod zmrazovacieho média.

Obzvlášť úzke, nezničiteľné zmrazovacej manžety.
Vysoký tepelný výkon, napr. ¾ "oceľovú rúrkú len za 5 min.*

REMS Eskimo Set

Zmrazovač rúrok pre zmrazovacie médium kysličník uhličitý. Pre oceľové, medené, plastové a vrstvené rúrky, Ø ¼–2", Ø 10–60 mm. Po 2 kusoch zmrazovacích manžet v 10 rôznych veľkostach pre celkový pracovný rozsah, pripojenie na fľašu s T-rozdelením, uzatváracia matica, 2 rukováte s injektorom, 2 vysokotlakové hadice. V pevnom kufri.

Obj.č. 130002 € 483,-

€ 339,-

do
2"



Vysoký chladiaci výkon,
napr. ¾" oceľová rúrka
iba za 9 min*.

Kvalitný nemecký výrobok

*Okolitá teplota/teplota vody cca 18°C.

REMS Frigo 2 – elektricky zmrazit' miesto vyprázdníť. Super rýchlo do 2".

Jedinečný! Patent EP 1 108 944

Jednodielne zmrazovacie hlavy pre hlavný pracovný rozsah Ø ¼–1" popr. Ø 15–35 mm, nie sú nutné žiadne redukčné vložky. Mimoriadne kompaktné mraziace hlavy s geometricky špeciálne vytvorenými priečebinami k upnutiu na zakaždým rozdielne priemery rúrok. Veľmi úzke, iba 50 mm široké. Všade použiteľné, i na úzkych miestach. Nie je nutné žiadne mazanie /pasty.

REMS Frigo 2 Set

Elektrický zmrazovač rúrok s uzavretým obehom zmrazovacieho média. Na oceľové, medené, plastové, vrstvené rúrky, Ø ¼–2", Ø 10–60 mm. Zmrazovací agregát 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 hadice s chladivom, 2 upínacie pásky, 2 LCD-digitalné teplometry, fľaša s rozprášovačom. Vybava pre Ø ¼–1¼", 15–42 mm. V pevnom kryte z oceľového plechu. V kartóne.

Obj.č. 131011 € 1 360,-

€ 1 099,-



Rozširovacia sada 1½–2" / 54–60 mm

€ 109,-

Obj.č. 131160 € 215,-



Kvalitný nemecký výrobok



REMS Spezial – vysoko legovaná závitorezná látka.

Na báze minerálneho oleja, umývateľná vodou.

REMS Spezial 5l bandaska

Obj.č. 140100 € 53,80

€ 42,90

REMS Spezial 600 ml sprej

Obj.č. 140105 € 18,10

€ 14,20

REMS Sanitol – bezminerálna závitorezná látka.

Uplne rozpustná vo vode. Zodpovedá predpisom DVGW, ÖVGW, SVGW.
Ku kontrole vypláchnutia sfarbený do červena. Vynikajúca ochrana proti korózii.

REMS Sanitol 5l bandaska

Obj.č. 140110 € 73,70

€ 57,90

REMS Sanitol 600 ml sprej

Obj.č. 140115 € 19,70

€ 15,20

REMS eva – inštalatérova závitnica.

Zvlášť ľahké narezávanie a rezanie závitov vďaka presnému prevedeniu závitoreznej hlavy, závitových čelustí a krytu ako kompaktnej jednotky. Páka račne z ocele, potiahnutá silným plastom.



Kvalitný nemecký výrobok

REMS Eva Set R $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ - 1 - $1\frac{1}{4}$

Ručná závitnica s rychlovymeniteľnými závitoreznými hlavami $\frac{1}{2}$ - $2"$, 16-50 mm, skrutkové závity 6-30 mm, $\frac{1}{4}$ - $1"$. Pre pravotočivé a ľavotočivé závity. 1 páková račna pre celý rozsah rezania. Rýchlovymeniteľné závitorezne hlavy R $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ - 1 - $1\frac{1}{4}$ s reznými čefústami pre rúrkové kuželové závity podľa ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravotočivé.

V pevnom kufri z oceľového plechu.

Obj.č. 520015 € 373,-

€ 285,-

REMS Eva Set R $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ - 1 - $1\frac{1}{4}$ - $1\frac{1}{2}$ - 2

Ručná závitnica s rychlovymeniteľnými závitoreznými hlavami R $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ - 1 - $1\frac{1}{4}$ - $1\frac{1}{2}$ - 2 . V pevnom kufri z oceľového plechu.

Obj.č. 520017 € 570,-

€ 429,-



Rýchlovymeniteľné závitorezné hlavy REMS S

Riešenie na ľažko prístupných miestach, napr. vo výlomoch murov, na odkrytých rúrkach, v šachtách. Príavné, precízne rúrkové vedenie na strane krytu (patent EP 0 875 327) pre perfektné vystredenie rúrky a ľahké narezávanie.



Kvalitný nemecký výrobok



Závitorezné hlavy REMS S Set R $\frac{3}{8}$ - $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ "

Rýchlovymeniteľné závitorezne hlavy S, predĺženie 300 mm.

V pevnom kufri z oceľového plechu.

Obj.č. 520025 € 484,-

€ 409,-

REMS Tornado – trieda sama o sebe.

Automatické upínacie sklučovadlo.

Univerzálna automatická závitorezna hlava.

Automatické chladenie a mazanie.



REMS Tornado 2000

Závitorezny stroj pre rúrkové závity ($\frac{1}{16}$) $\frac{1}{8}$ - $2"$, 16-63 mm, skrutkové závity (6)10-60 mm, $\frac{1}{4}$ - $2"$. Pohonné jednotky s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, nožný bezpečnostný spínač s núdzovým vypínačom, 2 automatické sklučovadla, automatické mazanie a chladenie. Zo sadou náradia, ktoré tvorí univerzálna automatická závitorezna hlava pre všetky závity, tiež dlhé závity, automaticky sa otvárajúca, s automatikou dĺžky závitu pre kónické závity, závitorezne čefúste pre rúrkové závity kónické ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}"$ a R 1 - $2"$ pravé, Odrezávač rúrok, zariadenie pre vnútorné odhrotovanie rúrok, prítláčna páka. Výškovo nastaviteľná podpora pre podkladanie materiálu. Možnosť výberu z 3 motorov. Prenosné prevedenie na 3 rúrkových nohách, s odnímateľnou veľkou vaňou na olej a nádobou na triesky. Prevedenie T s integrovanou, ešte väčšou vaňou na olej a nádobou na triesky, na pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podvozok s miestom na odkladanie materiálu. V kartóne.

Obj.č. 340200 € 3760,-

€ 2 739,-

S univerzálnou automatickou závitoreznou hlavou, automaticky sa otvárajúcou.



REMS Magnum - kompaktný stroj do 2".

REMS Magnum 2000 L-T

Závitorezny stroj pre rúrkove závity ($\frac{1}{16}$ "- $2"$, 16–63 mm, skrutkové závity (6) 8–60 mm, $\frac{1}{4}$ "- $2"$). Pohonná jednotka s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, nožný bezpečnostný spínač s núdzovým vypínaním, osvedčené rýchloupínacie samozosilujúce sklučovadlo, zadný ustredovacie sklučovadlo, automatické mazanie a chladenie. So sadou náradia, ktoré tvorí univerzálna automatická závitorezna hlava pre všetky závity, tiež dĺž závity, automaticky sa otvárajúca, s automatikou dĺžky závitu pre kónické závity, závitorezny čeluste pre rúrkove závity kónické ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R $\frac{1}{4}$ "- $\frac{3}{4}"$ a R 1-2 " pravé, rezák rúrok, zariadenie na vnútorné odhrotovanie rúrok, prítačná páka. Plocha pre odkladanie náradia. Ľahké prevedenie L-T s odnímateľnou veľkou vaňou na olej a nádobou na triesky. Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min⁻¹. Pre pracovný stôl, podstavec, pojazdný a sklopny podstavec alebo pojazdný.

Obj.č. 340226 € 3 840,-

€ 2 799,-

Podstavec	Obj.č. 344105	€ 219,-
Pojazdný podvozok	Obj.č. 344100	€ 373,-
Podstavec pojazdný a sklopný	Obj.č. 344150	€ 439,-

S univerzálnou automatickou závitoreznou hlavou, automaticky sa otvárajúcou.



REMS Magnum – superstroj do 3". Dokonale okrúhly a čistý závit do 3" vďaka 5 závitorezným čel'ustiam.

REMS Magnum 3000 L-T

Závitorezny stroj na rúrkove závity ($\frac{1}{16}$ "- $3"$, 16–63 mm, skrutkové závity (6) 20–60 mm, $\frac{1}{2}$ "- $2"$. S prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, bezpečnostným nožným spínačom s núdzovým vypínaním, osvedčeným, samozosilujúcom rýchloupínacim rázovým sklučovadlom, zadným ustredovacím sklučovadlom a automatickym mazaním a chladením. Kompletnej stroj so sadou náradia $\frac{1}{16}$ "- $2"$ a $2\frac{1}{2}$ "- $3"$, ktorý tvorí vždy univerzálna závitorezna hlava pre všetky druhy závítov, taktiež dĺž závity, automaticky sa otvárajúca, s automatikou dĺžky závitu pre kónické závity, závitorezny čeluste na kónické rúrkove závity ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, SPT) R pravé, rezák na rúry, zariadením na odstraňovanie vnútorného otrepu, prítačná páka. Plocha na odkladanie náradia. Ľahké prevedenie L-T s odnímateľnou, veľkou vaňou na olej a nádobou na triesky. Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min⁻¹. Pre pracovný stôl, podstavec, pojazdný a sklopny podstavec alebo pojazdný podstavec s podporou materiálu. V kartóne.

Obj.č. 380309 € 5 540,-

€ 4 199,-

Podstavec	Obj.č. 344105	€ 219,-
Pojazdný podvozok	Obj.č. 344100	€ 373,-
Podstavec pojazdný a sklopný	Obj.č. 344150	€ 439,-

S univerzálnou automatickou závitoreznou hlavou, automaticky sa otvárajúcou.



REMS Magnum – superstroj do 4". Dokonale okrúhly a čistý závit do 4" vďaka 6 závitorezným čel'ustiam.

REMS Magnum 4000 L-T

Závitorezny stroj na rúrkove závity ($\frac{1}{16}$ "- $4"$, 16–63 mm, skrutkové závity (6) 20–60 mm, $\frac{1}{2}$ "- $2"$. S prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, bezpečnostným nožným spínačom s núdzovým vypínaním, osvedčeným, samozosilujúcom rýchloupínacim rázovým sklučovadlom, zadným ustredovacím sklučovadlom a automatickym mazaním a chladením. Kompletnej stroj so sadou náradia $\frac{1}{16}$ "- $2"$ a $2\frac{1}{2}$ "- $4"$, ktorý tvorí vždy univerzálna závitorezna hlava pre všetky druhy závítov, taktiež dĺž závity, automaticky sa otvárajúca, s automatikou dĺžky závitu pre kónické závity, závitorezny čeluste na kónické rúrkove závity ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, SPT) R pravé, rezák na rúry, zariadením na odstraňovanie vnútorného otrepu, prítačná páka. Plocha na odkladanie náradia. Ľahké prevedenie L-T s odnímateľnou, veľkou vaňou na olej a nádobou na triesky. Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min⁻¹. Pre pracovný stôl, podstavec, pojazdný a sklopny podstavec alebo pojazdný podstavec s podporou materiálu. V kartóne.


Obj.č. 380444 € 6 360,-

€ 5 299,-

Podstavec	Obj.č. 344105	€ 219,-
Pojazdný podvozok	Obj.č. 344100	€ 373,-
Podstavec pojazdný a sklopný	Obj.č. 344150	€ 439,-



Pojazdný podvozok (príslušenstvo)



Kvalitný nemecký výrobok

REMS Herkules 3B (príslušenstvo)

Podstavec	Obj.č. 849315	€ 169,-
Pojazdný podvozok	Obj.č. 849310	€ 271,-
REMS Herkules 3B	Obj.č. 120120	€ 260,-

Podpera materiálu, výškovo nastaviteľná, pre rúry DN 25–150, Ø 1–6"

REMS Collum RG – Elektricky válcovat' obvodové drážky do 12".

REMS Collum RG

Zariadenie na výrobu obvodových drážok valcováním k drážkovaniu rúrok pre systémy rúrových spojení DN 25–300, 1–12". Zariadenie na výrobu obvodových drážok valcováním, ručná hydraulická pumpa, integrovaný nastavovací kotúčik na automatický doraz hĺbky drážky, 1 párs drážkovacích valcov (tlačný a protitlačný valec) 2–6", šesthranný kľúč. 3 pohonné stroje na výber, s prevodmi pracujúcimi bez údržby, univerzálnym motorom so silným tŕňom, bezpečnostným spínačom. Pre pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podstavec. V kartóne.

REMS Collum RG

Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, ochrana proti preťaženiu. 29 min⁻¹. Obj.č. 347006 € 2190,-

€ 1 929,-

REMS Collum RG 2

Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 28 min⁻¹. Obj.č. 347008 € 2520,-

€ 2 190,-

REMS Collum RG 2 Compact

Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, ochrana proti preťaženiu. 26 min⁻¹. Obj.č. 347009 € 2520,-

€ 2 190,-

REMS zariadenie na výrobu obvodových drážok valcováním

Obj.č. 347000 € 1860,-

€ 1 559,-


REMS Amigo 2 – silný ako medved' do 2".



1700 W
len 6,5 kg



Kvalitný nemecký výrobok



REMS Amigo 2 Set R ½-¾-1-1¼-1½-2

Elektrická závitnica s rýchloveneniteľnými závitoreznými hlavami. Na rúrkové závity ½–2", 16–50 mm, skrutkové závity 6–30 mm, ¼–1". Na pravé a ľavé závity. Pohonná jednotka s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, univerzálnym motorom s vysokou tŕňou silou 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, bezpečnostným spínačom, výkon zvyšujúcim automatickým prestavením uhlíkových kľieb pri volbe smere otáčania, pravý a ľavý chod. Oporná vidlica pre obidva smery otáčania. Rýchloveneniteľné závitorezné hlavy REMS eva na rezanie rúrkových kónických závitov ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 pravých. V pevnom kufri z oceľového plechu.

Obj.č. 540020 € 1360,-

€ 1 119,-

REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B

Hodnota € 1 770,-

Obj.č. 540X01

€ 1 359,-

REMS Amigo – najmenší, najľahší, najsilnejší a najrýchlejší do 1¼".



1200 W
len 3,5 kg



REMS Amigo Set R ½-¾-1-1¼

Elektrická závitnica s rýchloveneniteľnými závitoreznými hlavami. Na rúrkové závity ½–1¼", 16–40 mm, skrutkové závity 6–30 mm, ¼–1". Na pravé a ľavé závity. Pohonná jednotka s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, univerzálnym motorom s vysokou tŕňou silou 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, bezpečnostným spínačom, výkon zvyšujúcim automatickým prestavením uhlíkových kľieb pri volbe smere otáčania. Špičkový príkon až 1800 W. Pravý a ľavý chod, ochrana proti preťaženiu. Oporná vidlica pre obidva smery otáčania. Rýchloveneniteľné závitorezné hlavy REMS eva na rezanie rúrkových kónických závitov ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 pravotočivé.

V pevnom kufri z oceľového plechu.

Obj.č. 530020 € 860,-

€ 689,-

Kvalitný nemecký výrobok

REMS Secco – na vysušovanie a odstraňovanie vlhkosti.

Výkonné, veľmi efektívne zariadenie na odstraňovanie vlhkosti vzduchu/vysušovanie stavieb a sušenie miestnosti, napríklad po poškodeniach vodou z vodovodu, po záplavách, na odstraňovanie vlhkosti z pivničných priestorov s príomnosťou plesní a podobne. Taktiež je vhodné na urýchlené vysušenie betónu, muriva, omietky, poteru. Pre podnikateľské použitie v remesle a v priemysle.

Výkon pri odstraňovaní vlhkosti $\leq 80\text{ l}/24\text{ h}$
Množstvo vzduchu $\leq 850\text{ m}^3/\text{h}$

Novinka



Konštrukcia

Kompaktná, ľahko ovládateľná konštrukcia v stabilnej skriní z práškom povlakovaneho plechu. Hmotnosť 54 kg. Veľká plocha nasávania vzduchu s vypratelným vzduchovým filtrom. Elektronický vlhkomer pre reguláciu požadovanej vlhkosti vzduchu: Automatické vypnutie pri dosiahnutí požadovanej vlhkosti vzduchu, automatické opäťovné zapnutie pri vzrástajúcej vlhkosti vzduchu. Bočný výstup vzduchu pre optimálnu cirkuláciu vzduchu. Hadica pre odvádzanie kondenzátu do vnútorej 11,5 l nádoby na kondenzát (príslušenstvo), bočne vyvedená, pre odvádzanie kondenzátu do pristavenej nádoby alebo priamo do odpadovej potrubia. Vypínač pre uvedenie do prevádzky s vnútornou nádobou na kondenzát o veľkosti 11,5 l a bez nej. Automatické vypnutie so signálom vypnutia pri použíti vnútorej nádoby na kondenzát o veľkosti 11,5 l pri dosiahnutí maximálneho stavu naplnenia kondenzátom. Počítač prevádzkových hodín a počítač odberu prúdu, napr. pre hlásenie likvidátorovi škody / zákazníkovi. Zásuvka zariadenia pre odnímateľné napájacie vedenie. Praktická priehradka na uloženie napájacieho vedenia počas prepravy. Stabilný, pojazdný podstavec z oceľových rúrok s veľkými kolesami pre ľahkú prepravu, tiež po schodoch. Bezproblémové zosúvanie a vytiahovanie stroja po zadnej strane podstavca z oceľových rúrok, napríklad z ložnej plochy vozidla a na ťu.

Chladiaci agregát

Vysoký odvlhčovací výkon vďaka kvalitnému chladiacemu agregátu s vysoko účinným rotačným kompresorom a výkonným kondenzátorovým motorom 230 V, 1200 W, s automatickým systémom odmrzovania horúcim plynom, pre nepretržitú prevádzku. Veľmi tichý chod, vhodné aj pre obývané priestory. Vysúšač výkon $\leq 80\text{ l}/24\text{ h}$, množstvo vzduchu $\leq 850\text{ m}^3/\text{h}$. Kvalitné chladivo R-407C.

Elektronická riadiaca jednotka

Osvetlený 3" displej s LCD-technológiou, 70 mm uhlopriečka obrazovky, s prehľadným zobrazením skutočnej a požadovanej vlhkosti vzduchu, prevádzkových hodín, prevádzkového stavu chladiaceho agregátu, funkcia odmrzovanie, ochranné funkcie kompresora a prípravy vnútorej nádoby na kondenzát o veľkosti 11,5 l na prevádzku. Tlačidlá pre nastavenie požadovanej vlhkosti vzduchu v krokoch po 1% medzi 30% a 90% a pre nastavenie nepretržitej prevádzky. Funkcia Memory ukladá nastavenia pre automatické pokračovanie prevádzky po výpadku prúdu.

Sada výstupného vzduchu

Veľkorozmerná hadica výstupného vzduchu Ø 200 mm, 10 m dlhá, s upevňovacími kovovými okami pre zavesenie na mieste, s pripojovacou prírubou, k rozdeľovaniu výstupného vzduchu v priestore, pre odvlhčenie dutých priestorov, napr. nad medzistropmi, a k dodatočnému ofukovaniu vlhkých plôch (príslušenstvo).

Uzáver
ponuka

REMS Secco 80 Set

Elektrický odvlhčovač vzduchu / stavebný sušič na použitie v podnikaní. Pre vysúšanie priestorov, pre odvlhčovanie pivničných priestorov a i. a pre vysúšanie betónu, muriva, omietky, poterov. Chladiaci agregát s rotačným kompresorom a kondenzátorovým motorom 230V, 50 Hz, 1200 W, s automatickým systémom odmrzovania horúcim plynom, pre nepretržitú prevádzku. Veľmi tichý chod. Vysúšač výkon $\leq 80\text{ l}/24\text{ h}$, množstvo vzduchu $\leq 850\text{ m}^3/\text{h}$. Elektronická riadiaca jednotka s osvetlením 3" displejom a funkciou Memory. Elektronický vlhkomer, počítač prevádzkových hodín, počítač odberu prúdu. Vzduchový filter. V pevnej skriní z oceľového plechu na pojazdnom podstavci z oceľových rúrok s veľkými kolesami. V kartóne.

Obj. č. 132010 € 1750,-

€ 1 420,-

11,5 l nádoba na kondenzát

na odvádzanie kondenzátu v rámci obalu z oceľového plechu.

Obj. č. 132100

€ 40,60

Súprava pre odpadový vzduch

pozostávajúca z hadice výstupného vzduchu Ø 200 mm, 10 m dlhé, s upevňovacími kovovými okami pre zavesenie na mieste, s pripojovacou prírubou, k rozdeľovaniu výstupného vzduchu v priestore, pre odvlhčenie dutých priestorov, napr. nad medzistropmi, a k dodatočnému ofukovaniu vlhkých plôch.

Obj. č. 132104

€ 203,-

Predaj len cez odborných predajcov.

**ant s.r.o.
PROFESIONÁLNE NÁRADIE**

Staré grunty 17/a
841 04 Bratislava
02/60 10 37 21
ant@ant.sk
www.rems-sk.sk



www.rems-sk.sk



[www.youtube.com - antsrō](http://www.youtube.com/antsro)



www.facebook.com/antprofastroje

