

Utínače odpadových trubek



Mod. 226 Utínač odpadových trubek pro práci v pozici

- Poziciční utínač odpadových trubek RIDGID model 226 je kompaktní, lehký nástroj určený pro dělení odpadových trubek s hrdlem 1½" (40 mm) až 6" (150 mm) a bez hrdlových odpadových trubek ve stísněných prostorech.
- Svou délkou 43 cm (17") je model 226 výborným nástrojem pro dělení litinových, kameninových a betonových trubek v omezeném prostoru.
- Model 226 se obzvláště hodí pro aplikace u zdí nebo všude tam, kde je omezený prostor.
- Od kompaktního provedení modelu 226 až k jedinečnému řetězovému utídacímu mechanismu, byla každá funkce navržena se zřetelem na maximální produktivitu.



Utínače odpadových trubek - modely 246, 246S, 246L a 248

- Utínač odpadových trubek model 246 dělí trubky 2" (50 mm) až 12" (300 mm) z kameniny, litiny a betonu.
- Ráčnová rukojeť rovnoběžná s trubicí umožňuje použití v těsných místech v omezeném prostoru.
- Dodává se s chráničem ruky pro ochranu končetin obsluhy při práci.
- Model 248 má větší dělicí kolečka a delší rukojeť. Je určen k dělení trubek z kameniny a betonu až do 18" (450 mm).



Mod. 228 Přípravek na montáž odpadních trubek

- Zvládne všechny odpadové trubky s hrdlem o průměru 1½" (40 mm) to 8" (200 mm) bez dalšího příslušenství.
- Snadná montáž Y, T odboček a oblouků, stejně jako přímých kusů z libovolného úhlu.
- Štíhlé kompaktní provedení umožňuje snadnou a rychlou montáž jedné osobě i u velkých rozměrů.
- Demontáž rukojeti umožňuje montáž vedení ve vertikální poloze i nad hlavou.



Poháněný utínač odpadových trubek Mod. 238

- Duální pohon – pracuje s pomocí ½" čtvercového náhonu rázovým utahovákem nebo pomocí ruční ráčny.
- Vysoká kapacita – dělí odpadní trubky o průměru 8" (200 mm) při použití rázového utahováku (s min.krouticím momentem 340 Nm) nebo roury o průměru 4" (100 mm) manuálně s ráčnou.
- Nízká hmotnost – díky hmotnosti 6,1 kg se nástroj snadno montuje i na obtížná místa.
- Čistý řez – obousměrný chod umožňuje naříznutí trubky pro čistší řez.

Údaje pro objednání

Katalogové č.	Modelové č.	Popis	Kapacita		Hmotnost		Std. Balení	Náhradní řetěz kat. č.
			in.	mm	lb.	kg		
69982	226	Utínač odpadových trubek pro práci v pozici	1½ - 6	40 - 150	18	8,2	1	33670
32900	246	Utínač odpadových trubek	1½ - 6	40 - 150	25	11,3	1	34575
14991	246S	Utínač odpadových trubek	2 - 8	50 - 200	26	12	1	1*
10531	246L	Utínač odpadových trubek	2 - 12	50 - 300	33	15	1	2*
62797	248	Utínač betonových/kameninových trubek	2 - 18	50 - 450	42	19	1	63287
32905	228	Přípravek na montáž odpadních trubek	1½ - 8	40 - 200	22¼	10,3	1	–
42878	238-P	Poháněný utínač odpadových trubek	8	200	13,5	6,1	1	–

1* = 34575 + 2 x 34570 / 2* = 2 x 34575