

R.

Catalogue 2021

ant

ant Profitools Kft.

professzionális gépek és szerszámok

Érdeklődik a RIONED csőtisztítók iránt?

Vegye fel velünk a kapcsolatot

06 70 417 6555

info@antprofitools.hu

Rioned Sewer Cleaning Machines

Keeping your business flowing

Rioned.



Cső átmérő



Dízel motor



Benzin motor



PTO



Elektromotor



Stage V



Víztartály kapacitás



Víz / szennyvíz kapacitás



A gép súlya



Gépjármű kategória



Magasnyomású tömlőtartó / csörlő



Spirál átmérő



Spirálhossz



Távvezérlő

HP - High pressure



Magasnyomású csőtisztítás

MAGASNYOMÁSÚ GÉPEK

Portfóliónk a csatornák valamint lefolyók gyors és hatékony tisztítására szolgáló gépek széles választékából áll. A legjobb alkatrészek és a modern technológia használatával alacsonyabb működési költségeket és gépeink páratlan élettartamát garantáljuk. A mi csatornatisztítóink kevesebb vizet és üzemanyagot használva képesek a maximális működésre. A modern intelligens funkciók segítenek a gyorsabb és hatékonyabb munkában.

HORDOZHATÓ CSATORNATISZTÍTÓK

Hordozható gépek kis átmérőjű csövek professzionális tisztításához. Benzinmotorral vagy halk elektromos motorral működnek.

PÓTKOCSIS CSATORNATISZTÍTÓK

Sokoldalú pótkocsis rendszer elérhető fék nélkül, melynek a maximális teherbírása 750 kg, vagy fékezett rendszerek, amelyek alkalmasak akár a legnehezebb munkák elvégzéséhez.

FURGONCSOMAGOK

Furgonba szerelhető gépek széles választéka professzionális felhasználók számára. A kompakt AquaJettől kezdve, mely a kisebb méretű gépjárművekbe szerelhető, egészen a legmagasabb színvonalú Pro-Jettig a legigényesebb munkákhoz.

MiniJet



25 – 100 mm



Motor és szivattyú 30 kg
Tömlődob 26 kg

HD30 130 bar / 30 lpm



40 – 200 mm



90 kg

HD30 100 bar / 40 lpm



40 – 200 mm



100 kg

STAGE V



MiniJet

MAGASNYOMÁSÚ CSŐTISZTÍTÓ

MINIJET ÉS HD30

PROFESSZIONÁLIS CSATORNATISZTÍTÁS 200 MM-IG

MINIJET

A MiniJet egy nagynyomású csatornatisztító gép lakossági és ipari épületekhez. Csendes és nagy teljesítményű villanymotorral és professzionális szivattyúval ideális a 25–100 mm-es csatornák tisztításához.

A MiniJet könnyen szállítható liftben vagy akár lépcsőn is. A motor/szivattyúegység egyszerűen leszerelhető a tömlődobról és külön használható (NW 5 tömlődobbal), vagyis a a tömlődob részét maga mögött hagyhatja, ha a munkaterület korlátozott.



MŰSZAKI ADATOK						
	MiniJet 110 bar / 10 lpm		HD30 130 bar / 30 lpm		HD30 100 bar / 40 lpm	
Mérettartomány	25-100 mm		40-200 mm		40-200 mm	
Motor	Elektromos (1,8 kW / 230V - 50Hz)		Honda benzin (8 kW)		Honda benzin (8 kW)	
Szivattyú Rioned/Speck	110 bar / 10 lpm	1600 psi / 2,2 gpm	130 bar / 30 lpm	1900 psi / 6,5 gpm	100 bar / 40 lpm	1450 psi / 8,8 gpm
HP tömlő	20 méter NW 8 1/4" csatlakozás 10 méter NW 5 tömlő 1/8" csatlakozás		40 méter NW 8		40 méter NW 10	
Tömeg	Motor és szivattyú 30kg Tömlődob 26kg		90 kg		100 kg	
Fúvókák	2 fúvóka 1/4" (1 nyitott, 1 vak) 1 fúvóka 1/8" (nyitott)		2 fúvóka 1/4" (1 nyitott, 1 vak)		2 fúvóka 1/2" (1 nyitott, 1 vak)	
Kiegészítők	Nagynyomású pisztoly 600 mm-es szivattyú tömlővel és szűrővel		Nagynyomású pisztoly 600 mm-es szivattyú tömlővel és szűrővel		Nagynyomású pisztoly 600 mm-es szivattyú tömlővel és szűrővel	

HD30

A HD30 magasnyomású mobil tisztítógép benzinmotorral van felszerelve, amely garantálja a kisebb csatornák és lefolyók optimális tisztítását 200 mm-ig.

Ez a gép különösen alkalmas a ház lefolyóinak, a tetővíz-elvezető csatornák zsírral elzárt csatornáinak és az ipari csatornák tisztítására.

Utcai bútorok és teraszok tisztításában is nagyon hatékony.

A HD30 közvetlenül csatlakoztatható a vízrendszerhez, így nincs szükség külön víztartályra. A HD30 két fúvókával és egy nagynyomású tömlővel van ellátva.



HD30

FlexJet Basic



Max 300 mm



370 kg-tól



400 liter

FlexJet Standard



Max 300 mm



390 kg-tól



400 liter

FlexJet+



Max 350 mm



430 kg-tól



550 liter

STAGE V

MAGASNYOMÁSÚ CSÓTISZTÍTÓ

FLEXJET AND FLEXJET+

EGY ÚJ NORMA FELÁLLÍTÁSA

A FlexJet és FlexJet+ szuper kompakt pótkocsik nagy teljesítményű szivattyúval, melyek alkalmasak a szennyvízelvezetők és a csatornák professzionális duguláselhárítására és tisztítására, akár 300 mm-ig (FlexJet) vagy 350 mm-ig (FlexJet+).

A pótkocsi alkalmas professzionális csatornatisztító cégek, duguláselhárítók, építési vállalkozók és vízművek számára.

INTELLIGENS TERVEZÉS

Az áramvonalas és modern kialakításnak köszönhetően a FlexJet alacsony légellenállással rendelkezik. A nagy szilárdságú acél és szintetikus anyagok alkalmazásának köszönhetően az össztömeg alacsony marad, így alkalmassá téve nagyobb víztömeg szállításához.

A könnyűsúlyú FlexJet gyakorlatilag minden típusú járművel és standard vezetői engedéllyel szállítható. A FlexJet kompakt méretének köszönhetően kiváló úttartó és manőverező képességekkel rendelkezik. A FlexJet+ egy fékkel ellátott pótkocsi. A tömlőtekercek tökéletes munkamagasságban vannak felszerelve a maximális működési kényelem érdekében. A kezelő hátulról teljes irányítás alatt tudja tartani a FlexJet-et. A FlexJet beépített 400 literes víztartállyal, ládával és zárható fedéllel rendelkezik. A FlexJet+ akár 500 liter víz tárolására is alkalmas.

STABIL, RUGALMAS

A víztartály innovatív felépítése stabil úttartást biztosít üres és tele állapotban is, megakadályozva a lengést vezetés közben. A pótkocsi nagyon felhasználóbarát, valamint különféle felszereléssel vásárolható. Már a nevéből is adódóan, ez a gép rugalmasan használható és kiválóan alkalmas vízelvezetők és felületek tisztítására.

A FlexJet+ motorszivattyú-rekesze különleges tűzálló szigetelőanyaggal van elzárva valamint egy speciális hűtőrendszerrel rendelkezik. A FlexJet+ erősen zajcsillapított. A fedél zárva maradhat működés és szállítás közben is, így maga a gép védett a szennyeződéstől, valamint az út sójától egyaránt.



Ergonomikus munkamagasság



MŰSZAKI ADATOK				
	FlexJet		FlexJet+	
Mérettartomány	Max 300 mm		Max 350 mm	
Motor	Fékezetlen, opcionális fedéllel		Fékezett, fedéllel	
	Honda benzin 15 kW / 20 HP)		Honda benzin (15 kW / 20 HP) Honda benzin (18 kW / 20 HP)	
Szivattyú Rioned/Speck	150 bar / 45 lpm	2200 psi / 10 gpm	Honda benzin (15 kW / 20 HP)	
			140 bar / 60 lpm	2100 psi / 13 gpm
			150 bar / 45 lpm	2200 psi / 10 gpm
			150 bar / 55 lpm	2200 psi / 12 gpm
			Honda benzin (18 kW / 24 HP)	
			150 bar / 45 lpm	2200 psi / 10 gpm
			150 bar / 55 lpm	2200 psi / 12 gpm
Nyomásszabályzó	Speck szivattyú szabályozó		Speck szivattyú szabályozó	
Víztartály	400 liter		550 liter	
Üzemanyagtartály	15 liter		15 liter	
Töltő dob	35 méter NW 19		35 méter NW 19	
HP tömlő	50 méter NW 13 (1/2")		60 méter NW 13 (1/2")	
HP tömlődob	Kézi vezérlésű		Kézi vezérlésű	
Tömeg	370 kg-tól		430 kg-tól	
Méretei (HxSZxM)	2815 x 1375 x 1320 mm		3070 x 1375 x 1320 mm	
Fúvókák	2 x 1/2" (1 nyílt, 1 zárt)		2 x 1/2" (1 nyílt , 1 zárt)	
Kiegészítők	Szórófej		Szórófej	
Szín	Fehér (RAL 9001), egyéb színek választhatóan elérhetőek			
OPCIÓK				
Távvezérlő	RioMote 5 csatornás távirányító (gázszabályozás, szivattyú be / ki, vészleállítás)			
RioPulse Pulsator	A szivattyú beállítása, hogy a vizet impulzuszerűen juttassa el a tömlőn keresztül			
Extra tömlőhossz	60 vagy 80 méteres NW 13 (1/2 ") MaxFlow tömlő 50 méteres helyett			
Hidraulikus hajtás (+)	Hidraulikusan hajtott HP dob			
2. nagynyomású tömlődob (+)	A töltőtekerccs átalakítva egy második HP tömlőtekerccsre kis átmérőjű tömlővel történő munkához			
Mechanikus szabadonfutó HP tömlőtekerccs (+)	RioFree mechanikus szabadonfutó a tömlőtekerccsen, ellenállás nélküli tekerccseléshez			
Tűzcsap csatlakozás	Tűzcsap csatlakozó a víztartály gyors feltöltéséhez			
Könnyűfém kerekek	Könnyű fém keréktárcsa a szokásos keréktárcsa helyett			




- Kompakt és könnyű
- Modern kialakítás, könnyen használható
- Beépített víztartályok
- Többféle konfiguráció áll rendelkezésre
- 350 mm-es csatornákig és lefolyókig



Max 450 mm



980 kg-tól



800 liter



MAGASNYOMÁSÚ CSŐTISZTÍTÓ MULTIJET

ROBOSZTUS, NAGY KAPACITÁSÚ PÓTKOCSIS CSATORNATISZTÍTÓ

A Rioned MultiJet egy magasnyomású pótkocsis csatornatisztító, amelyet a legújabb technológiával terveztek és építettek, mely alkalmas a csatornák és lefolyók dugulásainak feloldására és tisztítására 450 mm-ig. Az erőteljes MultiJet a kategóriájában a leghalkabb, pótkocsira szerelt jetter gép, a vízhűtéses dízel- vagy benzinmotornak, a speciális kipufogórendszernek és a zárt karosszériának köszönhetően.

KIVÁLÓ KORMÁNYOZHATÓSÁG

A MultiJet két integrált, 400 literes víztartállyal rendelkezik, melyek össze vannak kötve. Az egyedülálló kialakítás és az alacsony súlypont kiváló vezetési tulajdonságokat és úttartást biztosít. Kifelé fordítva a tömlőtekercs a gép karosszériáján belül marad, minimalizálva az út akadályait, megelőzve a baleseteket. A lámpák elhelyezése garantálja a maximális láthatóságot és biztonságot.

VÁZ ÉS TERVEZÉS

Az új nagy teherbírású vonóhorog és alváz sok évig tartó intenzív használatnak ellenáll, a forgatható tömlődob-mechanizmus robusztus felépítése biztosítja a gép élettartamának zavartalan működését. Mint minden prémium kategóriás Rioned gépnél, a biztonsági rendszereket is úgy használja fel a gép, hogy maximalizálja a MultiJet fő alkatrészeinek élettartamát.

A MultiJet aerodinamikai kialakítása hozzájárul a vontató jármű alacsonyabb üzemanyag fogyasztásához. A zajszintet abszolút minimumra csökkenti a motor hűtésére szolgáló hőcserélő rendszer használata. A két integrált és zárható szerszámtartó hely bőséges tárhelyet biztosít a szerszámok és egyéb berendezések számára.

ÚJ ÁLLÍTHATÓ TÖMLŐDOB

Az állítható tömlődob most 90 ° és 180 ° -ban elforgatható nem haladva túl a gép alapterületét az optimális munkakényelem érdekében minden körülmények között. A tömlődobokat a gép fedele védi, ezzel biztosítva a zökkenő mentes munkát a fagyos téli hónapok alatt.



800 liter víz a fedélzeten



90° + 180° Dönthető tömlődob

A MultiJet-hez rögzített új nagynyomású mosó tömlő nemcsak a piacon található legkönnyebb tömlő, de a sima belső csőpalástnak és a spirális magnak köszönhetően a nyomás tovább növekszik, így nagyobb üzemi nyomás érhető el a fúvókán.

Egyszemélyes üzemeltetéshez rádiótávirányító opció áll rendelkezésre egy szórófejjel együtt, hogy megtisztítsa az útfelületet az olajfoltoktól és más szennyeződésektől.

MŰSZAKI ADATOK		
Mérettartomány	Max 450 mm	
Kiszerezés	Fékezett, zajcsökkentő burkolat	
Motor	Kubota benzin WG1605 (33,5 kW / 45 HP) or Kubota dízel D1105 (18,5 kW / 25 HP)	
Szivattyú Rioned/Speck	Kubota benzin WG1605	
	160 bar / 85 lpm	2400 psi / 19 gpm
	200 bar / 72 lpm	3000 psi / 16 gpm
	150 bar / 100 lpm	2250 psi / 22 gpm
	Kubota dízel D1105	
	250 bar / 60 lpm	3600 psi / 13 gpm
	140 bar / 60 lpm	2100 psi / 13 gp
	200 bar / 45 lpm	3000 psi / 10 gpm
Nyomásszabályzó	Type Speck Automatikus bypass rendszer	
Vízartály	800 liter (2x 400 liter)	
Üzemanyagartály	30 liter	
Töltő tömlő	50 méter NW 19	
HP tömlő	80 méter NW 13 (1/2"), NW 16 or NW 19 (a konfigurációtól függ)	
HP tömlődob	Hidraulikus hajtás 90° + 180° forgatható	
Súly	980 kg-tól (max 1900 kg)	
Méretei (HxSZxM)	3640 x 1840 x 1500 mm	
Fúvókák	2 x 1/2" (1 nyitott, 1 vak)	
Kiegészítők	Permetező pisztoly	
Szín	Sárga (RAL 1032), kék (RAL 5010) vagy fehér (RAL 9010)	

LEHETŐSÉGEK	
Távvezérlés	RioMote 7 csatornás rádió távvezérlő (motor indítása / leállítása, gázsabályozás, vészleállítás, szivattyú on/off)
RioPulse Pulsator	A szivattyú beállítása, hogy a vizet impulzusszerűen juttassa el a tömlőbe
Fagyálló tartály	30 literes fagyálló tartály a HP áramkör védelme érdekében. A hőcserélőre szerelt leeresztő szelep
Ventury tartálytöltő rendszer	Szivattyú a tartály feltöltéséhez természetes forrásokból származó vízzel
2. nagynyomású tömlődob	A tömlődob átalakítható és második HP tömlődobba a kisebb átmérők tisztításához
Extra tömlőhossz	Extra tömlő rendelhető
Mechanikus dob HP tömlő	RioFree mechanikus dob az ellenállás nélküli tömlő hozzáféréshez
Tűzcsap csatlakozás	Tűzcsap csatlakozó a vízartály gyors feltöltéséhez
Pisztoly	Forgó fúvókákkal az utca, olajfoltok tisztítására
Alufelnis kerekek	Könnyűfém keréktárcsák a standard keréktárcsák helyett



Nagy tárolórekeszek

- Robusztus és tartós
- Kemény munkákhoz tervezték
- Szabadalmaztatott 90° + 180°-os forgatható NNY tömlőcsörlő
- Nagyon stabil úttartás
- Alacsony zajszint



eControl+ kezelőpanel



Max 300 mm



280 kg-tól



400 liter



MAGASNYOMÁSÚ CSŐTISZTÍTÁS

AQUAJET

KIS MÉRET ÉS NAGY TELJESÍTMÉNY, ALKALMAS MINDEN KERESKEDELMI JÁRMŰHÖZ

Az AquaJet 300 mm-ig terjedő csatornák és lefolyók duguláselhárításához és tisztításához alkalmas. Kompakt kialakításának és alacsony súlyának köszönhetően szinte minden kisebb furgonhoz és pick-uphoz illik, mint a Toyota Hiace, Mercedes Benz Vito, Volkswagen Transporter, Caddy vagy Peugeot Partner.

Az AquaJet maximális belső teret biztosít az eszközök és berendezések tárolására a kisteherautók maximális hasznos súly túllépése nélkül. Maga a gép is könnyen felszerelhető.

ÉRTÉK A PÉNZÉRT

A különféle motorok, szivattyúk és víztartályok választása lehetővé teszi, hogy a Rioned megépítse az Ön számára legmegfelelőbb gépet.

A Rioned AquaJet a karbantartást szem előtt tartva lett kialakítva, a kivehető fedél lehetővé teszi a könnyű hozzáférést a motorhoz és szivattyúhoz a szervizelés érdekében.

KIVÁLÓ ERGONÓMIA

Az acél tömlődobok és a kezelőpanelek az optimális munkamagasság alapján vannak kivitelezve a műveletek legkényelmesebb végrehajtása érdekében.

Az AquaJet különféle konfigurációkban érhető el, és bővíthető más eszközökkel, mint például a RioMote rádió távirányító, RioPulse pulzátor rendszer (jump-jet) és hidraulikus tömlődob hajtás.





- Nagyon kompakt felepítés
- Alacsony súly
- Különböző motorok, szivattyúk és víztartály konfigurációk
- Karbantartásbarát
- Szinte bármilyen járműhöz illeszkedik



MŰSZAKI ADATOK		
Mérettartomány	Max 300 mm	
Motor	Honda benzin léghűtéses (15 kw / 20 LE) v. Honda benzin léghűtéses (18 kw / 24 LE)	
Szivattyú Rioned/Spec	Honda benzin léghűtéses (15 kw / 20 HP)	
	130 bar / 60 lpm 150 bar / 45 lpm	1900 psi / 13 gpm 2200 psi / 10 gpm
	Honda benzin léghűtéses (18 kw / 24 HP)	
	150 bar / 55 lpm 190 bar / 45 lpm	2200 psi / 12 gpm 2800 psi / 10 gpm
Nyomásszabályzó	Spec szivattyú szabályozó	
Víztartály	400 liter	
Üzemyagtartály	15 liter	
Töltő tömlő	35 méter NW 19	
HP tömlő	60 méter NW 13 (1/2")	
HP tömlődob	Rögzített, kézi működtetés	
Tömeg	280 kg-tól	
Méretei (HxSZxM)	1100 x 950 x 1095 mm	
Fúvókák	2 x 1/2" (1 open, 1 blind)	
Kiegészítők	Permetező pisztoly és lance	
Szín	Kék borítás, fekete fém keret	
OPCIÓK		
Távvezérlő	RioMote 5 csatornás távirányító vezérlés (gázszabályozás, szivattyú be / ki, vészmegállítás)	
RioPulse Pulsator	A szivattyú beállítás a víz bejuttatásához pulzál a tömlőn keresztül	
Szivattyúvédelem	Szárzafutás elleni védelem, motor túlmelegedés elleni védelem	
Fagyálló tartály	30 literes fagyálló tartály va felszerelve, a HP kör védelmére	
Extra víztartályok	2 x 300 literes víztartály 1 x 400 literes helyett 2 x 400 literes víztartály 1 x 400 literes helyett	
Extra tömlőhossz	80 méter NW 13 (1/2") MaxFlow tömlő 60 méter	
Ventury tartálytöltő rendszer	Szívószervezet a tartály feltöltéséhez természetes forrásból származó vizekből	
Hidraulikus hajtás	Hidraulikus hajtású HP dob	
Mechanikus szabadon futó tömlődob	RioFree mechanikus dob az ellenállás nélküli tömlő hozzáféréshez	
Tűzcsap csatlakozás	Tápcsatorna tűzcsap csatlakozással a víztartály gyors feltöltése	



Max 300 mm



440 kg-tól



600 liter



MAGASNYOMÁSÚ CSŐTISZTÍTÓ

URBANJET

A LEFOLYÓTISZTÍTÁST EGY ÚJ SZINTRE EMELI

KÖNNYŰSÚLYÚ

Az új, könnyűsúlyú UrbanJet-et úgy tervezték, hogy illeszkedjen a legtöbb kompakt 3,5 tonnás kisteherautókhoz, mint például a VW Transporter, Ford Transit, Vauxhall Movano vagy MB Vito. Az új UrbanJet ideális az otthoni dugulások feloldásához valamint a lakossági és könnyű ipari épületek tisztításához. Az Urban Jet elérhető gyári vízhűtéses dízel vagy benzin motorral, 300 mm-ig terjedő csövek tisztítására.

MINDEN, AMIRE SZÜKSÉGE VAN

Az UrbanJet komplett csomagként kerül kiszállításra, tartalmazva a hidraulikusan meghajtott magasnyomású tömlődobot 60 méteres MaxFlow könnyű jetteres tömlővel és 35 méteres töltőtömlővel és NW19 tömlővel. A választható 5 vagy 7 csatornás rádiós távvezérlő lehetővé teszi az egyszemélyes működtetést a felhasználó számára, így irányítva a szivattyút (be/ki), a motor fordulatszámát és a vészleállítást.

A száraz futás megakadályozása érdekében beépített letiltó rendszerrel rendelkezik, valamint alacsony nyomásnál felülírható a hidraulikus tömlődob rendszer, hogy felszabadíthassa a tömlőt és könnyen letekerhesse. Az Urban Jet különböző tartály opciókkal elérhető.

eCONTROL+ INTERFACE

A megfizethető ár ellenére az új UrbanJet-et díjnyertes eControl + -unkkal szerelték fel LCD kijelzőjű felhasználói felülettel. Számos hasznos funkciót tartalmaz, és a teljes gép állapotát képes egy szempillantás alatt felmérni. Az eControl+ rendszer képes ellátni a felhasználót géphibainformációkkal a gyors hibadiagnosztikához.





- Könnyű és kompakt, hogy illeszkedjen a legnépszerűbb 3,5 + tonnás járművekhez
- eControl + kezelőpanel gép állapot indikátorokkal
- Hidraulikus meghajtású nagynyomású tömlődob alapfelszereltségként
- Opcionálisan rádió távvezérlővel felszerelve az egyszemélyes irányításhoz



RioMote rádió távirányító opcionálisan elérhető



Kompakt kialakítású, így helyet hagy a kamerának és egyéb eszközöknek

MŰSZAKI ADATOK	
Mérettartomány	Max 300 mm
Motor	Kubota dízel D1105 (18.5 kW/25 HP) vagy Kubota benzin gyári WG972 (24 kW/32 HP)
Szivattyú Rioned/Speck	Kubota dízel D1105
	200 bar / 45 lpm 3000 psi / 10 gpm
	140 bar / 60 lpm 2000 psi / 13 gpm
	Kubota benzin gyári WG972
	200 bar / 55 lpm 3000 psi / 12 gpm
	140 bar / 70 lpm 2000 psi / 15 gpm
Szivattyúvédelem	Szárazfutás védelem
Nyomásszabályzó	Speck szivattyú szabályzó
Víz tartály	2 x 300 liter (600 liter összesen)
Üzemanyagtartály	30 liter
Töltő tömlő	35 metres töltő tömlő
HP tömlő	60 méter NW13 (1/2")
HP tömlődob	Fix tömlődob, hidraulikusan működtethető
Vezérlés	Rioned eControl+ LCD kijelzővel figyelmeztető lámpák, óraszámláló és szervizintervallum figyelmeztetés
Tömeg	440 kg-tól
Méretei (HxSZxM)	1305 x 1240 x 1195 mm
Fűvókák	2 x 1/2" (1 nyitott, 1 zárt)
Szín	Kék borítás, fekete fém keret
OPCIÓK	
Távvezérlő	RioMote 5 vagy 7 csatornás rádió távvezérlő (gázas szabályozás, szivattyú be/ki, vész megállító)
RioPulse Pulsator	A szivattyú beállítás a víz bejuttatásához pulzál a tömlőn keresztül
Fagyálló tartály	30 literes anti-freeze tartály a magasnyomású rendszerhez. Leccsapoló dugattyú a hőcserélőhöz.
Extra víztartály	2 x 400 vagy 4 x 300 literes víz tartályok 2 x 300 literes helyett
Extra tömlőhossz	80 méter NW 13 (1/2 ") MaxFlow tömlő 60 méter helyett
Ventury tartály feltöltő rendszer	Szivószerkezet a tartály feltöltéséhez természetes forrásokból való vízzel
Mechanikus szabadon futó tömlődob	RioFree mechanikus dob az ellenállás nélküli tömlő hozzáféréshez
Tűzcsap csatlakozás	Tűzcsap csatlakozó a víztartály gyors feltöltéséhez
Kiegészítők	Permetezőpisztoly

R.


ÚJ
V1505-CR
TURBÓ
MOTOR



Max 450 mm



530 kg-tól



600 liter

STAGE V

MAGASNYOMÁSÚ CSÓTISZTÍTÓ

CITYJET

MINDEN ELVÁRÁST FELÜLMÚL TERVEZÉSBEN,
TELJESÍTMÉNYBEN, MEGBÍZHATÓSÁGBAN
ÉS FELHASZNÁLÓBARÁTSÁGBAN

A Rioned CityJet meghatározza a tervezés, a teljesítmény és a megbízhatóság mércéjét. A legkompaktabb gép a kategóriájában, és világszerte több ezer felhasználó támaszkodik a CityJet-re nap mint nap. A vadonatúj CityJet számos újszerű funkcióval rendelkezik, melyek tovább fejlesztik a gép működését, mindeközben kiváló ergonómiát kínálva.

A kompakt kialakítás és az alacsony súly maximalizálja a jármű teherbírását.

SOKKAL HATÉKONYABB

A nagy nyomású tömlődobok már 180 fokban fordulnak az optimális munkavégzés érdekében minden körülmények között. Az új tömlődobokat kibővítették, hogy befogadják az akár 140 méteres 1/2" nagy nyomású tömlőt vagy a 120 méteres 5/8" tömlőt. Az új elektromos záró mechanizmusa jelentősen megnöveli a biztonságot és a felhasználóbarátságot.



RioFree mechanikus szabadonfutó a tömlődob az ellenállásmentes letekeréshez

A RioFree szabadon futó tömlődob rendszer bebiztosítja, hogy a tömlő ellenállás nélkül letekerődhessen. Ez a kialakítás kimagaslóan megkönnyíti a használatot és megspórolja Önnek az energiáját. Az új City Jet magasnyomású tömlő nem csak a legkönnyebb HP tömlő, hanem a legkisebb nyomásvesztéssel biztosítja a belső sima felületnek és az erősített magnak köszönhetően. Ez a technológia 12% -al hatékonyabb fúvóka használatot képes kivitelezni.

FELHASZNÁLÓBARÁT

A CityJet illeszkedik a legnépszerűbb járművekhez, mint például a Mercedes-Benz Vito, a Volkswagen Crafter és a Ford Transit. A modern, újonnan kialakított burkolatok megvédik a felhasználót a forgó alkatrészekről és minimálisra csökkentik a gép zajszintjét. A burkolatok könnyen eltávolíthatók a motorhoz és a szivattyúhoz való gyors hozzáférés érdekében, ha szervizelésre van szükség. Könnyen feltölthető üzemanyagtartállyal és speciális targoncával emelhető ami rendkívül felhasználóbaráttá teszi a CityJetet.

MEGHAJTÁS

A CityJet benzinnel vagy akár elektromos motorral is működtethető. A PTO (Power Take Off) verzió változat is beszerelhető egy Mercedes Benz Sprinterbe. Minden rendszer magába foglal egy sor innovatív funkciót a teljesítmény és a felhasználóbarátság maximalizálása érdekében. A CityJet Petrol például szabadalmaztatott rendszerrel rendelkezik a gép kipufogójának hűtésére.



Széles 180° kidönthető tömlődob.
140 méter 1/2" tömlő



- 180°-os forgó tömlődob
- eControl+ kezelőpanel
- Nagy teljesítmény
- Könnyűsúlyú
- Nagy kapacitású tömlődobok
140 méteres HP tömlők
- Elektromos tömlődob záró mechanizmus



MŰSZAKI ADATOK

Mérettartomány	Max 450 mm		
Motor	Kubota petrol industrial WG972 (23 kW / 30 HP), Kubota petrol WG1605 (33,5 kW / 45 HP) or Kubota diesel common rail turbo V1505-CR T (33 kW / 44 HP)		
Szivattyú Rioned/Speck	Kubota petrol industrial WG972		
	150 bar / 70 lpm 200 bar / 60 lpm	2200 psi / 15 gpm 3000 psi / 13 gpm	
	Kubota petrol industrial WG1605		
	320 bar / 46 lpm 250 bar / 60 lpm 160 bar / 85 lpm 270 bar / 54 lpm 200 bar / 72 lpm 150 bar / 100 lpm	4600 psi / 10 gpm 3600 psi / 13 gpm 2400 psi / 19 gpm 4000 psi / 12 gpm 3000 psi / 16 gpm 2250 psi / 22 gpm	
	Kubota diesel common rail turbo V1505-CR T		
	320 bar / 46 lpm 250 bar / 60 lpm 160 bar / 85 lpm 270 bar / 54 lpm 200 bar / 72 lpm 150 bar / 100 lpm	4600 psi / 10 gpm 3600 psi / 13 gpm 2400 psi / 19 gpm 4000 psi / 12 gpm 3000 psi / 16 gpm 2250 psi / 22 gpm	
	Szivattyúvédelem		
	Szárzafutásvédelem		
	Nyomásszabályzó	Speck szivattyú szabályozó	
	Vízartály	600 liter (2 x 300 liter)	
Üzemanyagtartály	30 liter		
Töltő tömlő	50 méter NW 19		
Tűzcsap csatlakozás a tartályon	Tápcsatorna tűzcsap csatlakozással a vízartály gyors feltöltéséhez		
HP tömlő	80 méter NW 13 (1/2") vagy NW 16 (konfigurálás alapján)		
HP tömlődob	Hidraulikus hajtás RioFree szabadonfutóval, 180 ° -ban elfordítható		
Tömeg	530 kg-tól		
Méretei (HxSZxM)	1335 x 1240 x 1195 mm		
Fúvókák	2 x 1/2" (1 open, 1 blind)		
Kiegészítők	Permetezőpisztoly		
Szín	Kék borítás, fekete fém keret		
OPCIÓK			
Távvezérlő	RioMote 5 vagy 7 csatornás rádió távvezérlő (gázszabályozás, szivattyú be/ki, vészmegállító)		
RioPulse Pulsator	A szivattyú beállítás a víz bejuttatásához pulzál a tömlőn keresztül		
Fagyálló tartály	30 literes anti-freeze tartály a magasnyomású rendszerhez. Lecsapoló dugattyú a hőcserélőhöz.		
Extra vízartály	2 x 400 or 4 x 300 literes 2 x 300 literes helyett		
Extra tömlőhossz	Extra hose lenghts available		
Ventury tartály feltöltő rendszer	Szívószerveket a tartály feltöltéséhez természetes forrásokból való vízzel		
2. nagynyomású tömlődob	A töltő dob átalakítva egy második HP tömlő dobbá, kis átmérőjű tömlőkkel való munkához		
Elektromos vízszint szabályzó	Automatikus rendszer a töltő cső megnyitásához és elzárásához ha a víz elérte a min. vagy max. szintet a tartályban		
RioMeter tömlőmérő	RioMeter tömlő hossz mérő. A kijelző jelzi mekkora része a tömlőnek van éppen letekerve.		
Riomote tömlőkontrol	Távvezérlővel irányított tömlő adagolás		



Max 350 mm



500 kg-tól



600 liter

STAGE V

MAGASNYOMÁSÚ CSÓTISZTÍTÁS

CITYJET PTO

MB SPRINTER HAJTÁSÚ

MEGHAJTÁS

A CityJet PTO-t (Power Take-Off) az a jármű motorja hajtja, amelyben maga a gép el van helyezve. A fejlett hidraulikus rendszer csökkenti a kardántengelyre ható erőt, hogy a magasnyomású szivattyú optimálisan működhessen, így nincs többé szükség külön 2 robbanómotorhoz. A magasnyomású tisztító egy új furgonba van beszerelve, amely minden törvénynek megfelel.

JÁRMŰVEK

A CityJet PTO beépíthető egy olyan Mercedes Benz Sprinter-be (3,5 vagy 5 tonnás) ami fel van szerelve a Mercedes PTO gyári opcióival. A meghajtó rendszer rendelkezik egy átalakítóval ha közvetlen teljesítményre lenne szükség.

FELSZERELTSÉG

A CityJet PTO Riomote vezérléssel és eControl + kezelőpanellel van felszerelve. A gépet alapszereltségként két 300 literes víztartállyal, 180 ° -os elfordítható dobbal látják el mechanikus szabadonfutóval, valamint 80 méteres MaxFlow HP tömlőkkel és töltődobbal 50 méteres NW19 tömlőkkel.

ELŐNYEI

Az Euro-6 kisteherautóban lévő CityJet PTO hajtással minden környezetvédelmi előírásnak megfelel. Az össztömeg alacsonyabb, mint egy belső égésű motorral ellátott gépé. A zajszint alacsonyabb, mint egy belső égésű motorral rendelkező gépé, amely nagyszerű előny éjszakai munkavégzés mellett.





- MB Sprinter-hez lett kialakítva
- Alacsony karbantartás
- Alacsony zajszint



MŰSZAKI ADATOK	
Mérettartomány	350 mm átmérőig
Vezérlés	A jármű motorja hajtja
Szivattyú Rioned/ Speck	Különböző kapacitások a jármű teljesítményétől függően
Szivattyúvédelem	Szárazfutás védelem
Nyomásszabályzó	Speck szivattyú szabályzó funkcióval
Víz tartály	600 liter (2x 300 liter)
Töltő tömlő	50 méter NW19
Tartósan csatolt töltő tömlő	Tartósan rögzített töltőtömlő tűzcsap csatlakozással a tartály gyors feltöltéséhez
HP tömlő	80 méter NW 13 (1/2") vagy 80 méter NW 16
HP tömlődob	Hidraulikus hajtás RioFree szabadonfutóval, 180 ° -ban elfordítható
Tömeg	500 kg-tól
Méretei	1335 x 1240 x 1195 mm
Fúvókák	2x 1/2" (1 open, 1 blind)
Kiegészítők	Permetezőfej
Szín	Kék/fekete

OPCIÓK	
Távvezérlő	RioMote 5 vagy 7 csatornás rádió távvezérlő (gázzabályozás, szivattyú be/ki, vészmegállító)
RioPulse Pulsator	A szivattyú beállítás a víz bejuttatásához pulzál a tömlőn keresztül
Fagyálló tartály	30 literes anti-freeze tartály a magasnyomású rendszerhez. Lecsapoló dugattyú a hőcserélőhöz.
Extra víztartályok	4 x 300 literes víztartályok 2 x 300 literesek helyett
Extra tömlőhossz	Extra tömlőhosszok elérhetőek
Ventury tartály feltöltő rendszer	Szívóeszköz a tartály feltöltéséhez természetes forrásokból származó vízzel
2. nagynyomású tömlődob	A töltődob átalakítva egy második HP tömlő dobba, kis átmérőjű tömlőkkel való munkához
Elektromos vízszint szabályzó	Automatikus rendszer a töltő cső megnyitására és elzárására, ha a víz elérte a min. vagy max. szintet a tartályban
RioMeter tömlőmérő	RioMeter tömlő hossz mérő. A kijelző jelzi mekkora része a tömlőnek van éppen letekerve.
Riomote tömlőkontrol	Távvezérlővel irányított tömlő adagolás



Max 350 mm



690 kg-tól



600 liter

STAGE V

MAGASNYOMÁSÚ CSŐTISZTÍTÓ

eCITYJET

A SZENNYVÍZCSATORNA TISZTÍTÁSÁNAK JÖVŐJE MA KEZDŐDIK

Vessünk egy pillantást a világ első, teljesen elektromos magasnyomású csatornatisztító gépére max. 350 mm átmérőjű csövekhez. Az eCityJet rendelkezik a hagyományos CityJet jellemzőivel, és megfelel az összes jelenlegi és jövőbeli környezetvédelmi előírásnak.

NULLA KIBOCSÁTÁS

A teljesen elektromos CityJet a legmodernebb technológiát használja, és erős elektromos motorral rendelkezik, melyet egy rendkívül hatékony akkumulátor hajt. Ez azt jelenti, hogy a gép nulla kibocsátást termel, ideálissá téve az eCityJet-et a városközpontokban történő használatra, ahol szigorú kibocsátási követelmények érvényesek, ugyanígy a zárt és részben zárt területeken egyaránt. Az eCityJet rendelkezik a hagyományos dízelüzemű gépek összes jellemzőjével, mégis alig nehezebb. Az üres gép súlya kb. 690 kg. A mérete is alig nagyobb dízelüzemű CityJet társánál, alkalmassá téve a legtöbb kisteherautó számára (mint a Mercedes Vito vagy Sprinter vagy a Ford Transit).

TELJESÍTMÉNY

Az eCityJet teljesítménye semmiképpen sem alacsonyabb a dízelüzemű gépekénél. A gép ideális 350 mm-es csövek feloldásához. Teljesen feltöltött akkumulátorokkal egy átlagos munkanapon az eCityJet-tel egész nap dolgozhat, munkálatok közötti töltés nélkül.

AKKUMULÁTOR CSOMAG

Az eCityJet hat darab 5 kWh akkumulátorral van felszerelve. Az elemeket normális hálózati árammal töltik fel, közönséges fali konnektorból. Hat akkumulátor töltési ideje kb. nyolc óra. Akár hosszab ideig is tölthetőek a nap folyamán továbbiműködtetéshez.

ÖSSZEZÉS

Az eCityJet az eControl+ kezelőpanellel van felszerelve. A be- és kikapcsolás elektromosan történik. Nem használ hidraulikus folyadékot, ami csökkenti a környezeti terhelést. A gép alapfelszereltségként két 300 literes víztartállyal, egy 135 ° -ban elforduló mechanikus szabadonfutó dobbal, 80 méteres MaxFlow HP tömlő töltő dobbal és egy 50 méteres NW19 tömlővel jár.



A holland Van der Velden cég tesztelte az eCityJet-et:
"Alaposan teszteltük az elektromos CityJet-et Amszterdam központjában és képesek voltunk 2 napon keresztül dolgozni a géppel anélkül, hogy az elemeket újratöltöttük volna a munkálatok között."



- Nulla kibocsátás
- Ideális ultra-alacsony kibocsátású zónákban való munkavégzéshez és beltéri használathoz
- Rendkívül hatékony akkumulátorral működik

TISZTA ÉS ZÖLD MEGOLDÁS

Az eCityJet segítségével Ön készen áll a jövőre. A következő években egyre nagyobb és nagyobb hangsúlyt fognak fektetni NOx és a CO2 részecskék kibocsátásának a korlátozására. Az eCityJet már akkor is jelentős előnyt nyújt az Ön számára, mikor olyan ügyfelekről van szó akik környezetbarát körülmények közt szeretnének dolgozni másokkal. További előny, hogy a gép is jelentősen csendesebb dízelmotoros társánál, amely fontos tényező éjszakai munkálatok végzése mellett. A gépeket könnyű karbantartani, ami hosszú távon minden bizonnyal jelentős megtakarításokat eredményez. A váltás most lehetővé teszi, hogy kitűnjön a piacon.



MŰSZAKI ADATOK		
Mérettartomány	350 mm átmérőig	
Motor	elektromos motor	
Akkumulátor csomag	30 kWh akkumulátor csomag	
Szivattyú Rioned/Speck	160 bar / 75 lpm 200 bar / 60 lpm 300 bar / 37 lpm	2400 psi / 17 gpm 3000 psi 13 gpm 4350 psi / 9 gpm
Szivattyúvédelem	Szárazfutás megelőzése érdekében	
Nyomásszabályzó	Speck szivattyú szabályozó	
Víztartály	600 liter (2x 300 liter)	
Töltő dob	50 méter NW19	
Tartósan csatolt töltő tömlő	Tartósan rögzített töltő tömlő tűzcsap csatlakozással a tartály gyors feltöltéséhez	
HP tömlő	80 méter NW 13 (1/2") vagy NW 16 (5/8") tömlő	
HP tömlődob	180° dönthető, hidraulikus RioFree szabadfutóval ellátva	
Tömeg	690 kg	
Méretei (HxSZxM)	1615 x 1240 x 1195 mm	
Kiegészítők	Permetező fej	
Fúvókák	2x ½" (1 nyitott, 1 zárt)	
Szín	Kék/fekete	
OPCIÓK		
Távvezérlő	RioMote 5 vagy 7 csatornás rádió távvezérlő (gázszabályozás, szivattyú be/ki, vészmegállító)	
RioPulse Pulsator	A szivattyú beállítás a víz bejuttatásához pulzál a tömlőn keresztül	
Fagyálló tartály	30 literes anti-freeze tartály a magasnyomású rendszerhez. Lecsapoló dugattyú a hőcserélőhöz.	
Extra tömlőhossz	Extra tömlőhosszok elérhetőek	
Ventury tartály feltöltő rendszer	Szívóeszköz a tartály feltöltéséhez water from natural sources	
2. nagynyomású tömlődob	A töltő dob átalakítva egy második HP tömlő dobbá, kis átmérőjű tömlőkkel való munkához.	
Elektromos vízszint szabályzó	Automatikus rendszer a töltő cső megnyitásához és elzárásához ha a víz elérte a min. vagy a max. szintet a tartályban	
RioMeter tömlőmérő	RioMeter tömlő hossz mérő. A kijelző jelzi mekkora része van a tömlőnek éppen letekerve	
Riomote tömlőkontrol	Távvezérlővel irányított tömlő adagolás	



Max 600 mm (V2403-CR T)



800 kg-tól



600/800 liter



MAGASNYOMÁSÚ CSŐTISZTÍTÁS

PROFIJET T4

A LEGERŐSEBB CSATORNATISZTÍTÓ

A FALKA ÉLÉN

A ProfiJet T4 a legjobb dízelüzemű modellünk. Úgy tervezték, hogy hosszú ideig, keményen működjön. Páratlanul felhasználóbarát és rengeteg innovatív funkcióval rendelkezik, így megkönnyítve és hatékonyabbá téve munkáját. A díjnyertes eControl + felhasználói felület alapfelszerelésként hasznos funkciókat kínál, és képes teljes állapotfrissítést nyújtani a rendszeréről egy pillantás alatt. Az opcionálisan elérhető elektromos vízszint szabályzó rendszer automatikusan kinyitja és bezárja a tartály szívószelepét ha a vízszint eléri a minimum, vagy a maximum szintet.

Alapkiszerelésben is tömlőmérővel rendelkezik, amely méri a letekert tömlő hosszát.

JÖVŐBIZTOS MOTOR

Az 5. szintű Európai jogszabály a dízel motorok környezetszennyező hatásának megelőzése érdekében jött létre. A Rioned gépek mind megfelelnek ennek a jogszabálynak. A jogszabály magába foglalja a részecskék (PM), valamint a nitrogén-oxidok (NOx) égési melléktermékek csökkentését. Az új ProfiJet T4 stage V az üzemanyag hatékony Kubota V2403-CR turbómotorral van felszerelve részecskeszűrővel és katalizátorral egyaránt.

ERŐTELJES MÉGIS KOMPAKT CSOMAG

A 65 lóerős ProfiJet T4 V2403-CR T lehetővé teszi, hogy a legnehezebb feladatokat is elvégezze 280 bar / 80 lpm-mel. A nagy vízhozamú modell 130 l / perc teljesítményt ad le 160 bar nyomással. A könnyű váz rendkívül erős alumíniumból készült, és úgy lett kialakítva, hogy a legtöbb haszongépjárműhöz illeszkedjen. Két különálló víztartály van összekapcsolva az út stabilitása és a vezetési kényelem optimalizálása érdekében.



Tier 4/Stage V Dízel motor beépített részecskeszűrővel és katalizátorral



Dönthető és forgatható tömlődob



- Üzemanyag takarékos Tier 4/Stage V Kubota motor, amely minden jelenlegi jogszabálynak megfelel
- Egyedi dönthető és forgatható magasnyomású tömlődob
- eControl+ Felhasználóbarát interaktív kijelző felület tömlőméterrel



MŰSZAKI ADATOK		
Mérettartomány	Max 600 mm	
Motor	Kubota dízel common rail turbo V2403-CR T (49 kW / 65 HP)	
Szivattyú Rioned/Speck	280 bar / 80 lpm 160 bar / 130 lpm	4100 psi / 18 gpm 2300 psi / 29 gpm
Szivattyúvédelem	Szárzafutás megelőzéséhez	
Nyomásszabályzó	Speck szivattyú szabályozó	
Víz tartály	2 x 300 liter (600 liter összesen) vagy 2 x 400 liter (800 liter összesen)	
Üzemanyagtartály	30 liter	
Töltő dob	35 méter töltő tömlő	
HP tömlő	80 méter NW 13, NW 16 or NW 19	
HP tömlődob	180° dönthető, hidraulikus RioFree szabadfutóval ellátva	
Vezérlő	Rioned eControl+ LCD kijelzővel figyelmeztetésekkel, tömlőmérővel a letekert tömlő hosszának értékkel, szervizintervallum jelzővel rendelkezik	
Tömeg	800 kg-tól	
Méretei (HxSZxM)	1736 x 1383 x 1186 mm	
Fűvókák	2 x 1/2" (1 nyitott, 1 zárt)	
Szín	Kék tömlő dob, fekete alumínium keret	
OPCIÓK		
Távvezérlő	RioMote 5 vagy 7 csatornás rádió távvezérlő (gázszabályozás, szivattyú be/ki, vészmegállító)	
RioPulse Pulsator	A szivattyú beállítás a víz bejuttatásához pulzál a tömlőn keresztül	
Fagyálló tartály	30 literes anti-freeze tartály a magasnyomású rendszerhez. Lecsapoló dugattyú a hőcserélőhöz.	
Extra víztartály	4 x 300 literes vagy 2 x 400 literes víz tartály 2 x 300 literes helyett	
Extra tömlőhossz	Extra tömlőhosszok elérhetőek	
Ventury tartály feltöltő rendszer	Szívóeszköz a tartály feltöltéséhez természetes forrásból származó vízzel	
2. nagynyomású tömlődob	A töltő dob átalakítva egy második HP tömlődobba, kis átmérőjű tömlőkkel való munkához	
Elektromos vízszint szabályzó	Automatikus rendszer a töltő cső megnyitásához és elzárásához, ha a víz elérte a min. vagy max. szintet a tartályban	
RioSpindel	RioSpindel automatikus tömlővezetés az első HP tömlődobon	
RioMote tömlőkontrol	Távvezérlővel irányított tömlő adagolás	

MAGASNYOMÁSÚ CSŐTISZTÍTÁS OPCIÓK

FOKOZZA A FUNKCIONALITÁSÁT A MAGASNYOMÁSÚ GÉPÉNEK



RIOMOTE

A RioMote rádiós távirányítóval a gépet képes akár egyetlen ember irányítani. Az 5 csatornás RioMote rádiós távvezérlővel a benzinmotoros Jetter-einken és az UrbanJet-en be és ki tudja kapcsolni a szivattyút, valamint növelni és csökkenteni tudja a motor fordulatszámát.

A további gépeiken elérhetőek a 7 csatornás rádió távvezérlők, melyek alkalmasak a motor be- és ki kapcsolására. Ezen kívül egy vészleállító gomb is található rajtuk automatikus visszaállító funkcióval a maximális biztonság elérése érdekében.

RioMote távirányító hatalmas működési idővel rendelkezik, és az extra akkumulátornak köszönhetően szállítás során is képes a folyamatos munkára.



RIONED KIEGÉSZÍTŐK

Növelje gépének hatékonyságát kiegészítőink tárházával. Teljeskörű fúvóka készletet kínálunk az összes magasnyomású Jetterhez. Az egyszerű és forgó fúvókáktól a hidraulikus gyökér vágókön át egészen a speciális fúvókákig a cső alján lévő üledék eltávolításához.

A magasnyomású tömlő élettartamának meghosszabbításához kínálatunkban szerepelnek tömlőbemeneti vezető csövek és hengerek. A ventury szívóeszköz egy egyszerű gép az elárasztott pincék kiürítésére egy külön szívószivattyú használata nélkül. További részletekért keresse fel a www.rioned.antprofitools.hu oldalunkat.



TÉLI VÉDELEM

A súlyos téli körülmények komolyan károsíthatják a magasnyomású gépének elemeit. A Rioned fagyálló rendszert is kínál tartállyal a szélsőséges időjárás okozta károk megakadályozása érdekében.



PULSATOR

A Pulsator a szivattyú kiegészítője, amely folytonos megszakítást generál az áramlásban. Ez a pulzáló működés 80%-ban megtakarítja a vizet, valamint gyorsabban feltöri és megoldja a dugulásokat.



ELEKTROMOS VÍZSZINT SZABÁLYOZÓ RENDSZER

Az automatikus vízszintszabályozó rendszer automatikusan kinyitja a töltőszelepet, ha a vízszint alacsony, valamint ki is kapcsolja a tápellátást ha a vízszint eléri a maximumot. Ez az opció lehetővé teszi a felhasználó számára a folyamatos feltöltést és a zavartalan munkát, amíg a gép csatlakoztatva van a csaphoz.



VENTURY TARTÁLYTÖLTŐ RENDSZER

A ventury szívórendszer nyomást hoz létre a tiszta víztartályokban, ami lehetővé teszi a nagy sebességű feltöltést tavakból és vizesárokakból származó vízzel.



RIOFREE

A RioFree szabadonfutó tömlődob rendszer bebiztosítja a dob ellenállás nélküli letekerését. Ez a hidraulikus rendszer nagymértékben megkönnyíti a kezelő munkáját időt és energiát spórolva. A CityJet és a ProfiJet T4 modellekben alapfelszereltésként szerepel.



RIOMETER TÖMLŐMÉRŐ

A Riometer tömlőmérő pontos információt nyújt a lefolyóba helyezett fúvóka hosszúságáról. Ez különösen hasznos egy hosszabb lefolyó vagy egy csupán részben tisztított lefolyó esetében. A tömlőmérő számlálója 2% pontosságú 100 méteren.

MAXFLOW CSATORNA TÖMLŐ

A legújabb technológia alkalmazásával a Rioned kifejlesztett egy új típusú könnyű, nagynyomású tisztítótömlőt szélesebb belső átmérővel. Ez optimalizálja a tömlő belsejében folyó áramlást és jelentősen csökkenti a nyomásvesztést anélkül, hogy veszélyeztetné az üzemi vagy repesztési nyomást.





Rioned.

ant Profitools Kft.
Professzionális gépek és szerszámok
Gát utca 21.
1095 Budapest
06 70 417 6555
info@antprofitools.hu
www.antprofitools.hu
www.rioned.antprofitools.hu

