

### ROWELD® P 110 Základní zařízení

Označení Obj.č.	kg	Obj.č.
ROWELD® P 110 Základní zařízení s držákem pro upnutí na ponk	6,8	<b>55787</b>



### Základní redukční čelisti 110 mm

Označení	kg	Obj.č.
Pro široké/trubkové spoje (1 sada = 2 ks.)	2,5	<b>55807</b>
Pro úzké/fitinkové spoje, levá (1 ks.)	1,0	<b>55808</b>
Pro úzké/fitinkové spoje, pravá (1 ks.)	1,0	<b>55809</b>



Obj.č. 55807



Obj.č. 55808 / Obj.č. 55809

### Redukční upínací vložky, široké

Sada sestává vždy ze 4 hliníkových poloprstenců

mm	kg	Obj.č.	mm	kg	Obj.č.
20	1,9	<b>55318</b>	56	1,6	<b>55122</b>
25	1,9	<b>55126</b>	63	1,4	<b>55121</b>
32	1,8	<b>55125</b>	75	1,6	<b>55120</b>
40	1,7	<b>55124</b>	90	1,1	<b>55119</b>
50	1,7	<b>55123</b>			



### Redukční upínací vložky, úzké

Sada sestává vždy ze 2 kovových poloprstenců

mm	kg	Obj.č.	mm	kg	Obj.č.
20	0,6	<b>55319</b>	56	0,5	<b>55130</b>
25	0,6	<b>55134</b>	63	0,5	<b>55129</b>
32	0,5	<b>55133</b>	75	0,4	<b>55128</b>
40	0,5	<b>55132</b>	90	0,3	<b>55127</b>
50	0,5	<b>55131</b>			



### Ruční frézovací zařízení

Označení	kg	Obj.č.
Se strojním držákem	1,90	<b>55826</b>
Náhradní nůž (1 Sada = 2 ks.)	0,05	<b>55152</b>



### Nahřívací zrcadlo

S antiadhézní teflonovou vrstvou, 180 x 130 mm, 800 wattů

Označení	kg	230 V 50/60 Hz	110/115 V 50/60 Hz
Elektronicky regulovatelné	2,6	<b>55324</b>	<b>55918</b>
Svěrka pro připevnění ke stolu	0,7	<b>55524</b>	<b>55524</b>



### Čtyřčelist'ové sklíčidlo

K centrickému přivaření lemových obrub

Označení	kg	Obj.č.
Čtyřčelist'ové sklíčidlo	1,50	<b>55199</b>
Plechová přepravní bedna (540 x 345 x 355 mm)	14,20	<b>55832</b>
Imbusový klíč SW 6	0,03	<b>321216</b>
Imbusový klíč SW 8	0,05	<b>321218</b>

