

# Čištění potrubí

## Elektrické čističky potrubí

### RODRUM S

Bubnová čistička potrubí s automatickým chodem spirál pro trubky Ø 40 - 100 mm. Ideální pro použití ve veřejných a komerčních prostorách.

#### PŘEDNOSTI

- Čistý a diskretní provoz
- Jednoduché ovládání díky automatickému posuvu spirál dovnitř a zpět
- Regulovaný posun a uchycení spirál pouze 1 pákou
- Možnost nasazení se spirálami Ø 10 nebo Ø 13 mm

#### Spirálový buben

Snadné přenastavení na spirály 10 mm příp. 13 mm.  
Snadný transport.

#### Otvory pro oplachování Odtoková výpust

Snadné čištění spirál bubnu

#### Pogumované nohy

Stabilita, žádné škrábance na podlaze



#### TECHNICKÁ DATA

Pracovní rozsah:	Ø 40 - 100 mm
Max. pracovní délka:	10 m se spirálami Ø 10 mm 15 m se spirálami Ø 13 mm
Výkon motoru:	250 W
Otáčky (buben):	300 min <sup>-1</sup>
Rozměry:	58 x 33 x 39 mm

**Flexibilní využití:**  
vyměnitelný buben pro různé průměry spirál  
**Jednoduchá manipulace:**  
uchycení a posun spirál v jednom  
**Čistota:**  
spirála v odnímatelném bubnu



Označení	Obj.č.
RODRUM S 10	100001256
RODRUM S 13 se sadou nářadí	100001257
RODRUM S 13 s křížovým vrtákem	100001307

Označení	Obj.č.
Buben S 10	100001275
Buben S 13	100001276
RODRUM S sada nářadí 16 mm	100001308
Zesílená spirála 13mmx15m	72016

8



### ROSPEED 3F

Bubnová čistička potrubí pro trubky Ø 50 – 125 mm s automatickým posuvem spirály vpřed. Ideální pro použití uvnitř budov

#### Profil produktu

#### VYUŽITÍ

Nečistoty z potrubí zůstanou na rozdíl od jiných čističek při zpětném chodu spirály v bubnu. Díky tomu se přístroj skvěle hodí pro využití v provozech v oblasti sanity, topení a klima resp. využití v domácnostech, zdravotnických zařízeních, gastronomii a hotelech, školách, pečovatelských zařízeních, při správě budov a pro veřejné budovy

#### PŘEDNOSTI

- Okamžitě připravená k použití
- Naprosto jednoduchá a pohodlná manipulace díky automatickému posuvu
- Pracuje čistě a diskretně
- Přehledné ovládání

#### TECHNICKÁ DATA

Pro trubky o průměru:	Ø 50 - 125 mm
S přímým napojením:	Ø 16 mm
Max. pracovní délka:	15 m, lze prodloužit až na 30 m
Výkon motoru:	250 W
Otáčky:	270 - 340 min <sup>-1</sup> , třístupňová regulace
Hmotnost:	47,5 kg



#### Včetně krabice na nástroje

Okamžitě schopná provozu

#### Se 6 profesionálními nástroji

- Přímý vrták
- Soudkový vrták
- Vratný vrták
- Řetízový vrták
- Ozubený křížový vrták
- Spirálový ozubený vrták

**ATC = automatická kontrola otáček zabraňuje překroucení spirály v potrubí!**

Balení pro Standard 16 mm (obj.č. 72960) dodáme včetně: Základní stroj, přímý vrták (obj.č. 72161), soudkový vrták (obj.č. 72163), vratný vrták (obj.č. 72162), spirála (obj.č. 72918), řetízový vrták (obj.č. 072185F), ozubený křížový vrták (obj.č. 72176), spirálový ozubený vrták (obj.č. 72166), rozpojovací klíč (obj.č. 72100), vodící hadice (obj.č. 72540), ROWONAL sprej (obj.č. 72142), plastový kufřík

Označení	kg		Obj.č.
ROSPEED 3F (230 V) se sadou nástrojů	47,5	1	72960
Spirála 16 mm x 15 m s ocelovým jádrem	15,0	1	72918
ROSPEED 3F (230 V) s další spirálou + košem	62,5	1	19077