

Inspekční kamerová technika

Videoinspekce

ROSCOPE® i2000 Modul 25/16

Vysoce výkonná kamera pro inspekci trubek Ø 50 do 100 mm. S integrovaným vysílačem pro precizní určení polohy kamerové hlavy



Profil produktu

PŘEDNOSTI

- Záznam a přehrávání inspekce jako video (AVI) nebo foto (JPEG)
- Extrémně ohebná kamerová hlava pro 90° oblouky od Ø 50 mm
- S vodící koulí použitelnou až do Ø 100 mm
- Samonivelační kamerová hlava
- Integrovaný vysílač pro precizní určení polohy kamerové hlavy
- ROSCOPE® i2000 základní jednotka použitelná také jako řídicí jednotka pro ROLOC PLUS lokalizační modul

TECHNICKÁ DATA

Displej:	3,5" Dotyková obrazovka (barevná) (technická data základní jednotky viz strana 192)
Kamerová hlava:	Ø 25 mm, samonivelační a vodotěsná , se 4 ultra jasnými LED diodami
Svítivost:	125 LUX (0,5 m)
Délka kabelu:	16 m
Průměr kabelu:	8,5 mm
Frekvence:	512 Hz
Napájení:	Li-Ion akumulátor 3,7 V / 4,2 Ah, 2 kusy AA baterií (vysílač)
Hmotnost:	3,9 kg

Jednoduchá lokalizace kamerové hlavy díky integrovanému vysílači!

3.5" Dotyková obrazovka

Rozlišení 720 x 480 pixelů (JPEG)

WiFi vysílač

Snadný přenos dat do mobilních zařízení

Integrovaný vysílač

Precizní určení polohy kamerové hlavy

Samonivelační kamerová hlava

Nedochází ke ztrátě orientace, obraz je vždy stabilní

Pouzdro s baterií

Pro napájení integrovaného vysílače (dodáváno se 2 kusy AA baterie)

Pogumovaný stojan

Zajišťuje stabilitu a zabraňuje posunu a poškození povrchu pod ním

Inspekce odpadů u umyvadel



Inspekce potrubí pro svod dešťové vody



Vodící koule pro moduly 25/16 a 25/22

Vycentrování kamerové hlavy, lepší nasvícení potrubí



Obj.č. 74629

ROSCOPE® i2000 Modul 25/16 (obj.č. 1000000842) dodáváme se základní jednotkou ROSCOPE® i2000, Modulem 25/16, Modulem TEC, nabíječkou, plastovým kufříkem

Označení		Obj.č.
ROSCOPE® i2000 Modul 25/16 + Modul TEC	1	1000000842
Modul 25/16 (bez základní jednotky i2000)	1	1500000052
Vodící koule pro modul 25/16 a 25/22	1	74629