



**Možnosť voľby dvojitého pohonu posuvu špirály umožňuje použitie vŕtačky alebo ručnej kľuky pre rýchle odstránenie upchatia.**

- Čistí odtokové potrubia od priemeru 20 mm do 50 mm (1/2" - 1 1/2").
- Špirála je v bubni bezpečne zaistená, aby sa zabránilo jej úplné vytiahnutie.
- Špirála **MAXCORE**® je odolná voči skrúteniu a je určená pre prevádzku s vŕtačkou s otáčacím výkonom do 500 ot / min.
- **Technológia posuvu AUTOFEED**® umožňuje automatický posuv špirály do kanalizácie.
- Stlačte spúšť a otáčajte bubnom pre čistý odtok bez neporiadku.

# ČISTÝ ODTOK, ČISTÉ RUKY S TECHNOLOGIOU POSUVU AUTOFEED®

7,6 m (25') dlhá, 6,3 mm (¼")  
hrubá MAXCORE® špirála,  
odolná proti skrúteniu, pre  
väčšiu pevnosť a výdrž.

Ergonomická AUTOFEED®  
spúšť k posuvu a  
vytiahnutiu špirály.



Polyetylénový bubon,  
nehrdzavie a nedeformuje sa.



Možné použitie s vŕtačkou  
pre väčšiu účinnosť.



Ručná prevádzka kľučkou  
pre menšie upchávky.

## ÚDAJE PRE OBJEDNANIE

KAT. ČÍSLO	POPIS	ŠPIRÁLA	HMOTNOSŤ Kg
57043	POWER SPIN+	7,6 m x 6,3 mm (25"x ¼") MAXCORE®	2.0

\*Vŕtačka nie je súčasťou dodávky.



Bližšie informácie nájdete na adrese  
RIDGID.com/warranty.



Spoločnosť RIDGID® si vyhradzuje právo na zmenu dizajnu a špecifikácii našich produktov bez upozornenia alebo zmeny v literatúre. Úplný sortiment výrobkov RIDGID® nájdete v katalógu spoločnosti RIDGID® alebo na stránke **RIDGID.com**.

© 2018, RIDGID, Inc. Logo Emerson a logo RIDGID sú registrované ochranné známky spoločnosti Emerson Electric Co. alebo RIDGID, Inc. v USA a iných krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom ich príslušných držiteľov.

## DISTRIBÚTOR

# RIDGID®

Ridge Tool Europe N.V.  
IZ Schurhovenveld 4820  
3800 Sint-Truiden, Belgium

Tel.: +32 (0)11 598 620  
ridgid.eu@emerson.com  
RIDGID.com

FY18 05\_BM\_SK