

Spirály 8 mm / 10 mm

Pro ROSPI® H+E PLUS, ROSPI® R 36 PLUS, ROSPIMATIC a adaptérové zásobníky

PŘEDNOSTI

- Odolné spirály ze speciální oceli (DIN EN 10270-1) zakončené soudkovou hlavicí (kromě obj.č. 72421, 72423)
- Použitelné s ROSPI® H+E Plus, ROSPI® 36 Plus, ROSPIMATIC i s adaptérem R 550, R 600, R 650
- Průměr drátu u 8 mm spirály je Ø 2 mm, u 10 mm spirály je Ø 2,5 mm
- Snadná práce i v obloucích s malým poloměrem, speciálně se spirálou Ø 8 mm, možnost přímého průchodu sítě, křížením v mycích dřezech a výlevkách bez demontáže odpadních trubek popř. zápachových uzávěrů

mm	Drát Ø	m	Typ	Ocelové jádro	Využití s ROSPI®	kg	Obj.č.
6,4	2 mm	4,5	-	-	R 6	0,8	72522
8	2 mm	7,5	C 1	-	R 8 - R 36	1,8	72412
8	2 mm	7,5	C 1 - IC	●	R 8 - R 36	2,3	72413
8	2 mm	10,0	-	-	R 8 - R 36	2,4	72414
8	2 mm	10,0	-	●	R 10 - R 36	3,0	72415
10	2,5 mm	10,0	C 5	-	R 10 - R 36	3,5	72422
10	2,5 mm	7,5	C 4	-	R 10 - R 36	2,9	72420
10	2,5 mm	7,5	C 4 - IC	●	R 10 - R 36		72424
10	2,5 mm	7,5	-	-	R 10 - R 36		72421*
10	2,5 mm	7,5	-	●	R 10 - R 36	2,9	72423*

*s spojkou s T drážkou



Obj.č. 72413



Obj.č. 72421 / obj.č. 72423

Redukce / Prodloužení pro spirály

pro spirály se spojkou s T drážkou

V omezeném rozsahu lze adaptovat i nástroje s většími nebo menšími upínači



Obj.č. 72461



Obj.č. 72460

Bezeichnung	negativ	positiv	kg	No.
Prodloužení	16 mm	22 mm	140	72461
Redukce	22 mm	16 mm	150	72460
Prodloužení	22 mm	32 mm	320	72463
Redukce	32 mm	22 mm	330	72462

Spirálové spojky

Označení	16 mm 5/8"	22 mm 7/8"	32 mm 7/8"
Pro standardní a SMK spirály			
Pozitivní	20 72150	40 72210	100 72310
Negativní	20 72151	40 72211	100 72311
Pro spirály S a S-SMK spirály			
Pozitivní	20 72152	40 72212	100 72312
Negativní	20 72153	40 72213	100 72313
Pro ROPOWER Profilové kabely			
Pozitivní	20 72156	40	100
Negativní	20 72157	40	100

Pro opravu zlomených spirál

Pro standardní a SMK spirály



Obj.č. 72210

Obj.č. 72211

Pro spirály S a S-SMK spirály



Obj.č. 72212

Obj.č. 72213

